


Светильники-прожекторы линейные трековые светодиодные Q281, Q284





ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Для монтажа на однофазный шинопровод — подходят для всех шинопроводов Volpe.
- Оптимальны для основного общего освещения благодаря широкому углу рассеивания света.

ULB-Q281



60 Вт



ULB-Q284

20 Вт

30 Вт

Ra
>80230 В
50–60 Гц

IP40

УХЛ4

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Светильники-прожекторы линейные трековые светодиодные Q281, Q284

НОВИНКА!

ULB-Q281
светильники
с матовым
рассеивателем

60 Вт




Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Угол светового потока	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К		°	мм			г			шт.
ULB-Q281 60W/4000K BLACK	UL-00014345	60	4500	4000	белый	110	870×32×41	алюминий	черный	475	A	картон	25
ULB-Q281 60W/4000K WHITE	UL-00014346	60	4500	4000	белый	110	870×35×41	алюминий	белый	475	A	картон	25

ULB-Q284
светильники
с матовым
рассеивателем

20 Вт

30 Вт



Поворотный корпус



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Угол светового потока	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К		°	мм			г			шт.
ULB-Q284 20W/4000K BLACK	UL-00014347	20	1300	4000	белый	120	345×35×52	алюминий	черный	215	A	картон	25
ULB-Q284 20W/4000K WHITE	UL-00014348	20	1300	4000	белый	120	345×35×52	алюминий	белый	215	A	картон	25
ULB-Q284 30W/4000K BLACK	UL-00014349	30	2000	4000	белый	120	480×52×35	алюминий	черный	310	A	картон	25
ULB-Q284 30W/4000K WHITE	UL-00014350	30	2000	4000	белый	120	480×52×35	алюминий	белый	310	A	картон	25