Uniel

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕРИИ ULY



- Соединяются в линию
- Корпус из ударопрочного ABS-пластика
- Рассеиватель из светотехнического поликарбоната
- Яркий равномерный свет
- Простой монтаж

175-265 В 50 Гц	cosφ ≥0,9	IP65	2 года гарантии	50 000 часов работы

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

СЕРИИ ULY

Светильники светодиодные серии ULY предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (цехов предприятий, автомоек, гаражей, подвалов, строительных площадок и т. п.).





Степень пылевлагозащиты IP65: полная защита от пыли и защита от водяных струй

Без обслуживания: не требуется замена ламп

Возможность последовательного подключения: до 20 шт. для моделей 18 Вт и до 10 шт. для моделей 36 Вт*

175-265 В 50 Гц	cosφ ≥0,9	120°	pleasant light	EAC		IP65	+45° -20°	Ra ≥80	EMC	IK08	A++	2 года гарантии	50 000 часов работы

Модель	Код товара	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Размер светильника	Количество светильников, соединяемых в одну линию	Цвет корпуса	Транспортная упаковка
		К	лм	Вт	мм	шт.		шт.
ULY-L70-18W/4000K/L56 IP65 WHITE LINKABLE	UL-00014597	4000	1 900	18	560×68×67	20	белый	12
ULY-L70-18W/6500K/L56 IP65 WHITE LINKABLE	UL-00014598	6500	1 900	18	560×68×67	20	белый	12
ULY-L70-36W/4000K/L115 IP65 WHITE LINKABLE	UL-00014595	4000	3 800	36	1150×68×67	10	белый	12
ULY-L70-36W/6500K/L115 IP65 WHITE LINKABLE	UL-00014596	6500	3 800	36	1150×68×67	10	белый	12

Максимальное количество светильников, подключаемых в одну линию: мощностью 18 Вт — 20 шт., мощностью 36 Вт — 10 шт.