Uniel®
WWW.UNIEL.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СВЕТОДИОДНЫХ ГИРЛЯНД



Серия ULD

ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67
ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67
ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67
ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67
ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67
ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67
ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67
ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67
ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67
ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67
ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67
ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67
ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67
ULD-S1000-120/TBK WARMWHITE-WHITE IP67
ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67
ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67
ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67
ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67
ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации.
Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Длина гирлянды	Цвет свечения	Цвет провода	Материал провода	Количество светодиодов	Тип свечения	Контроллер	Коннектор	Длина провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Частота	Номинальный ток	Диапазон рабочих температур	Масса
	м				шт				м	IP	Вт	В	Гц	мА	°C	г
ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67	10	синий	черный	каучук	120	динамический (8 режимов)	да	нет	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	849
ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67	10	разно-цветный*	черный	каучук	120	динамический (8 режимов)	да	нет	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	849
ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67	10	белый (4000K)	черный	каучук	120	динамический (8 режимов)	да	нет	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	849
ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67	10	синий	белый	каучук	120	динамический (8 режимов)	да	нет	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	882
ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67	10	разно-цветный*	белый	каучук	120	динамический (8 режимов)	да	нет	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	882
ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67	10	теплый белый (3000K)	белый	каучук	120	динамический (8 режимов)	да	нет	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	882
ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67	10	белый (4000K)	белый	каучук	120	динамический (8 режимов)	да	нет	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	882
ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67	10	разно-цветный*	белый	каучук	120	статический	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	920
ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67	10	теплый белый (3000K)	белый	каучук	120	статический	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	920
ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67	10	белый (4000K)	белый	каучук	120	статический	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	920
ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67	10	синий	черный	каучук	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	925
ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67	10	разно-цветный*	черный	каучук	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	925
ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67	10	теплый белый (3000K)	черный	каучук	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	925
ULD-S1000-120/TBK WARMWHITE-WHITE IP67	10	теплый белый, белый (3000K, 4000K)	черный	каучук	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	925
ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67	10	белый (4000K)	черный	каучук	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	925
ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67	10	синий	белый	каучук	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	1050
ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67	10	разно-цветный*	белый	каучук	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	1050
ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67	10	теплый белый (3000K)	белый	каучук	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	1050
ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67	10	белый (4000K)	белый	каучук	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	1050

*красный, желтый, синий, зеленый

В режиме мерцания 20% светодиодов мигают, остальные светят статично.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА





1. Аккуратно достаньте гирлянду из коробки и расправьте провод.
2. Убедитесь, что провод не поврежден.
3. Разместите гирлянду на украшаемом объекте.
4. Подключите к сети 230В~.
5. У гирлянд с контроллером можно нажатием кнопки выбирать режим свечения.

- **Важно!** *При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.*

Гирлянды с коннекторами (см. таблицу) можно соединять между собой. Для этого необходимо вставить коннектор со штекером в коннектор с разъемом и зафиксировать накидной гайкой. Если при соединении гирлянда не светится, надо поменять полярность соединения (разъединить коннектор и вставить штекер, повернув его на 180°). Рекомендуется соединять не более 6 гирлянд.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не включайте гирлянду в упаковке.
2. Не рекомендуется помещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
3. Не располагайте гирлянды и шнуры там, где они могут попасть под ноги, и на земле, где могут мешать автотранспорту.
4. Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
5. Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Гирлянда будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
6. Запрещается разбирать гирлянды, если они находятся под напряжением. Самостоятельно ремонтировать гирлянды не рекомендуется.
7. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
8. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную гирлянду.
9. Гирлянды со степенью защиты IP67 предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать гирлянды в бассейнах и где-либо еще под водой.
10. Не соединяйте между собой гирлянды, у которых отсутствуют коннекторы.
11. Не давайте гирлянду детям.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ. Не менее 50 000 часов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.
  Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
www.uniel.ru, ww.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.
Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105,
e-mail: retail@unimarket.org.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

IP67 EAC

Изделие		Номер серии Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru

Uniel®
WWW.UNIEL.RU

ЖАРЫҚДИОДТЫ ГИРЛЯНДАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



ULD сериясы

ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67
ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67
ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67
ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67
ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67
ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67
ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67
ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67
ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67
ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67
ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67
ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67
ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67
ULD-S1000-120/TBK WARMWHITE-WHITE IP67
ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67
ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67
ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67
ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67
ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67

Құрметті сатып алушы!
Орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз.
Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.
Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.

МАҚСАТЫ
Uniel сауда белгісінің декоративті жарықдиодты жарықтандыруы бөлмелерді безендіруге және сыртқы дизайнға арналған. Бұл үйде және бақшада ғана емес, сонымен қатар сауда орталығында немесе кафеде мерекелік атмосфераны құрудың қарапайым және ерекше тәсілі.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Қысқаша атауы	Гирляндаңың ұзындығы	Жарықтау түсі	Сым түсі	Сым материал	Жарық диодтарының саны	Жарықтау түрі	Бақылауыш	Коннектор	Қосылуға арналған сым ұзындығы	Қорғаныс класы	Қуаттылығы	Желі кернеуі	Жиілік	Ағымы ток	Жұмысшы температуралар диапазоны	Салмақ
	м				саны				м	IP	Вт	В	Гц	мА	°С	г
ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67	10	көк	қара	каучук	120	динамикалық (8режимдерде)	да	нет	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	849
ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67	10	түрлі-түсті*	қара	каучук	120	динамикалық (8режимдерде)	да	нет	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	849
ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67	10	ақ (4000К)	қара	каучук	120	динамикалық (8режимдерде)	да	нет	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	849
ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67	10	көк	ақ	каучук	120	динамикалық (8режимдерде)	да	нет	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	882
ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67	10	түрлі-түсті*	ақ	каучук	120	динамикалық (8режимдерде)	да	нет	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	882
ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67	10	жылы-ақ (3000К)	ақ	каучук	120	динамикалық (8режимдерде)	да	нет	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	882
ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67	10	ақ (4000К)	ақ	каучук	120	динамикалық (8режимдерде)	да	нет	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	882
ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67	10	түрлі-түсті*	ақ	каучук	120	статикалық	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	920
ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67	10	жылы-ақ (3000К)	ақ	каучук	120	статикалық	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	920
ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67	10	ақ (4000К)	ақ	каучук	120	статикалық	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	920
ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67	10	көк	қара	каучук	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	925
ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67	10	түрлі-түсті*	қара	каучук	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	925
ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67	10	жылы-ақ (3000К)	қара	каучук	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	925
ULD-S1000-120/TBK WARMWHITE-WHITE IP67	10	жылы-ақ, ақ (3000К, 4000К)	қара	каучук	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	925
ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67	10	ақ (4000К)	қара	каучук	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	925
ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67	10	көк	ақ	каучук	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	1050
ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67	10	түрлі-түсті*	ақ	каучук	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	1050
ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67	10	жылы-ақ (3000К)	ақ	каучук	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	1050
ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67	10	ақ (4000К)	ақ	каучук	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	1,5	67	5	230~	50-60	20	–30~ +35	1050

***қызыл, сары, көк, жасыл.**
Үйкеліс режимінде жарық диодтарының 20% -ы жыпылықтайды, қалғандары статикалық түрде жарқырайды.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Гирлянданы қораптан ақырын шығарып, сымды жайыңыз.
- Сымның зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Гирлянданы безендірілетін затқа қойыңыз.
- ~230 В желіге қосыңыз.

• Маңызды! Ұзақ мерзімді пайдалану кезінде жарық диодтары аздап қызуы мүмкін.



Коннекторлары бар гирляндаларды (кестені қараңыз) өзара байланыстыруға болады. Гирляндасы өзара жалғау үшін штекері бар коннекторды жалғағышы бар коннекторға қойып, қайырмалы сомынмен бекіту керек. Егер жалғау кезінде гирляндасы жанбаса, жалғау полярлығын ауыстыру керек (коннекторды ажыратып, штекерді 180С-қа бұрып, қою. Өзара кемінде 6 данасын жалғау ұсынылады.

ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Қаптамада тұрған гирляндаңы қоспаңыз.
2. Гирляндаңы жылу көздері мен металл заттардың жанына қоймау ұсынылады.
3. Гирляндалар мен сымдарды аяқтың астына және автокөлікке кедергі келтіретін жерге қоймаңыз.
4. Бекіту үшін пластикалық қысқыштарды және ұқсас оқшауланған материалдарды қолданыңыз, шегелерді пайдаланбаңыз.
5. Істен шыққан жарық диодтарын ауыстыруға болмайды.

Тіпті жарық диодтарының бірі істен шықса да, гирлянд жарқырап тұрады.

6. Егер олар кернеуде болса, гирляндаларды бөлшектеуге тыйым салынады.

Гирляндаларды өздігінен жөндемеу ұсынылады

7. Жұмыс істеп тұрған гирляндаңы ұзақ уақыт қараусыз қалдырмаңыз.
8. Соққы, сымның қатты тартылуы және т.с.с нәтижесінде пайда болатын механикалық зақымданудан аулақ болыңыз. Зақымдалған гирляндаңы пайдаланбаңыз.
9. IP67 қорғаныс дәрежесі бар гирляндалар үйде де, одан тыс жерлерде де қолдануға арналған. Бассейндерде және қандай да басқа жерде су астында гирляндаларды орналастыруға қатаң тыйым салынады.
10. Коннекторлары жоқ гирляндаларды, өзара байланыстырмаңыз.
11. Балаларға гирляндаңы бермеңіз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР.
КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ
Uniel сауда белгісінің жарық диодты гирляндасы орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алуды растайтын құжаттарды ұсынған кезде 1 жыл кепілдік беріледі.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ
Кемінде 50 000 сағат.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрғақ, жабық және балалардың қолы жетпейтін жерде, өндірушінің қаптамасында сақтаңыз.
- Ылғалдың тиюіне жол бермеңіз.
- Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалдың түсуінен немесе әсерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.
- 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР
Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru,www.uniel.shop, www.uniel.com

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.:+7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Тауар КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

IP67 EAC

Бұйым		Сериялық нөмірі Өндірілген күні
Сату орны		Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337 , Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.