

Uniel

СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Серия ULT

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модели:

**ULT-V13-10W/DW IP65 GREY,
ULT-V19-8W/NW IP54 WHITE,
ULT-V19-8W/DW IP54 WHITE**



www.uniel.ru

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Назначение


Светодиодные антивандальные светильники торговой марки Uniel «Мобула» предназначены для освещения технических и находящихся на обеспечении жилищно-коммунальных хозяйств общественных помещений: подъездов, лестничных клеток, коридоров, подвальных и чердачных помещений. Их также можно использовать для дежурного и аварийного освещения.

Антивандальные светильники Uniel разработаны с учетом специфики зданий и условий эксплуатации в Российской Федерации для использования внутри помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава или пластика, плафон – из прочного оптического поликарбоната. Светильники соответствуют группе механического исполнения М2 по ГОСТ 30631-99.

Инструкция по установке светильника

Светодиодный антивандальный светильник устанавливается на любую ровную поверхность, как в горизонтальном (на потолок), так и в вертикальном (на стены) положении.

1. Просверлить в стене/потолке отверстия диаметром 8 мм.
2. Вставить дюбели.
3. Подключить светильник к сети.
4. Вдеть саморезы в отверстия корпуса светильника.
5. Вкрутить саморезы.
6. Светильник готов к эксплуатации.



Технические характеристики

Наименование параметра	ULT-V19-8W/NW IP54 WHITE, ULT-V19-8W/DW IP54 WHITE	ULT-V13-10W/DW IP65 GREY
Номинальное напряжение сети, В	220	220
Потребляемая мощность, Вт	8	10
Световой поток, Лм	750	1000
Цветовая температура, К	4 200/6 500	5 000
Светоотдача, Лм/Вт	90	95
Угол излучения, град.	120	120
Количество светодиодов, шт.	20	30
Степень защиты	IP54	IP65
Диапазон номинальных частот, Гц	50–60	50–60
Cos φ	> 0,8	> 0,85
Диапазон температур эксплуатации, °С	-20 ÷ +40	-15 ÷ +35
Диапазон влажности эксплуатации, %	10–95	10–95
Индекс цветопередачи	> 70	> 70
Габаритные размеры, мм	Ø 125 × 28	145 × 100 × 22,5
Срок службы, час.	25 000	25 000

Правила монтажа и эксплуатации

1. Для установки антивандального светильника рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.

Внимание! В случае повреждения корпуса, плафона или изоляции проводов светильник использовать нельзя.

2. Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.
3. Запрещается включать светильники с диммирующими устройствами и источниками питания, кроме тех, которые рекомендованы поставщиком.
4. Не рекомендуется устанавливать светильники вблизи нагревательных приборов, а также легко воспламеняющихся предметов и материалов. Для стабильной работы светильника диапазон температуры окружающего воздуха не должен выходить за рамки значений $(-20 \div +40)$ °С.
5. Если свечение стало тусклым, или светильник начал мигать, следует его заменить.
6. Светильник не нуждается в специальном обслуживании, но рекомендуется осматривать его на предмет загрязнения, механических повреждений и надежности токопроводящих контактов не реже 1 раза в год. При загрязнении поверхность необходимо очистить с помощью воды или специальных моющих средств для пластика. Не используйте для удаления грязи со светильника растворители и агрессивные моющие средства.

Гарантийные обязательства

На светодиодные антивандальные светильники торговой марки Uniel предоставляется гарантия 2 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Претензии потребителей направлять по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05

www.uniel.ru, www.uniel.com.

Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена