

Uniel

СВЕТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании, проходит многоуровневый контроль качества и соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Светодиодные энергосберегающие лампы серии Venturo – это светодиодные лампы высокой мощности, которые являются прямой заменой ламп накаливания высокой мощности, компактных люминесцентных ламп высокой мощности, а также альтернативной заменой ртутных и натриевых ламп высокого давления. Корпус лампы выполнен из алюминиевого сплава и имеет дополнительные вентиляционные каналы в верхней и нижней частях корпуса. Благодаря специальной конструкции лампы и наличию радиатора активного охлаждения, обеспечивается достаточное охлаждение внутренних частей лампы и светодиодного модуля, что гарантирует заявленный срок службы изделия. Матовый рассеиватель дает ровный свет, а специальная конструкция лампы обеспечивает широкий угол рассеивания света.

Назначение: светодиодные энергосберегающие лампы Uniel серии Venturo рекомендуются для общего освещения производственных помещений, помещений большой площади, шахт, ангаров, складов и пр.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики: номинальная мощность лампы, световой поток, срок службы, тип цоколя, цветовая температура, напряжение и частота питающей сети указаны на индивидуальной упаковке.

Наименование	Мощность, Вт	Номинальный ток, мА	Номинальное напряжение, В	Номинальная частота, Гц	Аналог светорегулятора, Ра	Коэффициент мощности	Световой поток, Лм	Светопоток, Лм/Вт	Цветовая температура, К
LED-M88-30W/NW/E27/FR ALV01WH	30	145	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	2600	≥ 100	4000
LED-M88-50W/DW/E27/FR ALV01WH	50	242	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	4600	≥ 100	6500
LED-M88-50W/NW/E27/FR ALV01WH	50	242	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	4600	≥ 100	4000
LED-M88-70W/DW/E27/FR ALV01WH	70	338	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	6500	≥ 100	6500
LED-M88-70W/NW/E27/FR ALV01WH	70	338	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	6500	≥ 100	4000
LED-M88-100W/DW/E27/FR ALV01WH	100	483	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	10000	≥ 100	6500
LED-M88-100W/NW/E27/FR ALV01WH	100	483	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	10000	≥ 100	4000
LED-M88-150W/DW/E40/FR ALV01WH	150	725	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	14000	≥ 93	6500
LED-M88-150W/NW/E40/FR ALV01WH	150	725	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	14000	≥ 93	4000
LED-M105-70W/DW/E40/FR ALV02WH	70	338	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	6800	≥ 95	6500
LED-M105-70W/NW/E40/FR ALV02WH	70	338	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	6800	≥ 95	4000

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед установкой убедитесь в правильности подключения напряжения питающей сети. Установка и замена лампы должна производиться только при отключенном питании электросети. Установка и подключение светодиодной лампы должны осуществляться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электробезопасности. При необходимости перед началом использования светодиодной лампы необходимо отключить ПРА/ЭПРА.

Светодиодную лампу запрещено использовать с регулятором яркости (диммером), если на упаковке/лампе или в инструкции нет специальной подтверждающей информации. Обязательным условием при установке светодиодной лампы высокой мощности Uniel серии VENTURO является соответствие габаритных размеров светильника и лампы, а также

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Лампа светодиодная энергосберегающая VENTURO Серия:LED



Гарантийные обязательства распространяются на работающие с момента совершения покупки светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений. Такие лампы подлежат замене.

Замена предполагает тестирование лампы.

Условия гарантии не распространяются на лампы, приобретенные с целью использования в предпринимательской деятельности.

СРОК СЛУЖБЫ светодиодной лампы составляет 30000 часов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения –30...+40, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие.

Диапазон рабочих температур - от -30 до +40°C. Температура корпуса – 150 °C.

Угол светового потока, °	Эквивалентная мощность лампы, Вт	Вес, г	Коэффициент мощности	Средняя температура окружающей среды, °C	Коэффициент пульсации света, %	Средняя температура окружающей среды, °C	Коэффициент пульсации света, %
180	200	235	0,8	>0,9	<6	≤10	
180	450	390	0,8	>0,9	<6	≤10	
180	450	390	0,8	>0,9	<6	≤10	
180	650	405	0,8	>0,9	<6	≤10	
180	650	405	0,8	>0,9	<6	≤10	
180	1000	505	0,8	>0,9	<6	≤10	
180	1000	505	0,8	>0,9	<6	≤10	
180	1500	795	0,8	>0,9	<6	≤10	
180	1500	795	0,8	>0,9	<6	≤10	
180	700	245	0,8	>0,9	<6	≤10	
180	700	245	0,8	>0,9	<6	≤10	

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА. Дата производства указана на корпусе лампы в формате xxMMГГ, где MM означает месяц изготовления, ГГ означает год изготовления.

Изделие	
Место продажи	Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя
	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет»Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499)182-51-05 или на сайт www.uniel.ru.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае обнаружения неисправности не пытаться исправлять самостоятельно, следует позвонить по телефону: 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД, СИНЦЯО НОРС ЧАО 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬЛИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЯН ПРОВИНС, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7(499)1825105. По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7(499)1825105 или на сайт www.uniel.ru.

Uniel

СВЕТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді.

Venturo жарық диодты энергия үнемдейтін шамдар - бұл жоғары қуатты қыздыру шамдарын, жоғары қуатты ақшам люминесценттік шамдарды тікелей ауыстыру, сондай-ақ жоғары қысымды сынап және натрий шамдарын баламалы ауыстыру болып табылатын жоғары қуатты жарық диодты шамдар. Шамның корпусы алюминий қорытпасынан жасалған және корпустың жоғарғы және төменгі бөліктерінде қосымша желдету арналары бар. Шамның арнайы конструкциясының және белсенді салқындату радиаторының болуының арқасында шамның ішкі бөліктерін және жарық диодты модульді жеткілікті салқындату қамтамасыз етіледі, бұл бұйымның мәлімделген қызмет ету мерзіміне кепілдік береді. Мат шашыратқыш тегіс жарық береді, ал шамның арнайы конструкциясы жарықтың кең таралуы бұрышын қамтамасыз етеді.

МАҚСАТ: өндірістік үй-жайларды, үлкен алаңдағы үй-жайларды, шахталарды, ангарларды, қоймаларды және т.б. жалпы жарықтандыру үшін.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Техникалық сипаттамалары: шамның номиналды қуаты, жарық ағыны, қызмет ету мерзімі, цокольдің типі, түстік температура, кернеу, қуат беру желісінің жиілігі, номиналды ток, жарық беру, орнатылған тетіктің параметрлері және қаптамада көрсетілген.

Модель:	Қуаттылығы Вт	Номиналды ток, А	Номиналды кернеу, В	Номиналды жиілігі, Ц	Түс беру индексі, Ra	Қуат коэф- фициент	Жарық ағыны, Лм	Жарық беру, Лм / Вт	Жарық температу- расы, К
LED-M88-30W/NW/E27/FR ALV01WH	30	145	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	2600	≥ 100	4000
LED-M88-50W/DW/E27/FR ALV01WH	50	242	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	4600	≥ 100	6500
LED-M88-50W/NW/E27/FR ALV01WH	50	242	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	4600	≥ 100	4000
LED-M88-70W/DW/E27/FR ALV01WH	70	338	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	6500	≥ 100	6500
LED-M88-70W/NW/E27/FR ALV01WH	70	338	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	6500	≥ 100	4000
LED-M88-100W/DW/E27/FR ALV01WH	100	483	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	10000	≥ 100	6500
LED-M88-100W/NW/E27/FR ALV01WH	100	483	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	10000	≥ 100	4000
LED-M88-150W/DW/E40/FR ALV01WH	150	725	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	14000	≥ 93	6500
LED-M88-150W/NW/E40/FR ALV01WH	150	725	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	14000	≥ 93	4000
LED-M105-70W/DW/E40/FR ALV02WH	70	338	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	6800	≥ 95	6500
LED-M105-70W/NW/E40/FR ALV02WH	70	338	100-265	50	≥ 80	≥ 0,9	6800	≥ 95	4000

ЕРЕЖЕЛЕР ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ. МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Орнату алдында қуат көзі желісі кернеуінің дұрыстығына көз жеткізіңіз.

Шамды орнату және ауыстыру электр желісінің қуат көзі ажыратылған кезде ғана жүргізілуі тиіс.

Жарық диодты шамды орнату мен қосуды электр қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып, білікті персонал ғана жүзеге асыруы тиіс. Қажет болса, жарықдиодты шамды қолданар алдында ПРА/ЭПРА өшірілуі керек, жарықдиодты шамды жарықтылық реттегішімен (диммермен) пайдалануға тыйым салынады. VENTURO сериялы Uniel жоғары қуатты жарықдиодты шам орнату кезінде шам мен шамның габариттік өлшемдеріне сәйкес келуі, сондай-ақ оны оңтайлы салқындату үшін шамға ауаның еркін кіруін қамтамасыз ету міндетті шарт болып табылады.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ VENTURO сериясының LED энергия үнемдеуші жарықдиодты шамы



Кепілдік міндеттемелер көзге көрінетін физикалық ақаулар жоқ болған кезде сатып алған сәттен бастап жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдарға қолданылады. Мұндай шамдар ауыстыруға жатады.

Ауыстыру шамды сынаудан тұрады.

Кепілдік кәсіпкерлік немесе өзге де қызмет мақсатында, сондай-ақ тұрмыстық қызметтен айтарлықтай ерекшеленетін жағдайларда пайдалануға қолданылмайды.

Жарықдиодты шамның **ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ** 30 000 сағатты құрайды.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КЕДГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіші бар жабық жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы -30...+40°C, салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес. Ылғалдың бұйымға тікелей түсуіне жол бермеңіз.

Жұмыс температурасы - 30-дан + 40°C-қа дейін.

Жарық беру деңгейі, * бұрышы	Қыздыру шамының салыстырмалы қуаттылығы, Вт	Салмағы, г	6000 ° кейін жарық ағыны сақтау коэф- фициент, Ц	6000 ° кейін жарық ағыны сақтау коэф- фициент, Ц	Маталардан өткізгіштігі, Ц	Маталардан өткізгіштігі, Ц	Маталардан өткізгіштігі, Ц	Маталардан өткізгіштігі, Ц	Маталардан өткізгіштігі, Ц
180	200	235	0,8	>0,9	<6	≤10			
180	450	390	0,8	>0,9	<6	≤10			
180	450	390	0,8	>0,9	<6	≤10			
180	650	405	0,8	>0,9	<6	≤10			
180	650	405	0,8	>0,9	<6	≤10			
180	1000	505	0,8	>0,9	<6	≤10			
180	1000	505	0,8	>0,9	<6	≤10			
180	1500	795	0,8	>0,9	<6	≤10			
180	1500	795	0,8	>0,9	<6	≤10			
180	700	245	0,8	>0,9	<6	≤10			
180	700	245	0,8	>0,9	<6	≤10			

ШЫҒАРЫЛҒАН КҮНІ. Шамның корпусында xXAAЖЖ форматында көрсетілген, мұнда AA өндірілген айды, ЖЖ өндірілген жылды білдіреді.

Бұйым	
Сату орны	Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Корпус температурасы - 150°C.

Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соққылық жүктемелерден, ылғалдың түсуінен қорғалған жағдайда кәліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499)1825105 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалды.



Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцжо Норс Роад 161, СинцжоДевелопмент Зон, Линьин, Чжэцзян провинциясы, 311100, ҚХР.

Импорртаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.