

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светодиодный светильник серии ULO торговой марки Uniel

Uniel

www.uniel.ru www.uniel.com
www.uniel.shop

МОДЕЛИ

ULO-CL120-40W/DW SILVER ULO-CL150-48W/DW/K SILVER
ULO-CL120-40W/NW SILVER ULO-CL150-48W/NW/K SILVER
ULO-CL60-20W/NW SILVER

Общие сведения. Назначение

Светодиодные светильники серии ULO-CL предназначены для работы в сетях переменного тока ~230 В/ 50 Гц. Светодиодные линейные накладные светильники ULO-CL предназначены для внутреннего освещения общественных помещений. Могут использоваться для освещения офисных помещений и помещений для торговли, школ и детских садов, складских и подсобных помещений, коридоров и лестничных пролетов. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, светорассеиватель из матового оптического поликарбоната.

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светодиодного светильника. Продукция Uniel соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза.



IP40

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	ULO-CL60-20W/NW SILVER	ULO-CL120-40W/DW SILVER ULO-CL120-40W/NW SILVER	ULO-CL150-48W/DW/K SILVER ULO-CL150-48W/NW/K SILVER
Мощность, потребляемая от сети, Вт	20	40	48
Световой поток, лм	1500±5%	3300±5%	4000±5%
Цветовая температура, К	4000±200	6500±200 4000±200	6500±200 4000±200
Индекс цветопередачи, Ra	>80	>80	>80
Диапазон входного напряжения, В	180–240	180–240	180–240
Коэффициент мощности, cos φ	>0,95	>0,95	>0,95
Угол рассеивания	120°	120°	120°
Коэффициент пульсаций светового потока	≤5%	≤5%	≤5%
Размеры корпуса, мм	600×75×23	1200×75×23	1510×75×26
Климатическое исполнение	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+45	-20...+45	-20...+45
Защита от пыли и влаги (IP)	40	40	40
Тест ЭМС	Да	Да	Да
Количество светильников, соединяемых в одну линию, шт			7
Класс электробезопасности	I	I	I
Вес светильника, кг	0,23	0,46	0,54

Меры предосторожности

1. Запрещается эксплуатация светильников с трещинами и сколами на поверхности корпуса и светорассеивателя.
2. Запрещается подключение светильников к поврежденной электропроводке.
3. Монтаж, чистку и замену производить только при отключенном питании электрической сети.
4. Запрещается самостоятельно разбирать светильник или дорабатывать конструкцию светильника.

Комплект поставки

В комплект поставки светодиодного светильника входят

монтажные клипсы для накладного монтажа, инструкция по эксплуатации/гарантийный талон; только для модели ULO-CL150: заглушка, провод для подключения с коннектором, гибкий переходник для последовательного соединения 150 мм..

Правила и условия безопасной эксплуатации.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

1. Перед установкой светильника отключите напряжение сети переменного тока.
2. Распакуйте светильник и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

3. Для моделей ULO-CL60, ULO-CL120 подключите провода светильника к проводам электросети при отключенном питании. Для моделей ULO-CL150 установите заглушку на последний светильник в электрической цепи, подключите провод в разъем светильника, подключите провода светильника к проводам электросети при отключенном питании. Соблюдайте ПУЭ СО 153-34.20.120-2003: провод коричневый – L (фаза), синий – N (нейтраль), желто-зеленый – E (заземление).

4. Установите монтажные клипсы на потолок (рис. 1) или стену (рис. 2) и надежно зафиксируйте клипсы на поверхности.




рис. 1




рис. 2

5. Установите светильник в монтажные клипсы.
6. Подключите светильник к напряжению 230 В 50 Гц.
7. Запрещается устанавливать светильники в непосредственной близости от нагревательных приборов и в местах, где затруднена конвекция воздуха для эффективного отвода тепла от корпуса светильника.
8. Запрещается монтаж светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например листы фанеры или материалы на основе дерева тоньше 3 мм.
9. Допускается подвесной монтаж светильника с помощью креплений для подвесного монтажа UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG. Крепления UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Гарантийный срок предприятия-изготовителя: два года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Замена в течении гарантийного периода эксплуатации подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений корпуса.

Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:

1. Имеющие физические повреждения корпуса.
2. Если светильник вышел из строя в результате самостоятельного ремонта или нарушения покупателем условий эксплуатации.
3. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы.

4. Вышедшие из строя из-за попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых.

Срок службы до 30000 часов.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях и естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от –40 до +50 °С. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4–5 рядов по высоте. Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправностей не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону: 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов. Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ТС 0004/2011.

Изготовитель

UNIEL LIGHTING CO., LTD ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР. MADE IN CHINA. СДЕЛАНО В КИТАЕ. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7(423)2732718. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)1825105. По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)1825105 или на сайт www.uniel.ru. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Изделие		
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена