

Светодиодный прожектор необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 499 182-51-05 или обратиться на сайт www.volpe.ru.

Сертификация

Светодиодные прожекторы ULF-Q511 Volpe изготовлены в соответствии с IEC 60598 и соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «о безопасности низковольтного оборудования» и европейского сертификата CE. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ЗАО ТК «Юнимаркет»



RoHS compliant

Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

129337 Москва, Хибинский пр. д.20,
тел.: +7 499 182-51-05.

Изготовитель

UNIEL LIGHTING CO., LTD ЮНИЭЛ
ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС
РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ
ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЯН
ПРОВИНС, 311100, КНР.
MADE IN CHINA. СДЕЛАНО В КИТАЕ.
www.uniel.ru, www.uniel.com

По заказу: Первунински Кфт. 1067,
Будапешт, Сонди 19 III 15 тел.:
+36(30) 913 90 56.
www.volpe.ru, www.volpe.hu

Импортер: ООО «Юниэл-Восток»,
690013, г. Владивосток, ул. Адмирала
Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 423 273-27-18.
По любым вопросам обращаться по
адресу: ЗАО ТК «Юнимаркет» 129337
Россия, Москва, Хибинский пр.
д. 20, тел.: +7 499 182-51-05
или на сайт www.volpe.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Прожектор светодиодный ULF-Q511



Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного прожектора.
Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

Общие сведения

Продукция Volpe выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Производство сертифицировано по стандарту ISO 9001:2008. Производитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Назначение: светодиодный прожектор применяется для освещения и архитектурной подсветки фасадов зданий.

Основные параметры и характеристики

Светодиодный прожектор Volpe выполнен в герметичном литом корпусе из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием. Прожектор Volpe устойчив к вибрациям и нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от МГЛ, ДРЛ и ДНАТ ламп. Не требует перерывов в работе. Не требует обслуживания и замены ламп за весь срок эксплуатации. Не содержит вредных веществ. Имеет высокую степень защиты от влаги и пыли IP65. Прожектор рассчитан на работу в сети переменного тока с напряжением 220–240 В номинальной частотой 50 Гц. Запрещается использовать прожектор в цепях с тиристорными регуляторами напряжения.



Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура/длина волны	Цвет свечения	Ra	Угол свет. потока	Размеры прожектора, мм
ULF-Q511 10W/DW IP65 220-240V BLACK	10	750	6500K	дневной	80	120	100x80x18
ULF-Q511 30W/DW IP65 220-240V BLACK	30	2100	6500K	дневной	80	120	135x100x21
ULF-Q511 50W/DW IP65 220-240V BLACK	50	3500	6500K	дневной	80	120	160x135x21
ULF-Q511 70W/DW IP65 220-240V BLACK	70	5300	6500K	дневной	80	120	205x165x26
ULF-Q511 100W/DW IP65 220-240V BLACK	100	7600	6500K	дневной	80	120	290x230x32
ULF-Q511 10W/GREEN IP65 220-240V BLACK	10	600	530	зеленый	—	120	100x80x18
ULF-Q511 30W/GREEN IP65 220-240V BLACK	30	1700	530	зеленый	—	120	135x100x21
ULF-Q511 50W/GREEN IP65 220-240V BLACK	50	3200	530	зеленый	—	120	160x135x21
ULF-Q511 10W/RED IP65 220-240V BLACK	10	240	655	красный	—	120	100x80x18
ULF-Q511 30W/RED IP65 220-240V BLACK	30	610	655	красный	—	120	135x100x21
ULF-Q511 10W/BLUE IP65 220-240V BLACK	10	160	450	синий	—	120	100x80x18
ULF-Q511 30W/BLUE IP65 220-240V BLACK	30	420	450	синий	—	120	135x100x21
ULF-Q511 10W/RGB IP65 220-240V BLACK	10	870/G200/B60	530/655/450	RGB*	—	120	100x80x47
ULF-Q511 30W/RGB IP65 220-240V BLACK	30	R160/G800/B140	530/655/450	RGB*	—	120	160x135x58
ULF-Q511 10W/WW IP65 220-240V BLACK	10	750	3000K	теплый белый	80	120	100x80x18
ULF-Q511 30W/WW IP65 220-240V BLACK	30	2100	3000K	теплый белый	80	120	135x100x21

*плавная смена цвета

Правила и условия безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности


1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодного прожектора, должны производиться только при отключенном питании электросети.
2. Монтаж и подключение светодиодного прожектора должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
3. Не допускается эксплуатация светодиодных светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
4. Эксплуатация прожектора без защитного заземления не допускается.
5. Прожектор не требует замены ламп за весь срок эксплуатации. Рекомендуется осматривать светильник на предмет загрязнения оптической системы и механических повреждений не реже одного раза в год. Очистку рекомендуется производить водой и/или моющими средствами для стекол. Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки корпуса прожектора.

Правила и условия монтажа.

Подготовка к работе

1. Выбрать место для установки с учетом требований освещенности объекта.

2. Прожектор закрепить к поверхности с помощью кронштейна на саморезы.
3. Монтаж производится согласно Правилам устройства электроустановок СО 153-34.20.120-2003. Подключение прожектора к сети переменного тока 220 В с помощью трех проводов сетевого кабеля: провод коричневый — L (фаза), синий — N (нейтраль), желто-зеленый — E (заземление). Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети имеющий время срабатывания 0,1 с.
4. При подключении светодиодного прожектора к питающей сети применяются клеммные соединители, герметичные монтажные коробки.
5. Регулировка направления свечения прожектора осуществляется с помощью поворотного кронштейна.
6. Допускается монтаж на материалы из нормально воспламеняемых материалов. К нормально воспламеняемым материалам относят такие строительные материалы как дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.
7. При размещении внутри помещения с металлической крышей и стенами (например, ангаре) размещать светильник на расстоянии не менее 150 см до нагревающей поверхности. Температурный режим должен быть соблюден в течение всего срока эксплуатации, в том числе в летний период.



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера. Срок годности неограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 18 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

1. Наличие механических повреждений.
2. Если монтаж и подключение светодиодного светильника выполнены без соблюдения требований электротехнической безопасности.
3. Если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства,

самостоятельного ремонта.

4. Если дефект вызван погружением изделия в воду.
5. Обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.).
6. Ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, ущерб которому по какой-либо причине связан с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Если в течение 14 дней с момента приобретения вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу. Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Срок службы 30 0000 ч.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка и хранение прожектора в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Температура хранения –40...+85 °С. Относительная влажность воздуха 10–95%.