

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Светодиодный светильник серии ULO торговой марки Volpe

МОДЕЛЬ

ULO-Q148 AL120-36W/DW WHITE
ULO-Q148 AL120-36W/NW WHITE

ULO-Q148 AL60-18W/NW WHITE
ULO-Q148 AL60-18W/DW WHITE

Общие сведения. Назначение

Светодиодные светильники серии ULO-Q148 предназначены для работы в сетях переменного тока ~230 В/ 50 Гц. Светодиодные линейные накладные светильники ULO-Q148 предназначены для внутреннего освещения общественных помещений. Могут использоваться для освещения офисных помещений и помещений для торговли, школ и детских садов, складских и подсобных помещений, коридоров и лестничных пролетов. Корпус светильника изготовлен из металла с белым полимерным покрытием, светорассеиватель из матового полимерного материала.

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светодиодного светильника. Продукция Volpe соответствует требованиям европейского сертификата CE и требованиям Технических регламентов Таможенного союза.



IP40

Основные параметры и характеристики

	ULO-Q148 AL60-18W/NW WHITE ULO-Q148 AL60-18W/DW WHITE	ULO-Q148 AL120-36W/NW WHITE ULO-Q148 AL120-36W/DW WHITE
Мощность, потребляемая от сети, Вт	18	36
Световой поток, лм	1300	2700
Цветовая температура, К	ULO-Q148 AL60-18W/NW WHITE – 4000 ULO-Q148 AL60-18W/DW WHITE – 6500	ULO-Q148 AL120-36W/NW WHITE – 4000 ULO-Q148 AL120-36W/DW WHITE – 6500
Индекс цветопередачи Ra	>70	>70
Диапазон входного напряжения, В	160–265	160–265
Коэффициент мощности cos φ	>0,5	>0,9
Угол рассеивания	120°	120°
Коэффициент пульсаций светового потока	≤5%	≤5%
Размеры корпуса, мм	600×54×24	1200×54×24
Климатическое исполнение	УХЛ 4	УХЛ 4
Диапазон рабочих температур, °С	-10...+45	-10...+45
Защита от пыли и влаги (IP)	40	40
Класс энергоэффективности	A	A

Меры предосторожности

1. Запрещается эксплуатация светильников с трещинами и сколами на поверхности корпуса и светорассеивателя.
2. Запрещается подключение светильников к поврежденной электропроводке.
3. Монтаж, чистку и замену производить только при отключенном питании электрической сети.
4. Запрещается самостоятельно разбирать светильник или дорабатывать конструкцию светильника.

Комплект поставки

- светильник светодиодный – 1 шт.
- инструкция по эксплуатации/гарантийный талон – 1 шт.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Правила и условия безопасной эксплуатации.

Правила и условия монтажа.

Подготовка к работе

1. Перед установкой светильника отключите напряжение сети переменного тока.
2. Распакуйте светильник и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
3. Подсоедините питающий провод светильника и провод заземления к электрической сети.
4. Установите светильник на ровную поверхность потолка или стены и сдвиньте накладку с двух сторон светильника. Через отверстия для монтажа закрепите светильник на ровной поверхности с помощью самонарезающих винтов.
5. Запрещается устанавливать светильники в непосредственной близости от нагревательных приборов и в местах, где затруднена конвекция воздуха для эффективного отвода тепла от корпуса светильника.
6. Запрещается монтаж светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например листы фанеры или материалы на основе дерева тоньше 3 мм.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Гарантийный срок предприятия-изготовителя: два года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Замене в течение гарантийного периода эксплуатации подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений корпуса. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:

1. Имеющие физические повреждения корпуса.
2. Если светильник вышел из строя в результате самостоятельного ремонта или нарушения покупателем условий эксплуатации.
3. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы.
4. Вышедшие из строя из-за попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых.

Срок службы до 30 000 часов.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях и естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до $+50$ °С. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4–5 рядов по высоте. Светодиодный светильник является экологически безопасным источником света и не требует специальной утилизации.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправностей не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону: 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.volpe.ru

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов. Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ТС 0004/2011.

Изготовитель

UNIEL LIGHTING CO., LTD ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД.
СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН,
ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
MADE IN CHINA. СДЕЛАНО В КИТАЕ.
www.uniel.ru, www.uniel.biz, www.uniel.com.

По заказу: Первунински Кфт. 1067, Будапешт, Сонди 19 III 15,
тел.: +36(30) 913 90 56. www.volpe.ru, www.volpe.hu.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток,
ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 423 273-27-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05.

По любым вопросам обращаться по адресу:
ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20,
тел. (499) 182-51-05 или на сайт www.volpe.ru.

Изделие	Номер серии
	Дата производства
Место продажи	Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя
	Дата обмена