

# Светодиодный светильник с датчиком звука и освещенности серии ULW торговой марки VOLPE

**Модели: ULW-Q215 12W/6500K SENSOR IP65 WHITE, ULW-Q215 12W/4000K SENSOR IP65 WHITE**

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светодиодного светильника.



Продукция Volpe соответствует требованиям европейского сертификата CE и требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.

## Общие сведения. Назначение

Светодиодные светильники серии ULW-Q215 с датчиком с датчиком звука и освещенности предназначены для работы в сетях переменного тока ~230V/ 50Гц. Светодиодные влагозащищенные светильники ULW-Q215 предназначены для внутреннего освещения помещений ЖКХ, подсобных и складских помещений, коридоров и лестничных пролетов.

Светильник имеет ударопрочный корпус из ABC- пластика, светорассеиватель выполнен из матового оптического поликарбоната. Светильник устанавливается на ровную поверхность стены или потолка.

Светильник включается только в темном помещении, при освещенности ниже 5 Люкс. Светильник оснащен нерегулируемым датчиком звука с порогом срабатывания 65 дБ (уровень шума громкий разговор), при превышении порогового значения светильник включается на 30 ±10 секунд, затем при отсутствии шума с уровнем звукового давления ниже 65 дБ снова выключается.

## Основные параметры и характеристики

|                                               | ULW-Q215 12W/4000K<br>SENSOR IP65 WHITE                                                  | ULW-Q215 12W/6500K<br>SENSOR IP65 WHITE |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Мощность, потребляемая от сети, Вт            | 12                                                                                       |                                         |
| Световой поток, Лм                            | 960                                                                                      |                                         |
| Цветовая температура, К                       | 4 000                                                                                    | 6 500                                   |
| Индекс цветопередачи Ra                       | 75                                                                                       |                                         |
| Диапазон входного напряжения, В               | 200–240                                                                                  |                                         |
| Коэффициент мощности cos φ                    | > 0,5                                                                                    |                                         |
| Угол рассеивания, град                        | 120°                                                                                     |                                         |
| Размеры корпуса, мм                           | 178x86x50                                                                                |                                         |
| Вес светильника, кг                           | 0,16                                                                                     |                                         |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ 2                                                                                    |                                         |
| Диапазон рабочих температур, °С               | –20...+45                                                                                |                                         |
| Защита от пыли и влаги (IP)                   | 65                                                                                       |                                         |
| Количество светодиодов и тип светодиодов      | 30 шт. SMD 2835                                                                          |                                         |
| Класс энергоэффективности                     | A                                                                                        |                                         |
| Защита корпуса светильника от ударов          | IK06                                                                                     |                                         |
| Тип датчика движения и его характеристики     | Датчик звука с порогом срабатывания и датчик освещенности с порогом срабатывания 5 Люкс. |                                         |
| Порог срабатывания датчика звука, дБ          | > 65                                                                                     |                                         |
| Порог срабатывания датчика освещенности, люкс | > 5                                                                                      |                                         |

## Правила и условия безопасной эксплуатации. Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

- К работе по установке светильника допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию.  
Перед установкой светильника отключите напряжение сети переменного тока.
- Распакуйте светильник и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Подсоедините питающий провод светильника к электрической сети. Коричневый провод подключите к фазовому проводу, синий провод к нейтральному(нулевому) проводу сети.
- Выберите место установки светильника на ровной поверхности стены или потолка. Установите светильник на монтажной поверхности и закрепите с помощью самонарезающих винтов.
- Устанавливать светильник необходимо рядом с источником звука, например, рядом с входной дверью/воротами.

6. Запрещается устанавливать светильники в непосредственной близости от нагревательных приборов и в местах, где затруднена конвекция воздуха для эффективного отвода тепла от корпуса светильника.
7. Запрещается монтаж светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, листы фанеры или материалы на основе дерева толщиной 3 мм.
8. Допускается неравномерная освещенность рассеивателя, которая связана с расположением внутри корпуса светильника датчика движения, проявляющаяся в виде темного неосвещенного пятна внутри светильника.

### Комплект поставки

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Светильник светодиодный                      | – 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации/гарантийный талон | – 1 шт. |
| Упаковочная коробка                          | – 1 шт. |

### Меры предосторожности

- Запрещается эксплуатация светильников с трещинами и сколами на поверхности корпуса и светорассеивателя.
- Запрещается подключение светильников к поврежденной электропроводке.
- Монтаж, чистку и замену производить только при отключенном питании электрической сети.
- Запрещается самостоятельно разбирать светильник или дорабатывать конструкцию светильника.

### Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Гарантийный срок предприятия-изготовителя – один год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Замене в течение гарантийного периода эксплуатации подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений корпуса. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона и упаковочной коробки.

Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:

- имеющие физические повреждения корпуса;
- если светильник вышел из строя в результате самостоятельного ремонта или нарушения покупателем условий эксплуатации;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы;
- вышедшие из строя из-за попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых.

**Срок службы** до 30 000 часов.

### Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

- Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от –40 до +50°C.
- При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4–5 рядов по высоте.
- Светодиодный светильник является экологически безопасным источником света и не требует специальной утилизации.

### Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправностей не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону: +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт [www.volpe.ru](http://www.volpe.ru)

### Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов. Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011.

Производитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, KНР. Made in China. Сделано в Китае.

По заказу: Первунинский Кфт. 1067, Будапешт, Сонди 19 III 15, тел.: +36(30) 913 90 56.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 (423) 2732718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. 7 (499) 182-51-05, [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop), [www.uniel.com](http://www.uniel.com)

|                  |                    |              |
|------------------|--------------------|--------------|
| Изделие          |                    | Номер серии  |
| Место продажи    |                    | Дата продажи |
| Подпись продавца | Подпись покупателя | Дата обмена  |

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт [www.volpe.ru](http://www.volpe.ru)

*Компания UNIEL постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.*