

## САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

### Серия USL

Модели:


USL-C-451/PT305 PINK TULIP

USL-C-452/PT305 YELLOW TULIP

USL-C-453/PT305 PURPLE TULIP


USL-C-454/PT305 BLUE TULIP

Садовые светильники на солнечной батарее торговой марки Uniel предназначены для декоративной подсветки сада.



### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Поверните крышку солара по часовой стрелке и снимите ее.
2. Переверните выключатель в положение ON и верните крышку на место.
3. Установите светильник на хорошо освещаемую поверхность на один-два дня до полной зарядки аккумулятора. На этот период до ночи светильник рекомендуется выключать. Включенный светильник активируется автоматически с наступлением сумерек.



### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	USL-C-451/ PT305 PINK TULIP	USL-C-452/ PT305 YELLOW TULIP	USL-C-453/ PT305 PURPLE TULIP	USL-C-454/ PT305 BLUE TULIP
Светодиоды (кол-во/мощность/ яркость)	1x0,06 Вт, 350 мкд	1x0,06 Вт, 350 мкд	1x0,06 Вт, 350 мкд	1x0,06 Вт, 350 мкд
Цвет свечения	белый (4000К)	белый (4000К)	белый (4000К)	белый (4000К)
Аккумулятор (в/к)	1xLR54 Ni-Mh 1,2В 40мАч	1xLR54 Ni-Mh 1,2В 40мАч	1xLR54 Ni-Mh 1,2В 40мАч	1xLR54 Ni-Mh 1,2В 40мАч
Размер, см	5x5x30,5	5x5x30,5	5x5x30,5	5x5x30,5
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40	-20...+40	-20...+40	-20...+40
Класс защиты IP	44	44	44	44



СРОК  
СЛУЖБЫ  
30 000  
ЧАСОВ

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При длительном использовании или продолжительном хранении эффективность аккумулятора может снижаться, в этом случае его следует заменить.



### Замена аккумулятора:

1. отверните винт,
2. замените аккумулятор.

Убирая светильник на продолжительное хранение, переведите выключатель в положение OFF.

выключатель

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента покупки. Гарантия предоставляется только при наличии кассового чека, не распространяется на аккумулятор. Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 2 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 2 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с бытовыми и пищевыми отходами.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** Uniel Lighting Co., Ltd, Юниэл Лайтинг Ко. Лтд, Синцзяо Норс Родд 161, Синцзяо Девелопмент Зон, Линьин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае. [www.unielshop.com](http://www.unielshop.com), [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)

**ИМПОРТЕР:** ООО «Юниэл-Восток» 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел: +7(499)1825105, e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org).

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Идентификация:	
Номер серии:	Дата изготовления:
Место продажи:	
Дата продажи:	
Подпись продавца:	
Подпись покупателя:	
Дата обмена:	

По любым вопросам обращаться по адресу ООО «ТК Юнимаркет» 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499)182-51-05 или на сайт [uniel.ru](http://uniel.ru)

## КҮН БАТАРЕЯСЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН БАҚША ШАМДАЛЫ

### USL сериясы

Үлгілер:


- USL-C-451/PT305 PINK TULIP
- USL-C-452/PT305 YELLOW TULIP
- USL-C-453/PT305 PURPLE TULIP
- USL-C-454/PT305 BLUE TULIP

UNIEL сауда белгісінің күн батареясымен жұмыс істейтін жарық диодты гириандтар бақшаны сәндік жарықтандыруға арналған.



### Жұмысқа дайындық

1. Шамның қақпағын сағат тілімен бұрып, оны шешіңіз.
2. Ажыратқышты ON күйіне ауыстырып, қақпақты орнына қайтарыңыз.
3. Аккумуляторды толық зарядтау үшін шамды жақсы жарықтандырылатын бетке бір-екі күнге орнатыңыз. Осы кезеңге түнге шамдал сөндіруі ұсынылады. Қосылған шамдал қараңғылық басталғаннан кейін автоматты түрде белсендіріледі.



СРОК  
СЛУЖБЫ  
30 000  
ЧАСОВ


### Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары Сақтық шаралары

Ұзақ уақыт пайдалану немесе ұзақ сақтау кезінде аккумулятордың тиімділігі төмендеуі мүмкін, бұл жағдайда аккумуляторды ауыстыру керек.

### Аккумуляторды ауыстыру:

1. бұранданы бұрап алу
2. аккумуляторды ауыстырыңыз

Қақпақтың астындағы түймешікті шамды ажырату үшін OFF күйіне ауыстырыңыз.



### Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі

Пайдаланудың кепілдік мерзімі - сатып алынған сәттен бастап 6 ай. Кепілдік қаспалық чек болған кезде ғана беріледі.

Кепілдік аккумуляторға қолданылмайды.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 2 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 2 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

**Қызмет ету мерзімі** 30 000 сағат.

Тауар КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

**Өндіруші:** Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

**Импорртаушы:** "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 (4232) 737718. Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.



### Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

Үлгі:	USL-C-451/ PT305 PINK TULIP	USL-C-452/ PT305 YELLOW TULIP	USL-C-453/ PT305 PURPLE TULIP	USL-C-454/ PT305 BLUE TULIP
Жарық диоды (саны, қуат, жарықтығын)	1x0,06 Вт, 350 мкд	1x0,06 Вт, 350 мкд	1x0,06 Вт, 350 мкд	1x0,06 Вт, 350 мкд
Жарықтандыру түсі	ақ (4000К)	ақ (4000К)	ақ (4000К)	ақ (4000К)
Аккумулятор	1xLR54 Ni-Mh 1,2В 40мАч	1xLR54 Ni-Mh 1,2В 40мАч	1xLR54 Ni-Mh 1,2В 40мАч	1xLR54 Ni-Mh 1,2В 40мАч
Өлшемдері, см	5x5x30,5	5x5x30,5	5x5x30,5	5x5x30,5
Корпусың материалы	пластик	пластик	пластик	пластик
Жұмыс температурасы, °С	-20...+40	-20...+40	-20...+40	-20...+40
IP қорғаныс класы	44	44	44	44

Бұйым	
Сериялық нөмірі	Өндірілген күні
Сату орны	
Сату күні	
Сатушының қолы	
Сатып алушының қолы	
Алмасу күні	