

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

- Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях и естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от –40 до +50°С.
- При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4–5 рядов по высоте.
- Светодиодный светильник является экологически безопасным источником света и не требует специальной утилизации.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.
- Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправностей не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону: +7 (499)1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов. Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011.

Изготовитель: ООО «ЮниэлРусПром», Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4, ком. 204, тел.: +7 (495) 7651278. Сделано в России.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499)1825105. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Изделие	Номер серии
	Дата изготовления
Место продажи	Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя
	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.+7(499)1825105 или на сайт www.uniel.ru

Компания UNIEL постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Uniel®
www.uniel.ru, www.uniel.com

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

Светодиодный светильник серии ULW торговой марки Uniel®

Модели:

ULW-K40A 12W/4000K IP65 WHITE
ULW-K40A 12W/6500K IP65 WHITE

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светодиодного светильника.

Продукция Uniel соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.

EAC

IP65

IK08



Общие сведения. Назначение

Светодиодные светильники серии ULW-K40A предназначены для работы в сетях переменного тока 220В/50Гц. Светодиодные влагозащищенные светильники ULW-K40A предназначены **для внутреннего освещения помещений**, находящихся в ведении ЖКХ, подсобных и складских помещений, коридоров и лестничных пролетов.

Светильник имеет ударопрочный корпус из АВС пластика, светорассеиватель выполнен из матового оптического поликарбоната. Светильник устанавливается на ровную поверхность стены или потолка.

Основные параметры и характеристики

	ULW-K40A 12W/4000K IP65 WHITE	ULW-K40A 12W/6500K IP65 WHITE
Мощность, потребляемая от сети, Вт		12
Световой поток, лм		1080
Цветовая температура, К	4000	6500
Индекс цветопередачи Ra		80
Диапазон входного напряжения, В		220-240
Коэффициент мощности cos φ		> 0,9
Угол рассеивания, град		180
Размеры корпуса, мм		∅155×38
Климатическое исполнение		У3
Диапазон рабочих температур, °С		-15...+45
Защита от пыли и влаги (IP)		65
Класс энергоэффективности		A
Защита корпуса светильника от ударов		IK08

Правила и условия безопасной эксплуатации. Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

1. К работе по установке светильника допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию. Перед установкой светильника отключите напряжение сети переменного тока.
2. Распакуйте светильник и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
3. Подсоедините питающий провод светильника к электрической сети.
4. Выберите поверхность для монтажа и закрепите светильник на поверхности с помощью самонарезающих винтов.
5. Запрещается устанавливать светильники в непосредственной близости от нагревательных приборов и в местах, где затруднена конвекция воздуха для эффективного отвода тепла от корпуса светильника.
6. Запрещается монтаж светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, листы фанеры или материалы на основе дерева тоньше 3 мм.

Комплект поставки

Светильник светодиодный в упаковке – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации/гарантийный талон – 1 шт.

Меры предосторожности

- Запрещается эксплуатация светильников с трещинами и сколами на поверхности корпуса и светорассеивателя.
- Запрещается подключение светильников к поврежденной электропроводке.
- Монтаж, чистку и замену производить только при отключенном питании электрической сети.
- Запрещается самостоятельно разбирать светильник или дорабатывать конструкцию светильника.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Гарантийный срок предприятия-изготовителя – два года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Замене в течение гарантийного периода эксплуатации подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений корпуса.

Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:

- имеющие физические повреждения корпуса;
- если светильник вышел из строя в результате самостоятельного ремонта или нарушения покупателем условий эксплуатации;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы;
- вышедшие из строя из-за попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых.

Срок службы

Срок службы до 30 000 часов.