Uniel
www.uniel.ru

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
Жарықдиодты таспа
Uniel сауда белгісі
Сериясы: ULS Модельдері: ULS-N21, ULS-N22

Өндіруші бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.

Жалпы мәліметтер

Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді.

Мақсаты

ULS-N21 ULS-N22 жарықдиодты таспа- сәулет және мерекелік жарықтандыруға арналған дайын шешім.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

Name Uniel	ULS-N21 10M/6500K/1.5M IP67 RRP80C00	ULS-N21 5M/6500K/1.5M IP67 RRP40C00	ULS-N22 5M/RGB/1.5M IP67 RRP50C01	ULS-N22 10M/RGB/1.5M IP67 RRP100C01
Ұзындығы, м	10	5	5	10
Таспа қимасы, мм	8x16	8x16	10x18	10x18
Кесу еселігі, м	1	1	1	1
Саны LED/m	120	120	80	80
Қуаттылығы, Вт	80	40	50	100
Ток, мА	364	182	227	455
Түстік орындалуы	Күндізгі жарық (6500K)	Күндізгі жарық (6500k)	RGB	RGB
Таспаның қорғаныс деңгейі	IP67	IP67	IP67	IP67
Қызмет көрсету мерзімі, сағ	50 000	50 000	50 000	50 000
Жиынтық	Таспа, желілік бау, 20 монтаждау тоғыны, 3 бітеуіш	Таспа, желілік бау, 10 монтаждау тоғыны, 3 бітеуіш	Таспа, желілік бау Таспа, контроллері бар желілік бау, 10 монтаждау тоғыны бар,- контроллері бар, 3 бітеуіш, 20 монтаждау тоғыны бар, 2 қапсырма шегесі, 3 бітеуіш	
Кепілдік, ай	12	12	12	12

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары

1. Жарық диодты таспаны және сымдар мен контактілердің зақымдалған оқшаулағышы бар қуат көздерін пайдалануға тыйым салынады.
2. Орнату және тазалау тек қуат көзі өшірілген кезде жүзеге асырылады.
3. ULS-N21 ULS-N22 жарықдиодты таспа қажетті қуат көзімен жабдықталған. Жүйеге жиынтыққа кірмейтін жарық диодты таспаны қосуға жол берілмейді.
4. Таспаны сегменттерге кесу қатаң түрде таспаға қолданылатын белгілерге сәйкес жүргізілу керек. Кесу жиілігі 1 метр.
5. Жұмыс температурасының диапазоны-20-дан +40 °С-қа дейін.
6. Орнату жөніндегі нұсқаулық қаптамада көрсетілген.
7. Жарықдиодты таспаның минималды иілу радиусы 20 мм.
8. Жиынтықта бар ULS-N22 бір кнопкалы RGB-контроллер құру үшін динамикалық жарық әсерлерін және қуат сымы оған 4А.

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі

Өндіруші бұйымның осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді.
Uniel сауда белгісінің ULS-N21 ULS-N22 жарық диодты шамдалына орнату және пайдалану ережелері сақталған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алғандығын растайтын құжаттар ұсынылған жағдайда, сатылған күннен бастап 12 ай кепілдік қолданылады.

Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды.
Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды.
Қызмет ету мерзімі шектелмеген.

Сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

Жарық диодты таспаны ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%- дан аспайтын табиғи желдеткіші бар жабық үй-жайларда сақтау қажет. Бұйымдар қорапта көрсетілген жағдайда жиналуы және тасымалдануы тиіс. Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде бұйымды соққы жүктемелеріне ұшыратуға жол берілмейді. Құрылғылар олардың көлік құралдарының ішінде қозғалуына жол бермеу үшін сенімді бекітілуі тиіс.
2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.
Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Сертификаттау

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

EAC IP67

Өндіруші:
UNIEL LIGHTING CO., LTD ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД.
СИНЦЯО НОРС РОАД 161,СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН,
ХАНЧЖОУ қал-ы, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНЦИЯСЫ,
311100, ҚХР.
MADE IN CHINA. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com
UNIEL LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD HK TEL: +(852)21171757)
CN XINGQIAO NORTH ROAD 161, XINGQIAO DEVELOPMENT ZONE, LINPING, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 311100, PRC. 86262828 RU www.uniel.ru ауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел. (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 (4232) 737718.

Бұйым		Сериялық нөмірі Дайындалған күні
Сату орны		Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Uniel
www.uniel.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Лента светодиодная торговой марки Uniel
Серия: ULS. Модели: ULS-N21, ULS-N22

Обращаем Ваше внимание, что производитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Общие сведения
Продукция Uniel выпускается на высококачественном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества.

Назначение
Лента светодиодная ULS-N21 ULS-N22 – готовое решение для архитектурной и праздничной подсветки.

Основные параметры и характеристики

Name Uniel	ULS-N21 10M/6500K/1.5M IP67 RRP80C00	ULS-N21 5M/6500K/1.5M IP67 RRP40C00	ULS-N22 5M/RGB/1.5M IP67 RRP50C01	ULS-N22 10M/RGB/1.5M IP67 RRP100C01
Длина, м	10	5	5	10
Сечение ленты, мм	8x16	8x16	10x18	10x18
Кратность резки, м	1	1	1	1
Кол-во LED/м	120	120	80	80
Мощность, Вт	80	40	50	100
Ток,мА	364	182	227	455
Цветовое исполнение	Дневной свет (6500К)	Дневной свет (6500К)	RGB	RGB
Степень защиты ленты	IP67	IP67	IP67	IP67
Срок службы, ч	50 000	50 000	50 000	50 000
Комплект	Лента, сетевой шнур, 20 монтажных скоб, 3 заглушки	Лента, сетевой шнур, 10 монтажных скоб, 3 заглушки	Лента, сетевой шнур с контроллером, 10 монтажных скоб, 3 заглушки	Лента, сетевой шнур с контроллером, 20 монтажных скоб, 3 заглушки
Гарантия, мес	12	12	12	12

Правила и условия безопасной эксплуатации
1. Запрещается эксплуатация светодиодной ленты и источников питания с поврежденной изоляцией проводов и контактов.
2. Монтаж и чистку производить только при отключенном питании.
3. Светодиодная лента ULS-N21 ULS-N22 укомплектована источником питания необходимой мощности. Не допускается добавление в систему ленты светодиодной, не входящей в комплект.
4. Разрезание ленты на сегменты необходимо проводить строго по разметке, нанесенной на ленту. Кратность резки 1 метр.
5. Диапазон рабочих температур –20 до +40 °С.
6. Инструкция по установке указана на упаковке.
7. Минимальный радиус изгиба светодиодной ленты 20 мм.
8. В комплекте есть ULS-N22 однокнопочный RGB-контроллер для создания динамических световых эффектов и шнур питания к нему на 4А.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок
Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

На светодиодную ленту ULS-N21 ULS-N22 торговой марки Uniel распространяется гарантия 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светодиодной лентой.

Срок годности. Не ограничен.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации
Светодиодную ленту необходимо хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при относительной влажности воздуха не более 80%. Изделия должны складироваться и транспортироваться в положении, указанном на коробке. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать изделие ударным нагрузкам. Устройства должны быть надежно закреплены, чтобы не допускать их перемещение внутри транспортных средств.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей
В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратится на сайт www.uniel.ru

Сертификация
Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

EAC IP67

Изготовитель:
UNIEL LIGHTING CO., LTD
ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД.
СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН,
Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС,
311100, КНР.
MADE IN CHINA. СДЕЛАНО В КИТАЕ.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

UNIEL LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD
HK TEL: +(852)21171757)
CN XINGQIAO NORTH ROAD 161, XINGQIAO DEVELOPMENT ZONE, LINPING, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 311100, PRC. TEL: +86 (571) 86262828 **RU** www.uniel.ru

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», Россия, 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.
Тел.: +7 (4232) 737718.

Изделие		Номер серии Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена