

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт Светодиодный светильник ULI торговой марки VOLPE

Модели: ULI-Q150 5W/4000K IP40 WHITE, ULI-Q150 10W/4000K IP40 WHITE,
ULI-Q150 14W/4000K IP40 WHITE, ULI-Q150 18W/4000K IP40 WHITE

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использованием светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светодиодного светильника.



Продукция Volpe соответствует требованиям
Технических регламентов Таможенного Союза.

Общие сведения. Назначение

Светодиодные светильники серии ULI-Q150 предназначены для работы в сетях переменного тока 220V/ 50Гц. Светодиодные линейные накладные светильники ULI-Q150 предназначены для **внутреннего освещения** для бытового применения: акцентное освещение и подсветка корпусной мебели.

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель матовый из оптического поликарбоната.

Расчет освещенности производится согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Основные параметры и характеристики	Модель	ULI-Q150 5W/ 4000K IP40 WHITE	ULI-Q150 10W/ 4000K IP40 WHITE	ULI-Q150 14W/ 4000K IP40 WHITE	ULI-Q150 18W/ 4000K IP40 WHITE
Мощность, Вт		5	10	14	18
Цветовая температура, К		4000	4000	4000	4000
Световой поток, лм		400	800	1 100	1440
Коэффициент пульсации		5%	5%	5%	5%
Угол светового потока, °		135	135	135	135
Входное напряжение, В		175–260	175–260	175–260	175–260
Коэффициент мощности PF		≥0,9	≥0,9	≥0,9	≥0,9
Индекс цветопередачи CRI		≥80	≥80	≥80	≥80
Габаритный размер, мм		311x23x35	571x23x35	871x23x35	1171x23x35
Степень защиты от влаги и пыли		IP40	IP40	IP40	IP40
Климатическое исполнение		УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4
Класс электрической защиты		II	II	II	II
Класс энергопотребления		A+	A+	A+	A+
Диапазон рабочих температур, °C		0... +35	0... +35	0... +35	0... +35
Количество светильников, соединяемых в одну линию, шт		12	12	10	8
Номинальная световая отдача, Лм/Вт		80	80	80	80
Тип кривой силы света		Д	Д	Д	Д
Класс светораспределения		П	П	П	П



Правила и условия безопасной эксплуатации. Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

- Перед установкой светильника отключите напряжение сети переменного тока.
- Распакуйте светильник и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Изолируйте все электрические соединения после соединения проводов и подсоедините питающий провод светильника к электрической сети.
- Установите монтажные клипсы на потолок или стену и надежно зафиксируйте клипсы на поверхности.
- Установите светильник в монтажные клипсы.
- При необходимости последовательного соединения соедините светильники с помощью двухстороннего разъема (входит в комплект). Не оставляйте разъемы светильника оголенными, установите заглушку в разъем на светильнике последнем в данной цепи.



! Запрещается устанавливать светильники в непосредственной близости от нагревательных приборов и в местах, где затруднена конвекция воздуха для эффективного отвода тепла от корпуса светильника.

- Запрещается монтаж светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, листы фанеры или материалы на основе дерева тоньше 3 мм.

Комплект поставки

Светодиодный светильник (1 шт), монтажные клипсы для накладного монтажа (2 шт), шнур питания 1,2 м, гибкий переходник для модели ULI-Q150 18W, инструкция по эксплуатации / гарантийный талон (1 шт).

Меры предосторожности

- Запрещается эксплуатация светильников с трещинами и сколами на поверхности корпуса и светорассеивателя.
- Запрещается подключение светильников к поврежденной электропроводке.
- Монтаж, чистку и замену производить только при отключенном питании электрической сети.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Внимание! Во избежание спорных ситуаций **убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.**

Гарантийный срок предприятия-изготовителя – 18 месяцев со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Замене в течение гарантийного периода эксплуатации подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений корпуса.

Срок службы до 30 000 часов.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от – 40 до +50 °C.

При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4–5 рядов по высоте.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами



Меры при обнаружении неисправностей

Если светильник стал работать нестабильно и моргать, его следует заменить.

В случае обнаружения других неисправностей не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону: +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.volpe.ru

Сертификация

Произductия сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко.Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае. www.volpe.ru, www.uniel.shop

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.

Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Внимание! Производитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий, без предварительного уведомления.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ТӨЛЖАТ VOLPE САҒДА МАРКАСЫНЫҢ UL ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛЫ

Модельдер: **ULI-Q150 5W/4000K IP40 WHITE, ULI-Q150 10W/4000K IP40 WHITE, ULI-Q150 14W/4000K IP40 WHITE, ULI-Q150 18W/4000K IP40 WHITE**

Жарық диодты шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танисып шығыңыз. Нұсқаулықты жарықдиодты шамдалды пайдаланудың барлық кезеңінде сақтаңыз.

ENE IP40    **VOLPE өнімі Көдендік одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.**

Жалпы мәліметтер. Мақсаты

ULI-Q150 сериялы жарықдиодты шамдар 220V/ 50Гц айнымалы ток желілерінде жұмыс істеуге арналған. ULI-Q150 жарықдиодты сызықты үстеме шамдалдары тұрмыстық қолданудаіші жарықтандыруға арналған: акцентті жарықтандыру және корпусстық жиһаздарды жарықтандыру.

Шамдал корпусы поликарбонаттан жасалған, күңгірт жарық шашыратқыш оптикалық поликарбонаттан жасалған. Жарықтандыру есебі СП 52.13330.2016 «Табиғи және жасанды жарықтандыру» сай жүргізіледі.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары Үлгі:	ULI-Q150 5W/ 4000K IP40 WHITE	ULI-Q150 10W/ 4000K IP40 WHITE	ULI-Q150 14W/ 4000K IP40 WHITE	ULI-Q150 18W/ 4000K IP40 WHITE
Қуаттылығы, Вт	5	10	14	18
Түстік температура, К	4000	4000	4000	4000
Жарық ағыны, лм	400	800	1 100	1440
Лүпіл коэффициенті,	5%	5%	5%	5%
Жарық ағынының бұрышы, °	135	135	135	135
Кіріс кернеуі, В	175–260	175–260	175–260	175–260
Қуат коэффициенті PF	≥0,9	≥0,9	≥0,9	≥0,9
Түс беру индексі CRI	≥80	≥80	≥80	≥80
Габариттік өлшемдері, мм	311x23x35	571x23x35	871x23x35	1171x23x35
Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі	IP40	IP40	IP40	IP40
Климаттық орындалуы	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4
Электр қорғау класы	II	II	II	II
Энергия тұтыну класы	A+	A+	A+	A+
Жұмыс температурасының диапазоны, °C	0... +35	0... +35	0... +35	0... +35
Бір жолға қосылатын шамдардың саны, дана	12	12	10	8
Қалыпты жарық беру, Лм/Вт	80	80	80	80
Жарығы күшінің қисығы түрі	Д	Д	Д	Д
Жарық тарату класы	П	П	П	П



Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары

Монтаждау ережелері мен шарттары Жұмысқа дайындық

• Шамдалды орнатпас бұрын айнымалы ток желісінің кернеуін өшіріңіз.

• Шамдалды қаптамадан ашып, пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.

• Сымдарды жалағаннан кейін барлық электр қосылымдарын оқшаулаңыз және шамдалдың қуат сымын электр желісіне қосыңыз.

• Монтаждау қысқышын төбеге немесе қабырғаға орнатыңыз және қысқышты бетіне мықтап бекітіңіз.

• Шамдалды монтаждау қысқыштарына орнатыңыз.

• Ретімен жалауға қажет болған жағдайда, екі жақты жалғағыш көмегімен қосыңыз (жиынтыққа кіреді). Шамдалдың жалғағыштарын ашық қалдырмаңыз, бітеуші ости тізбектің ұшындағы шамдалдың жалғауышына орнатыңыз.

! Шамдалдарды қыздыру аспаптары тікелей жақын жерде және шамдал корпусынан жылуды тиімді беру үшін ауа конвекциясы қиын жерлерде орнатуға тыйым салынады.

• Шамдалды жеңіл тұтанатын материалдарға, мысалы, фанер парақтарына немесе ағаш негізіндегі материалдарға 3 мм-ден жұқа етіп орнатуға тыйым салынады.



Жеткізілім жиынтығы

Жарықдиодты шамдал (1 дана), үстеме монтажда арналған монтаждық клипстер (2 дана), қуат көзі сымы 1,2 м, ULI-Q150 18W моделіне арналған икемді өткізгіш, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық / кепілдік талоны (1 дана).

Сақтық шаралары

• Корпус пен жарық шашыратқыштың бетінде жарықтар мен сынықтар бар шамдалдарды пайдалануға тыйым салынады.

• Шамдалдарды зақымдалған электр сымдарына қосуға тыйым салынады.

Монтаждау, тазалау және ауыстыру электр желісінің қуаты ажыратылған кезде ғана жүргізіледі.

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі

Назар аударыңыз! Даулы жағдайларды болдырмау үшін мердің, сатушының қолының, сату күні мен сериялық нөмірдің болуына назар аударып, кепілдік талонның дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз.

Өндіруші-касіпорынның кепілдік мерзімі - тұтынушы пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын сақтаған жағдайда, сатылған күннен бастап 18 айды құрайды.

Пайдаланудың кепілдік кезеңі ішінде корпустың көзге көрінетін физикалық ақаулары болмаған кезде жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдалдар ауыстыруға жатады.

Қызмет ету мерзімі 30 000 сағат.

Сақтау, тасымалдау, өткізу және қадеге жарату ережелері мен шарттары

Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға жол беріледі.

Сақтау өндірушінің қаптамасында жабық үй - жайларда және қоршаған ауаның температурасы-40-тан + 50°С-қа дейін табиғи желдеткішпен жүзеге асырылады.

Стеклаждарда сақтау кезінде қаптамалар биіктігі бойынша 4-5 қатардан аспайтындай етіп бүктелуі тиіс.

2019 жылы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды қадеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Тамақ қалдықтарымен бірге қадеге жаратуға болмайды

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.volpe.ru сайтына жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ

Өнім сертификатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Тауар КО ТР 020/2011, ЕО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьинг, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Made in China. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импорттаушы: «Юниэл-Восток»ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәклетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖАҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.+7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі Өндірілген күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады