VOLPE

www.volpe.ru www.uniel.shop

инструкция по эксплуатации

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ энергосберегающая Серия: LED. Модель: GX53

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодная лампа Volpe является инновационным и экологичным источником света, в котором светообразующим элементом является светодиод. Светодиодная лампа – это современный и перспективный источник света, который обеспечивает энергосбережение и в то же время дает возможность создания идеального освещения.

Назначение

Светодиодные лампы Volpe рекомендуются для общего освещения помещений, интерьерной и декоративной подсветки, локального, акцентного, а также аварийного освещения.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики: номинальная мощность лампы, световой поток, срок службы, тип цоколя, цветовая температура, напряжение и частота питающей сети указаны на индивидуальной упаковке.

Модель	LED-GX53-7W/ 3000K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-7W/ 4000K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-9W/ 3000K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-9W/ 4000K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-9W/ 6500K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-12W/ 3000K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-12W/ 4000K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-12W/ 6500K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-14W/ 3000K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-14W/ 4000K/GX53/FR/SLS
Мощность, Вт	7	7	9	9	9	12	12	12	14	14
Номинальный ток, мА	44	44	56	56	56	74	74	74	87	87
Напряжение, В~	170-265									
Частота, Гц	50									
Цветовая температура, К	3000	4000	3000	4000	6500	3000	4000	6500	3000	4000
Световой поток, Лм	750	750	900	900	900	1100	1100	1100	1300	1300
Светоотдача, Лм/Вт	≥80									
Угол излучения, °	110									
Коэффициент мощности	≥0,7									
Индекс цветопередачи, Ra	≥80									
Материал корпуса	термопластик									
Цвет корпуса	белый									
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40									
Температура корпуса, °С	100									
Вес изделия, г	28	28	30	30	30	38	38	38	40	40
Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт	75	75	90	90	90	110	110	110	130	130
IP	40									
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤10									
Коэффициент сохранения светового потока через 6000 ч, LLMF	0,8									
Коэффициент срока службы через 6000 ч, LSF	>0,9									
Однородность цвета в единицах эллипса МакАдама, SDCM	<6									

3. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети.
- Замена лампы должна производиться только при отключенном питании электросети.
- Светодиодную лампу запрещено использовать с диммером (регулятором яркости) и датчиками движения, если на упаковке, лампе или в инструкции отсутствует специальная разрешающая информация.
- Не рекомендуется для использования совместно с выключателями с индикацией. Некоторые виды индикаторов не подходят для использования со светодиодными лампами.
- Светодиодные лампы требуют охлаждения. Минимальное запотолочное пространство (расстояние от потолка до перекрытий) должно быть не менее 15см, а для натяжных потолков не менее 20см. Также не рекомендуется устанавливать светодиодных ламп из расчета не больше 20 Вт на квадратный метр потолка.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Светодиодную лампу запрещено использовать при видимых повреждениях корпуса.
Светодиодную лампу запрещено использовать в условиях высокой влажности и в открытых светильниках при наружном освещении.
Светодиодную лампу запрещено использовать при (или после) ее контакта с водой или другими ЖИДКОСТЯМИ. Не бросать. Не разбирать. Не предназначено для общественных мест.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя ламп осуществляется в точке продажи.
Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений.
Такие лампы подлежат замене. Замена предполагает тестирование лампы.
Условия гарантии действуют только на случаи бытового использования лампы.
Гарантия не распространяется на использование с целью предпринимательской или иной деятельности, а также в условиях, значительно отличающихся от бытовых.



6. СРОК СЛУЖБЫ светодиодной лампы составляет 15000 часов.

7. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения –40…+50°С, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие.
Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.
Согласно ФККО 2019 года данное издение относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.
Не утилизировать с пищевыми отходами.

8. МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт uniel.com

9. СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

10. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА указана на корпусе лампы в формате ххММГГ, где ММ означает месяц изготовления, ГГ означает год изготовления.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае. www.volpe.ru

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.
Тел.: +7 (4232) 737718.
Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

EAC IP40

Изделие		
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7 (499) 1825105 или на сайт uniel.com

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

VOLPE
www.volpe.ru www.uniel.shop

пайдалану бойынша нұсқаулық

энергия үнемдейтін ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМЫ

Серия: LED. Үлгі: GX53

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Volpe жарықдиодты шамы инновациялық және экологиялық жарық көзі болып табылады, онда жарық шығаратын элемент жарық диоды болып табылады. Жарықдиодты шам - бұл энергияны үнемдеуді қамтамасыз ететін және сонымен қатар тамаша жарықтандыруды жасау мүмкіндігін беретін заманауи және¬ перспективалы жарық көзі.

Мақсаты

Volpe жарықдиодты шамдары ғимараттарды жалпы жарықтандыру, интерьерлік және сәндік жарықтандыру, жергілікті, акценттік, сондай-ақ апаттық жарықтандыру үшін ұсынылады.

2. НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Техникалық сипаттамалары: шамның номиналды қуаты, жарық ағыны, қызмет ету мерзімі, цоколь түрі, түстік температура, кернеу және қуат көзі желісінің жиілігі жеке қаптамада көрсетілген.

Модель	LED-GX53-7W/ 3000K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-7W/ 4000K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-9W/ 3000K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-9W/ 4000K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-9W/ 6500K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-12W/ 3000K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-12W/ 4000K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-12W/ 6500K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-14W/ 3000K/GX53/FR/SLS	LED-GX53-14W/ 4000K/GX53/FR/SLS
Қуат, Вт	7	7	9	9	9	12	12	12	14	14
Номиналды ток, мА	44	44	56	56	56	74	74	74	87	87
Кернеу, В~	170-265									
Жиілік, Гц	50									
Түс температурасы, К	3000	4000	3000	4000	6500	3000	4000	6500	3000	4000
Жарық ағыны, Лм	750	750	900	900	900	1100	1100	1100	1300	1300
Жарық беру, Лм/Вт	≥80									
Сәулелену бұрышы, °	110									
Қуат коэффициенті	≥0,7									
Түс беру индексі, Ra	≥80									
Корпус материалы	термопластик									
Корпус түсі	белый									
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-20...+40									
Корпустың температурасы, °С	100									
Салмақ, г	28	28	30	30	30	38	38	38	40	40
Қыздыру шамының баламалы қуаты, Вт	75	75	90	90	90	110	110	110	130	130
IP	40									
Жарық ағынының пульсация коэффициенті, %	≤10									
6000 сағ.кейін жарық ағынын сақтау коэффициенті, LLMF	0,8									
6000 сағаттан кейін қызмет ету мерзімінің коэффициенті, LSF	>0,9									
Макадам эллипсінің бірлігіндегі түстің біркелкілігі, SDCM	<6									

3. ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ, МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ, ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Орнату алдында қуат көзі желісі кернеуінің дұрыстығына көз жеткізіңіз.
- Шамды ауыстыру электр желісінің қуат көзі ажыратылған кезде ғана жүргізілуі тиіс.
- Егер қаптамада, шамда немесе нұсқаулықта арнайы рұқсат етілген ақпарат болмаса, жарықдиодты шамды диммермен (жарықтылық реттегіші) және қозғалыс тетіктерімен пайдалануға тыйым салынады.
- Индикациясы бар ажыратқыштармен бірге пайдалану үшін ұсынылмайды. Индикаторлардың кейбір түрлері жарықдиодты шамдармен бірге қолдану үшін жарамайды.
- Жарық диодты шамдар салқындатуды қажет етеді. Минималдық төбеге дейінгі кеңістік (төбеден жабынға дейінгі қашықтық) 15 см кем емес болуы тиіс, ал керме төбелер үшін 20 см кем емес. Сонымен қатар Жарық диодты шамдарды төбенің шаршы метріне 20 Вт-тан артық орнатпау ұсынылады.

4. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Жарықдиодты шамды ¬корпустың көзге көрінетін ақаулары болғанда пайдалануға тыйым салынады.
Жарықдиодты шамды сыртқы жарықтандыру кезінде ашық шамдарда пайдалануға тыйым салынады.
Жарықдиодты шамды сумен немесе басқа сұйықтықтармен жұмыс істеу кезінде (немесе одан кейін) пайдалануға тыйым салынады.
Лақтыруға болмайды. Бөлшектеуге болмайды. Қоғамдық орындарға арналмаған.

5. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ:

Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 24 ай бойы жарамды.
Істен шыққан шамдарды ауыстыру сату нүктесінде іске асырылады. Кепілдік міндеттемелер көзге көрінетін физикалық ақаулар жоқ болған кезде сатып алған сәттен бастап жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдарға қолданылады.
Мұндай шамдар ауыстыруға жатады.
Ауыстыру шамды сынаудан тұрады.
Кепілдік кәсіпкерлік немесе өзге де қызмет мақсатында, сондай-ақ тұрмыстық қызметтен айтарлықтай ерекшеленетін жағдайларда пайдалануға қолданылмайды.



6. Жарықдиодты шамның ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ 15000 сағатты құрайды

7. САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіші бар жабық жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы –40...+50°С, салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес. Ылғалдың бұйымға тікелей түсуіне жол бермеңіз.
Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соққылық жүктемелерден, ылғалдың түсуінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.
2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

8. АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499)1825105 телефонына қоңырау шалыңыз немесе uniel.com сайтына жүгініңіз.

9. СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

10. ӨНДІРІЛГЕН КҮНІ шамның корпусында **ххААЖЖ** форматында көрсетілген, мұнда **АА** өндірілген айды, **ЖЖ** өндірілген жылды білдіреді.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.volpe.ru. Импорттаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 (4232) 737718. Тауардың сапасы бойынша наразылық қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғ., 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org

EAC IP40

Бұйым		
Сату орны		Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе uniel.com сайтына жүгініңіз.
Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.