

Uniel

удлинитель ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ TM Uniel

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Удлинитель предназначен для присоединения электрических машин и приборов к электрической сети переменного тока напряжением до 250 В номинальной частотой 50 Гц.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Удлинитель электрический – 1 шт. Руководство по эксплуатации (Паспорт) – 1 шт. Упаковка – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие изготовлено с применением провода марки ПВС. В зависимости от модификации удлинителя может комплектоваться встроенным термовыключателем, а также может быть намотано на катушку/рамку, обеспечивающую удобство сматывания/разматывания, переноски и хранения.

Характеристики изделия указаны на упаковке.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работ визуально убедитесь в целостности изоляции удлинителя.

Подключить удлинитель к сети напряжением до 250 В.

Полностью размотать провод и подключить приборы к розетке изделия. **Важно! Не подключайте к удлинителю оборудование, превышающее максимальную номинальную мощность удлинителя.**

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах, а также подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению.

Запрещается вскрывать, разбирать изделие и вносить изменения в конструкцию и схему.

Запрещается эксплуатировать изделие с видимыми повреждениями шнура и корпуса.

Не подключайте удлинитель в сеть при включенных в него электроприборов.

Не включайте в удлинитель неисправные электроприборы и электрооборудование.

Не превышайте максимально допустимую нагрузку, указанную на удлинителе.

Внимание! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызвать возгорание изоляции кабеля!

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

При обнаружении признаков неисправности, например, отсутствия выходного напряжения в розетке электросети, повышения нагрева изделия, запаха из изделия, механических повреждений изделия, следует немедленно отключить изделие от источника электропитания, эксплуатация изделия запрещена. Запрещается производить ремонт изделия самостоятельно.

ВНИМАНИЕ! Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ

Предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 1°C до +40°C, и влажности воздуха до 80%. При эксплуатации следует руководствоваться правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Рекомендуется хранить изделие при температуре окружающего воздуха от +1°C до +45°C и влажности воздуха не более 80%.

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.

Согласно ФККО 2019 года изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Изготовитель гарантирует нормальную работу удлинителя в течении 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Срок службы удлинителя 5 лет.

Изготовитель: ООО «Электроконтакт» г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.2, эт.3, пом.1, к.46.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

www.uniel.com, www.uniel.shop, www.uniel.ru



Дата производства

Дата продажи