

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Продукция ТМ Фитолето выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.



UFP-M01R-150 WHITE BOX SET2
UFP-M01R-150 WHITE POLYBAG SET2

Комплект поставки:

держатели 2шт., клипсы 2шт., саморезы 2шт.



UFP-M02C-450 WHITE POLYBAG SET2

НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка применяется для крепления светильника для растений серии ULI-P и ламп LED-T8 весом до 350 грамм. Высота подвеса светильника регулируется путем изменения положения подставки. Используйте два держателя из комплекта для крепления одного светильника или лампы.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка для светильника серии UFP ТМ Фитолето выполнена из стальной проволоки и пластика. Не содержит вредных веществ.

Модель	UFP-M01R-150 WHITE	UFP-M02C-450 WHITE
Метод крепления	На присоске	На прищепке
Габаритный размер	70x70x195мм	75x100x510мм
Цвет	Белый	Белый
Материал	Сталь/ПВХ, АБС пластик	Сталь/ПВХ, АБС пластик
Температура эксплуатации	0... +40°C	0... +40°C
Срок службы	5 лет	5 лет

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

1. Достать держатели из упаковки и проверить комплектность.
2. Закрепить клипсы к держателю с помощью саморезов (входят в комплект).
3. Определитесь с местом установки, согните трубку подставки для получения требуемой высоты и направления свечения.
- 4а. Обезжирьте поверхность стекла спиртом, закрепите держатели UFP-M01R-150 WHITE на окне параллельно подоконнику, нажмите на клапан для фиксации присоски. Убедитесь, что подставка закреплена надежно. Не крепить на шероховатую поверхность.
- 4б. Закрепите держатели UFP-M02C-450 на твердой поверхности толщиной до 27 мм. Убедитесь, что подставка закреплена надежно.
5. Отключите осветительный прибор от электрической сети и закрепите в клипсы.
6. Защелкните светильник в клипсы и скорректируйте его положение в подставке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Рекомендуется осматривать подставку на предмет загрязнения и механических повреждений не реже одного раза в год. Очистку рекомендуется производить влажной ветошью. Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки подставки. При хранении не откручивайте клипсы от подставки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 1 год со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- если дефект возник в результате повреждения острым предметом и механических повреждений;
- если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду;
- обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

СРОК СЛУЖБЫ 5 лет

СРОК ГОДНОСТИ неограничен.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка и хранение подставки в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Температура хранения -40...+85°C, относительная влажность воздуха 10-95%. Подставку необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности следует обратиться к лицу, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. +7 (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd./Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае.

Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.



Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Таймерді – орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР


Fitoleta бұйымдары жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.



UFP-M01R-150 WHITE BOX SET2
UFP-M01R-150 WHITE POLYBAG SET2

Жеткізу жиынтығы:

2 дана ұстағыштар, 2 дана клиптер, 2 дана бұрандалар.



UFP-M02C-450 WHITE POLYBAG SET2

МАҚСАТЫ

Тұғыр ULI-P сериялы зауыт шамын және салмағы 350 граммға дейінгі LED-T8 шамдарын орнату үшін қолданылады. Шамдалдың аспасының биіктігі тұғырдың күйін өзгерту арқылы реттеледі. Бір шамдалды немесе шамды бекіту үшін жиынтықтан екі ұстағышты пайдаланыңыз.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

UFP TM Фитолето сериялы Шамдалға арналған ұстағыш болат сым мен пластиктен жасалған. Құрамында зиянды заттар жоқ.

Үлгі	UFP-M01R-150 WHITE	UFP-M02C-450 WHITE
Бекіту әдісі	сорғышта	қысқышта
өлшемдері	70x70x195мм	75x100x510мм
Түсі	ақ	ақ
Материал	Волат / ПВХ, АБС пластик	Волат / ПВХ, АБС пластик
Жұмыс температурасы, °С	0... +40°С	0... +40°С
Қызмет ету мерзімі	5 жыл	5 жыл

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

1. Қаптамадан ұстағыштарды алыңыз және толықтығын тексеріңіз.
2. Бұрамашеге көмегімен ұстағышқа қысқыштарды бекітіңіз (жиынтыққа кіреді).
3. Орнату орнын шешіп, қажетті биіктік пен жарқыл бағытын алу үшін тіреуіш түтігін бүгіңіз.
- 4а. Шыны бетін спиртпен майсыздандырыңыз, UFP-M01R-150 WHITE ұстағыштарын терезе алды тақтайға параллель етіп бекітіңіз, сорғышты бекіту үшін клапанды басыңыз. Тұғырдың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Ерескел бетке орнатпаңыз.
- 4б. UFP-M02C-450 ұстағыштарын қалыңдығы 27 мм-ге дейін қатты бетке бекітіңіз. Тұғырдың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
5. Жарықтандыру құралын электр желісінен ажыратып, қысқыштарға бекітіңіз.
6. Шамдалды қысқыштарға бекітіп, оның тұғырдағы орнын реттеңіз.

ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Тұғырды жылына кемінде бір рет ластану мен механикалық зақымдануларға тексеру ұсынылады. Тазалауды дымқыл шүберекпен жүргізу ұсынылады. Тұғырды тазарту үшін еріткіштерді, химиялық белсенді заттарды және абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Сақтау кезінде қысқыштарды тұғырдан шығармаңыз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Даулы жағдайларды болдырмау үшін мөрдің, сатушының қолының, сату күні мен сериялық нөмірдің болуына назар аудара отырып, кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз.

Жарамдылық мерзімі: шектелмеген Өндіруші-кәсіпорынның кепілдік мерзімі-сатылған күннен бастап 1 жыл Өндіруші бұйымның осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді.

Кепілдікті қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:

- егер ақау өткір затпен зақымдану және механикалық зақымдану нәтижесінде пайда болса;
- егер ақау бұйымды суға батыру салдарынан туындаса;
- еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т. б.);

Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды. Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды.

Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз! Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!

Қызмет мерзімі 5 жыл.

Жарамдылық мерзімі шектелмеген.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Тұғырды сақтау және өткізу орындарында тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтау шаралары сақтала отырып, қаптамада жүргізілуі тиіс.

Сақтау температурасы -40...+ 85°С. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 10-95%.

Тұғырды таспаны өткізу аумағындағы заңнама талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Тауардың сапасы туралы шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШС, 129337, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар міндетті сертификаттауға және сәйкестігін міндетті декларациялауға жатпайды.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. www.uniel.shop, www.uniel.com. Қытайда жасалған.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.



Бұйым	Сериялық нөмірі Өндірілген күні
Сату орны	Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Алмасу күні