

### Серия ULD

ULD-C2030-240/TWK BLUE IP67  
ULD-C2030-240/TWK MULTI IP67  
ULD-C2030-240/TWK RED IP67  
ULD-C2030-240/TWK WHITE IP67  
ULD-C2030-240/TWK WARM WHITE IP67  
ULD-C2030-240/SWK BLUE IP67  
ULD-C2030-240/SWK MULTI IP67  
ULD-C2030-240/SWK RED IP67

ULD-C2030-240/SWK WHITE IP67  
ULD-C2030-240/TBK BLUE IP67  
ULD-C2030-240/TBK MULTI IP67  
ULD-C2030-240/TBK WARM WHITE IP67  
ULD-C2030-240/TBK WHITE IP67  
ULD-C3020-384/TBK WARM WHITE IP67  
ULD-C3020-384/TBK WHITE IP67

### Уважаемый покупатель!


Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодного занавеса. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте занавес из коробки и расправьте.
- Убедитесь, что провод не поврежден.
- Разместите занавес на окрашиваемом объекте.
- Подключите занавес к сети ~230 В.



- Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

Модели с IP67 снабжены коннекторами для последовательного соединения. Чтобы соединить занавесы между собой, надо вставить коннектор со штекером в коннектор с разъемом и зафиксировать накидной гайкой. Если при соединении занавес не светится, надо поменять полярность соединения (разъединить коннектор и вставить штекер, повернув его на 180°). Рекомендуются соединять между собой не более 6 штук.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте занавес в упаковке.
- Не рекомендуется помещать занавес рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте занавес и провода там, где они могут попасть под ноги или помешать автотранспорту.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Занавес будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать занавес, если он находится под напряжением. Самостоятельно ремонтировать светодиодный занавес не рекомендуется.
- Не оставляйте работающий занавес без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденный светодиодный занавес.
- Занавесы со степенью защиты IP67 предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать занавес в бассейнах и где-либо еще под водой.
- Не соединяйте занавесы между собой, если на упаковке нет соответствующих инструкций.
- Не давите светодиодные занавесы детям.



### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные занавесы торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

### СРОК СЛУЖБЫ

Не менее 30 000 часов.

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткое наименование	Размер занавеса	Количество проводов	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Материал провода	Тип свечения	Коннектор	Класс защиты (IP)	Мощность	Напряжение сети	Номинальный ток	Частота	Масса	Длина провода для подключения	Температура среды
ULD-C2030-240/TWK BLUE IP67	3x2	24	синий	240	белый	Каучук	с эффектом мерцания	есть	67	10,8	~230	469	50-60	2360	1,5	-30~+35
ULD-C2030-240/TWK MULTI IP67	3x2	24	разно-цветный	240	белый	Каучук	с эффектом мерцания	есть	67	10,8	~230	469	50-60	2360	1,5	-30~+35
ULD-C2030-240/TWK RED IP67	3x2	24	красный	240	белый	Каучук	с эффектом мерцания	есть	67	10,8	~230	469	50-60	2360	1,5	-30~+35
ULD-C2030-240/TWK WHITE IP67	3x2	24	белый (4000К)	240	белый	Каучук	с эффектом мерцания	есть	67	10,8	~230	469	50-60	2360	1,5	-30~+35
ULD-C2030-240/TWK WARM WHITE IP67	3x2	24	теплый белый (3000К)	240	белый	Каучук	с эффектом мерцания	есть	67	10,8	~230	469	50-60	2360	1,5	-30~+35
ULD-C2030-240/SWK BLUE IP67	3x2	24	синий	240	белый	Каучук	статический	есть	67	10,8	~230	469	50-60	2360	1,5	-30~+35
ULD-C2030-240/SWK MULTI IP67	3x2	24	разно-цветный	240	белый	Каучук	статический	есть	67	10,8	~230	469	50-60	2360	1,5	-30~+35
ULD-C2030-240/SWK RED IP67	3x2	24	красный	240	белый	Каучук	статический	есть	67	10,8	~230	469	50-60	2360	1,5	-30~+35
ULD-C2030-240/SWK WHITE IP67	3x2	24	белый (4000К)	240	белый	Каучук	статический	есть	67	10,8	~230	469	50-60	2360	1,5	-30~+35
ULD-C2030-240/TBK BLUE IP67	3x2	24	синий	240	черный	Каучук	с эффектом мерцания	есть	67	10,8	~230	469	50-60	2360	1,5	-30~+35
ULD-C2030-240/TBK MULTI IP67	3x2	24	разно-цветный	240	черный	Каучук	с эффектом мерцания	есть	67	10,8	~230	469	50-60	2360	1,5	-30~+35
ULD-C2030-240/TBK WHITE IP67	3x2	24	белый (4000К)	240	черный	Каучук	с эффектом мерцания	есть	67	10,8	~230	469	50-60	2360	1,5	-30~+35
ULD-C2030-240/TBK WARM WHITE IP67	3x2	24	теплый белый (3000К)	240	черный	Каучук	с эффектом мерцания	есть	67	10,8	~230	469	50-60	2360	1,5	-30~+35
ULD-C3020-384/TBK WARM WHITE IP67	3x2	24	теплый белый (3000К)	384	черный	Каучук	с эффектом мерцания	есть	67	8	~230	20	50-60	900	1,5	-30~+35
ULD-C3020-384/TBK WHITE IP67	3x2	24	белый (4000К)	384	черный	Каучук	с эффектом мерцания	есть	67	8	~230	20	50-60	900	1,5	-30~+35

Разноцветный\* - красный, желтый, синий, зеленый.

В режиме мерцания 20% светодиодов мигают, остальные светят статично.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

### МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD / ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЫПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР. [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop), [www.uniel.com](http://www.uniel.com)

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org).



Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)