


Светодиодный светильник ULW торговой марки VOLPE



Модель: ULW-Q281 24W/6500K/F20 IP65 WHITE

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светодиодного светильника.

Продукция Volpe соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.



Общие сведения. Назначение

Светодиодные светильники серии ULW-Q281 предназначены для работы в сетях переменного тока 170-260В/50Гц. Светодиодные влагозащищенные светильники ULW-Q281 предназначены для внутреннего освещения общественных и жилых помещений. Светильник имеет корпус из полипропилена, не поддерживающего горение, светораспределитель выполнен из матового оптического поликарбоната. Светильник имеет две сменные рамки: графитового и золотистого цветов. Светильник устанавливается на ровную поверхность стены или потолка. Расчет освещенности производится согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

1

Правила и условия безопасной эксплуатации.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

- К работе по установке светильника допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию. Перед установкой светильника отключите напряжение сети переменного тока.
- Распакуйте светильник и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Рамка фиксируется на 3 защелках на внутренней стороне светильника, для смены рамки нажмите на каждую защелку и снимите рамку. Новую рамку закрепите на защелках.
- Подсоедините питающий провод светильника к электрической сети.
- Выберите поверхность для монтажа и закрепите светильник на поверхности с помощью самонарезающих винтов.
- Запрещается устанавливать светильники в непосредственной близости от нагревательных приборов и в местах, где затруднена конвекция воздуха для эффективного отвода тепла от корпуса светильника.
- Запрещается монтаж светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, листы фанеры или материалы на основе дерева тоньше 3 мм.

Комплект поставки: Светильник светодиодный 1 шт., сменная рамка 2 шт., саморезы 2 шт., дюбели 2 шт., инструкция.

Меры предосторожности

- Запрещается эксплуатация светильников с трещинами и сколами на поверхности корпуса и светораспределителя.
- Запрещается подключение светильников к поврежденной электропроводке.
- Монтаж, чистку и замену производить только при отключенном питании электрической сети.
- Запрещается самостоятельно разбирать светильник или дорабатывать конструкцию светильника.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Гарантийный срок предприятия-изготовителя – 18 месяцев со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Замене в течение гарантийного периода эксплуатации подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений корпуса.

Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:

- имеющие физические повреждения корпуса;
- если светильник вышел из строя в результате самостоятельного ремонта или нарушения покупателем условий эксплуатации;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы;
- вышедшие из строя из-за попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых.

Срок службы

Срок службы до 30 000 часов.

3

Основные параметры и характеристики

ULW-Q281 24W/6500K/F20 IP65 WHITE	
Мощность, потребляемая от сети, Вт	24
Световой поток, лм	1920
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Коэффициент пульсации	5%
Диапазон входного напряжения, В	170-260
Коэффициент мощности cos φ	≥ 0,85
Угол рассеивания, град	120
Размеры корпуса, мм	Ø225x40
Длина провода, мм	170
Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	–10...+40
Защита от пыли и влаги (IP)	65
Класс энергоэффективности	A
Защита корпуса светильника от ударов	IK07
Номинальная световая отдача, Лм/Вт	> 80
Тип кривой силы света	Д
Класс светораспределения	П

2

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

- Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях и естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от –40 до +50°С.
- При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4–5 рядов по высоте.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправностей не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону: +7 (499)182-51-05 или обратиться на сайт www.volpe.ru

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов. Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Производитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел: +7 (4232) 737718


Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499)182-51-05. www.volpe.ru, www.uniel.ru

Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Компания UNIEL постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

4

Volpe сауда белгісінің ULM жарықдиодты шамдалы



Үлгі: ULW-Q281 24W/6500K/F20 IP65 WHITE

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты жарықдиодты шамдалды пайдаланудың барлық кезеңінде сақтаңыз.

Volpe өнімі Кедендік одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.



Жалпы мәліметтер Мақсаты

ULW-Q281 сериясының жарықдиодты шамдалы 170-260В/50 Гц айнымалы ток желілерінде жұмыс істеуге арналған. ULW-Q281 жарықдиодты ылғалдан қорғалған шамдалдары қоғамдық және тұрғын үй-жайларды ішкі жарықтандыруға арналған. Шамдалда жануын қолдамайтын полипропиленнен жасалған корпусы бар, жарық шашыратқыш күңгірт оптикалық поликарбонаттан жасалған. Шамның екі ауыспалы шеңбері бар: графит және алтын түстес. Шамдал қабырға немесе төбенің тегіс бетіне орнатылады. Жарықтандыру есебі СР 52.13330.2016 «Табиғи және жасанды жарықтандыру» сай жүргізіледі.

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ Жұмысқа дайындық

1. Шамдалды орнату бойынша жұмысқа қажетті біліктілігі бар адамдар жіберіледі. Шамдалды орнатпас бұрын айнымалы ток желісінің кернеуін өшіріңіз.
2. Шамдалды қаптамадан ашып, пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.
3. Рама шамның ішкі жағындағы 3 бекіткішке бекітіледі, раманы ауыстыру үшін әрбір бекіткішті басыңыз және раманы алып тастаңыз. Жаңа рамканы ілгертеге бекітіңіз.
4. Шамдалдың қуат көзі сымын электр желісіне қосыңыз.
5. Орнату үшін бетті таңдаңыз және шамдалды бетке өздігінен бұрайтын бұрандалар көмегімен бекітіңіз.
6. Шамдалдарды қыздыру аспаптарына тікелей жақын жерде және шамдал корпусынан жылуды тиімді түрде шығару үшін ауа конвекциясы қиын жерлерде орнатуға тыйым салынады.
7. Шамдалды жеңіл тұтанатын материалдарға, мысалы, фанер парақтарына немесе ағаш негізіндегі материалдарға 3 мм-ден жұқа етіп орнатуға тыйым салынады.

Жеткізілім жиынтығы

- 1 дана жарықдиодты шам, 2 дана ауыспалы рама,
2 дана өздігінен кескіштер, 2 дана дюбельдер, нұсқаулық.

Сақтық шаралары

- Корпус пен цокольдің бетінде жарықтар мен сынықтар бар шамдалдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Шамдалдарды зақымдалған электр сымдарына қосуға тыйым салынады.
- Монтаждау, тазалау және ауыстыру электр желісінің қуаты ажыратылған кезде ғана жүргізіледі.
- Шамдалды өз бетінше бөлшектеуге немесе шамдалдың құрылымын өзгертуге тыйым салынады.

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі

Өндіруші-кәсіпорынның кепілдік мерзімі - тұтынушы пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын сақтаған жағдайда, сатылған күннен бастап 18 айды құрайды. Пайдаланудың кепілді кезеңі ішінде корпусның көзге көрінетін физикалық ақаулары болмаған кезде жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдалдар ауыстыруға жатады. Өндірушінің кепілдік міндеттемелері мына шамдалдарға таралмайды:
- корпусының физикалық ақаулары бар.
- Егер шамдал өздігінен жөндеу немесе сатып алушының пайдалану шарттары бұзуы нәтижесінде істен шықса.
- Еңсерілмейтін күш жағдайларының әрекеті нәтижесінде істен шыққандар.
- Бөгде заттардың, Сұйықтықтар мен жәндіктердің ішіне түсуіне байланысты істен шыққан.

Қызмет көрсету мерзімі

Қызмет ету мерзімі 30 000 сағат.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

ULW-Q281 24W/6500K/F20 IP65 WHITE	
Негізгі параметрлері мен сипаттамалары	24
Жарық ағыны, лм	1920
Түстік температура, К	6500
Түс беру индексі	≥80
Пульсация коэффициенті	5%
Кіріс кернеуінің диапазоны, В	170-260
Қуаттылық коэффициенті, cos F	≥ 0,85
Шашырау бұрышы, град	120
Корпус өлшемдері, мм	Ø 225x40
Сымның ұзындығы, мм	170
Климаттық орындалуы	УХЛ4
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-10...+40
Шаң мен ылғалдан қорғау (IP)	65
Энергетикалық тиімділік санаты	A
Шамдал корпусын соққылардан қорғау	IK07
Қалыпты жарық беру, Лм/Вт	> 80
Жарығы күшінің қисығы түрі	Д
Жарық тарату классы	П

Сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға жол беріледі.
- Сақтау өндірушінің қаптамасында жабық үй - жайларда және қоршаған ауаның температурасы -40-тан + 50°С-қа дейін табиғи желдеткішпен жүзеге асырылады.
- Стеллаждарда сақтау кезінде қаптамалар биіктігі бойынша 4-5 қатардан аспайтындай етіп бүктелуі тиіс.
- 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ.
- Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.volpe.ru сайтына жүгініңіз.

Сертификаттау

Өнім сертификатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Тауар КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Лин ьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Made in China. Қытайда жасалған, www.volpe.ru, www.uniel.shop. Импорттаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718. Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖАҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.+7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі Дайындалған күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.