



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Пржектор светодиодный ULF-0519

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного прожектора. Сохраните инструкцию до конца эксплуатации устройства.

Общие сведения

Продукция Volpe выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоступенчатый контроль качества.

Производитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Назначение: светодиодный прожектор применяется для наружного освещения и архитектурной подсветки фасадов зданий. Расчет освещенности производится согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Основные параметры и характеристики

Светодиодный прожектор Volpe выполнен в герметичном корпусе из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием. Прожектор Volpe устойчив к вибрациям и нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от МГЛ, ДРЛ и ДНАТ ламп. Не требует обслуживания и замены ламп за весь срок эксплуатации. Не содержит вредных веществ. Имеет высокую степень защиты от влаги и пыли IP65. Прожектор рассчитан на работу в сети переменного тока с напряжением ~220–240 В номинальной частотой 50 Гц. Климатическое исполнение У1. Тип кривой силы света прожектора Д. Класс светораспределения П.

Запрещается использовать прожектор в цепях с тиристорными регуляторами напряжения.

Прожекторы имеют I класс защиты от поражения электрическим током и коэффициент мощности (cos φ) 0,9.



Правила и условия безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности

1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодного прожектора, должны производиться только при отключенном питании электросети.
2. Монтаж и подключение светодиодного прожектора должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
3. Не допускается эксплуатация светодиодных светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
4. Эксплуатация прожектора без заземления не допускается.
5. Прожектор не требует замены ламп за весь срок эксплуатации. Рекомендуется осматривать светильник на предмет загрязнения оптической системы и механических повреждений не реже одного раза в год. Очистку рекомендуется производить водой и/или моющими средствами для стекол. Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки корпуса прожектора.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

1. Выбрать место для установки с учетом требований освещенности объекта.
2. Прожектор закрепить к поверхности с помощью кронштейна на саморезы.
3. Монтаж производится согласно Правилам устройства электроустановок СО 153-34.20.120-2003. Подключение прожектора к сети переменного тока 220 В с помощью трех проводов сетевого кабеля: провод коричневого — L (фаза), синий — N (нейтраль), желто-зеленый — E (землеинтервал). Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети имеющий время срабатывания 0,1 с.
4. При подключении светодиодного прожектора к питающей сети применяются клеммные соединители, герметичные монтажные коробки.
5. Регулировка направления свечения прожектора осуществляется с помощью поворотного кронштейна.
6. Допускается монтаж на материалы из нормально воспламеняемых материалов. К нормально воспламеняемым материалам относят такие строительные материалы как дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

МОДЕЛЬ	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, Кельвин	Цвет свечения	Ра	Угол свет. потока	Размеры прожектора, мм
ULF-0519 20W/RED IP65 220-240V BLACK	20	290	640nm	Красный		120	90x23x66
ULF-0519 20W/BLUE IP65 220-240V BLACK	20	290	450nm	Синий		120	90x23x66
ULF-0519 20W/GREEN IP65 220-240V BLACK	20	290	520nm	Зеленый		120	90x23x66
ULF-0519 20W/3000K IP65 220-240V BLACK	20	1700	3000K	Теплый	80	120	90x23x66
ULF-0519 20W/6500K IP65 220-240V BLACK	20	1700	6500K	Дневной	80	120	90x23x67
ULF-0519 30W/GREEN IP65 220-240V BLACK	30	1500	520nm	Зеленый		120	105x24x83
ULF-0519 30W/6500K IP65 220-240V BLACK	30	2550	6500K	Дневной	80	120	105x24x83
ULF-0519 50W/GREEN IP65 220-240V BLACK	50	3200	520nm	Зеленый		120	134x24x105
ULF-0519 50W/3000K IP65 220-240V BLACK	50	4250	3000K	Теплый	80	120	134x24x105
ULF-0519 50W/6500K IP65 220-240V BLACK	50	4250	6500K	Дневной	80	120	134x24x105
ULF-0519 70W/6500K IP65 220-240V BLACK	70	5950	6500K	Дневной	80	120	162x25x131
ULF-0519 100W/6500K IP65 220-240V BLACK	100	8500	6500K	Дневной	80	120	202x25x158

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 18 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

1. Наличие механических повреждений.
2. Если монтаж и подключение светодиодного светильника выполнены без соблюдения требований электротехнической безопасности.
3. Если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта.
4. Если дефект вызван погружением изделия в воду.
5. Обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.)
6. Ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, ущерб которому по какой-либо причине связан с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Если в течение 14 дней с момента приобретения вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу. Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Срок службы 30 000 ч.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка и хранение прожектора в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Температура хранения –40...+85 °С при относительной влажности воздуха 10–95%.

Согласно ФКО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртуть, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных

актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправности

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 499 182-51-05 или обратиться на сайт www.volpe.ru

Сертификация

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

www.volpe.ru, www.uniel.shop

Изготовитель

UNIEL LIGHTING CO., LTD ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, КНХЧЖОУ, ЧЖЭЦЯН ПРОВИНС, 311100, КИТАЙ. MADE IN CHINA. СДЕЛАНО В КИТАЕ.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7 499 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7 499 182-51-05 или на сайт www.volpe.ru



Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



ПАЙДАЛУУ ЖӨНІНДЕГІ НУСКАУЛЫҚ ЖАРЫҚДИОДТЫ ПРОЖЕКТОР ULP-Q519

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды ұқыят танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Вольт өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылғанды және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. Өндіруші бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Мақсаты: жарықдиодты проектор сыртқы жарықтандыру және ғимараттардың қасбеттерін сәулеттік жарықтандыру үшін қолданылады. Жарықтандыру есебі СІП 52.13330.2016 «Табиғи және жасанды жарықтандыру» сай жүргізіледі.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СІПАТТАМАЛАРЫ

Вольт жарықдиодты проекторды таңқа қарсы жабыны бар герметикалық алюминий қорытпасынан жасалған. Вольт проекторды МГЛ, ДРЛ және ДНАТ шамдарынан айырмашылығы, тербелістерге тұрақты және желі кернеулерінің жиі қосылуына/өшінуі және тербелістеріне сезімтал емес. Олар пайдалануында барлық мерзімі ішінде шамдарға қызмет көрсету және ауыстыруды қажет етпейді. Құрамында зиянды заттар жоқ, IP65 ығалғал мен шаннан қорғаудың жоғары дәрежесіне ие. Проектор номиналдың жылы 50 Гц болатын ~220-240 В айылымы тек желісінде жұмыс істеуге арналған. Климаттық орындалуы У1. Проектор жарығы күшінің қисығы түрі Д. Жарық тарату классы П.

Тиристорлы кернеу реттегіштері бар тізбектерде проекторды пайдалануға тыйым салынады. Проекторларда электр тогының соғынуын қорғаудың I классы және қуаттылық коэффициенті (cos < ρ) 0,9 болады.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛУҢА ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТАРЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Жарықдиодты проекторды монтаждау және қызмет көрсетумен байланысты жұмыстарды тек электр желісінң қуат көзі өшірілген кезде жүргізілуі керек.

Жарықдиодты проекторды орнату және қосу электр қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып, білікті электрікпен ғана жүзеге асырылуы керек.

Сымдар мен электр жалғау орындарының оқшаулағышы зақымданған жарық диодты шамдаларды пайдалануға жол берілмейді.

Проекторды қорғайтын жерге түйіқтауіс пайдалануға жол берілмейді.

Проектор барлық пайдалану мерзімінде шамдарды ауыстыруды қажет етпейді. Шамды оптикалық жүйенің ластануына және механикалық зақымдануына жылына кемінде бір рет қарау ұсынылады. Тазалауды шыныға арналған сумен және/немесе жұғыш заттармен жүргізу ұсынылады. Проектор корпусын тазарту үшін еріткіштерді, химиялық белсенді заттарды және абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз.



МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТАРЫ Жұмысқа дайындық

Нысанның жарықтандыру талаптарын ескерте отырып, орнату орнын таңдаңыз.

Проекторды бетке бурандармен қронштейннің көмегімен бекітіңіз.

Монтаждау СО 153-34.20.120-2003 Электр қондырғыларын орнату қағидаларына сәйкес жүргізіледі. Проекторды желілік кабелдің ұш сымның көмегімен 220 В айынамыш ток желісіне қосу: қоныр сым - L (фаза), көк N (бейтарап), сары-жасыл - E (жерге түйіқтау). Фазалық сым 0,1 с іске қосу уақыты бар желіні қорғау автоматы арқылы қосылуы тиіс.

Жарықдиодты проекторды қуат көзіне қосқан кезде клеммалық қосылыстар, герметикалық қорғартары мондаждау.

Проектордың жарқырау бағытын реттеу айналымы қронштейннің көмегімен жүзеге асырылады.

Қалыпты тұтанатын материалдардан жасалған материалдарды монтаждауға жол берілді. Қалыпты тұтанатын материалдарға қалыңдығы 2 мм-ден асатын ағаш және ағаш негізделген материалдар сияқты құрылыс материалдары жатады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Назар аударыңыз! Даулы жағдайларды болдырмау үшін мерділ, сатушының қолының, сату күні мен сериялық нөмірдің болуына назар аудары отырып, кепілдік талонның дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз. Жарамдылық мерзімі: шектелмеген. Өндіруші-кәсіпорынның кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 18 айды құрайды. Өндіруші бұйымның осы нұсқаулыққа көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МҮНАДАЙ СЕБЕПТЕР БОЙЫНША ЖҰМЫС АСЫРЫЛАДЫ:

механикалық зақымданулардың болуы;

егер жарықдиодты шамдалды монтаждау және қосу электр техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтамай орындалса;

егер ақау пайдалану ережелерін сақтамау, сыртқы араласу, өздігінен жөндеу нәтижесінде пайда болса;

Егер ақау бұйымды суға батырудан туындаса.

өңсірлемейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т. б.);

Тиісті түрде пайдаланбау.

Түтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды.

Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалды жанаус кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдықа қолданылмайды.

Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз! Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық текті екі апта бойы сақтаңыз!

ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ 30 000 сағат.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӨДГЕЖЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТАРЫ

Проекторды сақтау және өткізу орындарында тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтау шаралары сақталма отырып, қаптамада жүргізілуі тиіс. Сақтау температурасы -40...+85° C. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 10-95 %.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 классына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды көдгеж жарату тәртібі мемлекеттік біліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге көдгеж жаратуға болмайды.

ҚАУАЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Қауалық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.volpe.ru сайтына жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

ӨНДІРУШІ

UNIEL LIGHTING CO., LTD ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОП-МЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, ХАНЧЖОУ Қ-СЫ ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, ҚХР. MADE IN CHINA. ҚЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН.

WWW.VOLPE.RU, WWW.UNIEL.SHOP



Бұйым	Сериялық нөмірі	
Дайындалған күні	Дайындалған күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні