

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт Светодиодный светильник ULI торговой марки Uniel

Модели: ULI-L04-10W/4000K IP40 WHITE, ULI-L04-14W/4000K IP40 WHITE,
ULI-L04-18W/4000K IP40 WHITE

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светодиодного светильника.



Продукция Uniel соответствует требованиям
Технических регламентов Таможенного Союза.

Общие сведения. Назначение

Светодиодные светильники серии ULI-L04 предназначены для работы в сетях переменного тока ~175-260В/50Гц. Светодиодные линейные накладные светильники ULI-L04 предназначены для **внутреннего освещения** для бытового применения: акцентное освещение и подсветка корпусной мебели.

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель матовый из оптического поликарбоната.

Расчет освещенности производится согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Основные параметры и характеристики	Модель	ULI-L04-10W/4000K IP40 WHITE	ULI-L04-14W/4000K IP40 WHITE	ULI-L04-18W/4000K IP40 WHITE
Мощность, Вт		10	14	18
Цветовая температура, К		4000	4000	4000
Световой поток, лм		800	1 100	1440
Коэффициент пульсации		5%	5%	5%
Угол светового потока, °		135	135	135
Входное напряжение, В		175–260	175–260	175–260
Коэффициент мощности PF		≥0,9	≥0,9	≥0,9
Индекс цветопередачи CRI		≥80	≥80	≥80
Габаритный размер, мм		571x23x35	871x23x35	1171x23x35
Степень защиты от влаги и пыли		IP40	IP40	IP40
Климатическое исполнение		УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4
Класс электрической защиты		II	II	II
Класс энергопотребления		A+	A+	A+
Диапазон рабочих температур, °C		0... +35	0... +35	0... +35
Количество светильников, соединяемых в одну линию, шт		12	10	8
Номинальная световая отдача, Лм/Вт		80	80	80
Тип кривой силы света		Д	Д	Д
Класс светораспределения		П	П	П



Правила и условия безопасной эксплуатации. Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

- Перед установкой светильника отключите напряжение сети переменного тока.
- Распакуйте светильник и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Изолируйте все электрические соединения после соединения проводов и подсоедините питающий провод светильника к электрической сети.
- Установите монтажные клипсы на потолок или стену и надежно зафиксируйте клипсы на поверхности.
- Установите светильник в монтажные клипсы.
- При необходимости последовательного соединения соедините светильники с помощью двухстороннего разьема (входит в комплект). Не оставляйте разъемы светильника оголенными, установите заглушку в разъем на светильнике последнем в данной цепи.



! Запрещается устанавливать светильники в непосредственной близости от нагревательных приборов и в местах, где затруднена конвекция воздуха для эффективного отвода тепла от корпуса светильника.

- Запрещается монтаж светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, листы фанеры или материалы на основе дерева тоньше 3 мм.

- Для включения светильника коснитесь сенсорного выключателя, расположенного на лицевой части корпуса светильника (значок на корпусе).
- Для выключения коснитесь выключателя повторно.

Состав комплекта: Светодиодный светильник, крепежные изделия, шнур питания 1.2 метра, жесткий переходник, гибкий переходник 10 см, заглушка.

Меры предосторожности

- Запрещается эксплуатация светильников с трещинами и сколами на поверхности корпуса и светорассеивателя.
- Запрещается подключение светильников к поврежденной электропроводке.
- Монтаж, чистку и замену производить только при отключенном питании электрической сети.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас **проверить правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.**

Гарантийный срок предприятия-изготовителя – 24 месяца со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Замене в течение гарантийного периода эксплуатации подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений корпуса.

Срок службы до 30 000 часов.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от – 40 до +50 °C.

При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4–5 рядов по высоте.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами

Меры при обнаружении неисправностей

Если светильник стал работать нестабильно и моргать, его следует заменить.

В случае обнаружения других неисправностей не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону: +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.

Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Внимание! Производитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий, без предварительного уведомления.



Херізігі параметрлері мен сипаттамалары Үлгі:	ULI-L04-10W/4000K IP40 WHITE	ULI-L04-14W/4000K IP40 WHITE	ULI-L04-18W/4000K IP40 WHITE
Қуаттылығы, Вт	10	14	18
Түстік температура, К	4000	4000	4000
Жарық ағыны, лм	800	1 100	1440
Лүпіл коэффициенті	5%	5%	5%
Жарық ағынының бұрышы, °	135	135	135
Кіріс кернеуі, В	175–260	175–260	175–260
Қуат коэффициенті PF	≥0,9	≥0,9	≥0,9
Түс беру индексі CRI	≥80	≥80	≥80
Габариттік өлшемдері, мм	571×23×35	871×23×35	1171×23×35
Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі	IP40	IP40	IP40
Климаттық орындалуы	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4
Электр қорғау класы	II	II	II
Энергия тұтыну класы	A+	A+	A+
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	0... +35	0... +35	0... +35
Бір жолға қосылатын шамдардың саны, дана	12	10	8
Қалыпты жарық беру, Лм/Вт	80	80	80
Жарығы күшінің қисығы түрі	Д	Д	Д
Жарық тарату класы	П	П	П



Монтажда ережелері мен шарттары Жұмысқа дайындық

- * Шамдалды орнатпас бұрын айналмау тоқ желісінң кернеуін өшіріңіз.
- * Шамдалды қаттамдадан ашық, пайдалану нұсқауының мұқият оқып шығыңыз.
- * Сымдарды жалғағаннан кейін барлық электр қосылымдардың оқшаулануы және шамдалдың куат сымын электр желісіне қосыңыз.

Монтаждау қысқышын төбеге немесе қабырғаға орнатыңыз және қысқышты бетіне мықтап бекітіңіз.

- * Шамдалды монтаждау қысқыштарына орнатыңыз.
- * Ретімен жалғау қаптал болған жағдайда, шамдалды екі жақты жалғағыш көмегімен қосыңыз (жиынтыққа кіреді). Шамдалдың жалғағыштарын ашық қалдырмаңыз, бітеуішті осы тізбектің ұшындағы шамдалдың жалғауына орнатыңыз.

1 Шамдалдарды қыздыру аспаптарына тікелей жақын жерде және шамдал корпусынан жылуды тиімді бұру үшін ауа конвекциясы қиын жерлерде орнатуға тиым салынады.

- * Шамдалды жеңіл тұтанатын материалдарға, мысалы, фанер парактарына немесе ағаш негізіндегі материалдарға 3 мм-ден жоғары етіп орнатуға тиым салынады.



- Шамды қосу үшін шамның алдыңғы жағында орналасқан сенсорлық ажыратқышқа (корпустағы белгі) жанасыңыз.
- Сөндіру үшін ажыратқышқа қайта жанасыңыз.

Жиынтық құрамы: Жарықдиодты шам, бекіту бұйымдары, қуат сымы 1.2 метр, қатты өткізгіш, икемді өткізгіш 10 см, бітеуіш.

Сактык шаралары

Сақтық шаралары

- Корпус пен жарық шашыратқыштың бетінде жарықтар мен сынықтар бар шамдалдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Шамдалдарды зақымдалған электр сымдарына қосуға тыйым салынады.

Монтажда, тазалау және ауыстыру электр желісінің қуаты ажыратылған кезде ғана жүргізіледі.

Назар аударыңыз! Даулы жағдайларды болдырмау үшін мөрдің, сатушының қолының, сату күні мен сериялық нөмірдің болуына назар аударатын кепілдік талонның дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз.

Өндіруші-каспироның кепілдік мөрі - тұтынушы пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын сақтаған жағдайда, сатылған күнен бастап 24 айды құрайды.

Пайдаланудың кепілді кезеңі ішінде қорықпасты көзге көрінетін физикалық ақаулары болмаған кезде жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдалар ауыстырыла жатады.

Кызмет ету мерзімі 30 000 сағат.

Сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандырды қатпармасы ететін жабық көліктең кез келген түрімен тасымалдауға жол берілді.

Сақтау өндірісіннің қатпармасында жабық үй - жайларда және қоршаған ауаның температурасы-40-тан + 50°С-қа дейін тауарлы жетелдіктен жүзеге асырылды.

Стеклаңдары сақтау кезінде қатпармалар білікті бойынша 4-5 қатардан аспайтындығы етіп бүктелуі тиіс.

10-15 күннен асырмай, бірақ сақтау мерзімі 6-12 аясына жеткен жаңа құрамданды өнім, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ, Қауіптілігі 4 санатты бұйымдарды қадеге жарату тәртібі менкееттік біліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде аяқылданды.

Тамақ қалдықтарымен бірге қадеге жаратуға болмайды.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ

Өнім сертификатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Тауар КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Made in China. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импорттаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖАҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.+7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым		Сериялық нөмірі Өндірілген күні
Сату орны		Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады