

ULW сериясының жарықдиодты шамдалы VOLPE сауда белгісі

Үлгілер:

ULW-Q228 12W/4000K IP65 WHITE
ULW-Q228 12W/6500K IP65 WHITE
ULW-Q228 18W/4000K IP65 WHITE
ULW-Q228 18W/6500K IP65 WHITE

Жарық диодты шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты жарықдиодты шамдалды пайдаланудың барлық кезеңінде сақтаңыз.

VOLPE өнімі Кеңендік одақтық техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.



Жалпы мәліметтер Мақсаты

ULW-Q228 сериясының жарықдиодты шамдалы 180-2658/50 Гц айнымалы ток желілерінде жұмыс істеуге арналған. ULW-Q228 жарықдиодты ылғалдан қорғалған шамдалдар ТКШ қарамағындағы үй-жайларды, қосалқы және қоймалық ғимараттарды, дәліздер мен баспалдақ аралықтарын ішкі жарықтандыруға арналған. Полипропиленнен жасалған корпус және шашыратқыш.

Шамдал қабырға немесе төбенің тегіс бетіне орнатылады.

1

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

	ULW-Q228 12W/4000K IP65 WHITE ULW-Q228 12W/6500K IP65 WHITE	ULW-Q228 18W/4000K IP65 WHITE ULW-Q228 18W/6500K IP65 WHITE
Желіден тұтынылатын қуаттылық, Вт	12	18
Жарық ағыны, лм	1080	1620
Түстік температура, К	4000/6500	4000/6500
Түс беру индексі	80	
Кіріс кернеуінің диапазоны, В	180-265	
Қуаттылық коэффициенті, cos F	>0,8	
Шашырау бұрышы, град	120	
Корпус өлшемдері, мм	160x85x35	195x95x35
Климаттық орындалуы	УХЛ4	
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-20...+40	
Шаң мен ылғалдан қорғау (IP)	65	
Энергетикалық тиімділік санаты:	A	
Шамдал корпусын соққылардан қорғау	IK06	
Номинальная световая отдача, лм/Вт	90	
Тип кривой силы света	Д	
Класс светораспределения	П	

2

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары Монтаждау ережелері мен шарттары Жұмысқа дайындық

1. Шамдалды орнату бойынша жұмысқа қажетті біліктілігі бар адамдар жіберіледі. Шамдалды орнатпас бұрын айнымалы ток желісінің кернеуін өшіріңіз.
2. Шамдалды қатпамадан ашып, пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.
3. Шамдалдың қуат көзі сымын электр желісіне қосыңыз.
4. Орнату үшін бетті таңдаңыз және шамдалды бетке өздігінен бұрайтын бұрандалар көмегімен бекітіңіз.
5. Шамдалдарды қыздыру аспаптарына тікелей жақын жерде және Шамдал корпусының жылуы тиімді түрде шығару үшін ауа конвекциясы қиын жерлерде орнатуға тыйым салынады.
6. Шамдалды жеңіл тұтанатын материалдарға, мысалы, фанер парақтарына немесе ағаш негізіндегі материалдарға 3 мм-ден жұқа етіп орнатуға тыйым салынады.

Жеткізілім жиынтығы

Қатпамадағы жарықдиодты шамдал - 1 дана.
Дюбелі бар өздігінен бұрайтын бұранда - 2 дана.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / кепілдік талоны-1 дана.

Сақтық шаралары

- Корпус пен жарық шашыратқыштың бетінде жарықтар мен сынықтар бар шамдалдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Шамдалдарды зақымдалған электр сымдарына қосуға тыйым салынады.
- Монтаждау, тазалау және ауыстыру электр желісінің қуаты ажыратылған кезде ғана жүргізіледі.
- Шамдалды өз бетінше бөлшектеуге немесе шамдалдың құрылымын өзгертуге тыйым салынады.

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі

Өндіруші-касіпорынның кепілдік мерзімі- тұтынушы пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын сақтаған жағдайда, сатылған күннен бастап екі жыл. Пайдаланудың кепілдік кезеңі ішінде корпусың көзге көрінетін физикалық ақаулары болмаған кезде жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдалдар ауыстыруға жатады.

Өндірушінің кепілдік міндеттемелері мына шамдалдарға таралмайды:

- корпусының физикалық ақаулары бар.
- Егер шамдал өздігінен жөндеу немесе сатып алудың пайдалану шарттарын бұзуы нәтижесінде істен шықса.
- Еңсерілмейтін күш жағдайларының әрекеті нәтижесінде істен шыққандар.

Қызмет көрсету мерзімі

Қызмет ету мерзімі 30 000 сағат.

Сақтау, тасымалдау, өткізу және қадеге жарату ережелері мен шарттары

- Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қаттамасыз ететін жабық көліктегі кез келген түрмен тасымалдауға жол берілмеді.
- Сақтау өндірушінің қаптамасында жабық үй-жайларда және қоршаған ауаның температурасы -40-тан +50°С-ге дейін болғанда табиғи желдеткішпен жүзеге асырылады.
- Стеллаждарда сақтау кезінде қаптамалар біліктілігі бойынша 4-5 қатардан аспайтынды етіп бүктелуі тиіс.

2019 жылғы ФНКО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды қадеге жарату тәртібі мемлекеттік біліктілік жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Тамасқ қалдықтарымен бірге қадеге жаратуға болмайды.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.volpe.ru сайтына жүгініңіз.

Сертификаттау

Өнім сертификатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Тауар КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады. Өндіруші: United Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцхо Норс Роад 161, Синцхо Девелопмент Зон, Лин ылин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, КХР. Made in China. КЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН. www.volpe.ru, www.uniel.shop Импорттаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖАҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 182-51-05. www.volpe.ru

Бұйым	Серия нөмірі Өндірілген күні
Сату орны	Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.volpe.ru сайтына жүгініңіз.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

3

4

Светодиодный светильник серии ULW торговой марки VOLPE

Модели:

ULW-Q228 12W/4000K IP65 WHITE
ULW-Q228 12W/6500K IP65 WHITE
ULW-Q228 18W/4000K IP65 WHITE
ULW-Q228 18W/6500K IP65 WHITE

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светодиодного светильника.

Продукция Volpe соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.



Общие сведения. Назначение

Светодиодные светильники серии ULW-Q228 предназначены для работы в сетях переменного тока 180-265В/50Гц. Светодиодные влагозащитные светильники ULW-Q228 предназначены для внутреннего освещения помещений, находящихся в ведении ЖКХ, подсобных и складских помещений, коридоров и лестничных пролетов.

Светильник имеет ударопрочный корпус из полипропилена, светорассеиватель выполнен из полипропилена. Светильник устанавливается на ровную поверхность стены или потолка.

Правила и условия безопасной эксплуатации.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

- К работе по установке светильника допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию. Перед установкой светильника отключите напряжение сети переменного тока.
- Распакуйте светильник и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Подсоедините питающий провод светильника к электрической сети.
- Выберите поверхность для монтажа и закрепите светильник на поверхности с помощью самонарезающих винтов.
- Защелкните устанавливать светильники в непосредственной близости от нагревательных приборов и в местах, где затруднена конвекция воздуха для эффективного отвода тепла от корпуса светильника.
- Защелкните монтаж светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, листы фанеры или материалы на основе дерева толщиной 3 мм.

Комплект поставки

Светильник светодиодный в упаковке – 1 шт.
Самонарезающий винт с дюбелем – 2 шт.
Инструкция по эксплуатации/гарантийный талон – 1 шт.

Меры предосторожности

- Запрещается эксплуатация светильников с трещинами и сколами на поверхности корпуса и светорассеивателя.
- Запрещается подключение светильников к поврежденной электропроводке.
- Монтаж, чистку и замену производить только при отключенном питании электрической сети.
- Запрещается самостоятельно разбирать светильник или дорабатывать конструкцию светильника.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Гарантийный срок предприятия-изготовителя – два года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Замена в течение гарантийного периода эксплуатации подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений корпуса.

- Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:
 - имеющие физические повреждения корпуса;
 - если светильник вышел из строя в результате самостоятельного ремонта или нарушения покупателем условий эксплуатации;
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы.

Срок службы

Срок службы до 30 000 часов.

Основные параметры и характеристики

	ULW-Q228 12W/4000K IP65 WHITE ULW-Q228 12W/6500K IP65 WHITE	ULW-Q228 18W/4000K IP65 WHITE ULW-Q228 18W/6500K IP65 WHITE
Мощность, потребляемая от сети, Вт	12	18
Световой поток, лм	1080	1620
Цветовая температура, К	4000/6500	4000/6500
Индекс цветопередачи Ra	80	
Диапазон входного напряжения, В	180-265	
Коэффициент мощности cos φ	>0,8	
Угол рассеивания, град	120	
Размеры корпуса, мм	160×85×35	195×95×35
Климатическое исполнение	УХЛ4	
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40	
Защита от пыли и влаги (IP)	65	
Класс энергоэффективности	A	
Защита корпуса светильника от ударов	IK06	
Номинальная световая отдача, лм/Вт	90	
Тип кривой силы света	Д	
Класс светораспределения	П	

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

- Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях и естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С. Относительная влажность воздуха 10-95%.
- При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

Согласно ФФКО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправностей не пытайтесь исправить самостоятельно, следуйте позвонить по телефону: +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.volpe.ru

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов. Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Дата производства и серийный номер указаны на корпусе изделия. Производитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко.Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Деवलпмент Зон, Лининг, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае. www.volpe.ru, www.unielshop.ru

Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org, www.volpe.ru

Издание	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.volpe.ru

Компания UNIEL постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.