

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ГИРЛЯНД ULD-F90PRO СЕРИИ UCX, UTC

### Модели

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| UCX-F90 P/1.5M/WH | UCX-F90 E/5M/WH    |
| UCX-F90 P/1.5M/BK | UCX-F90 E/5M/BK    |
| UCX-F90 T20/2M/WH | UCX-F90 S2/0.4M/WH |
| UCX-F90 T20/2M/BK | UCX-F90 S2/0.4M/BK |
| UCX-F90 T10/2M/WH | UCX-F90 S3/0.4M/WH |
| UCX-F90 T10/2M/BK | UCX-F90 S3/0.4M/BK |
| UCX-F90 T05/2M/WH | UCX-F90 S5/0.4M/WH |
| UCX-F90 T05/2M/BK | UCX-F90 S5/0.4M/BK |
| UTC-F90 E/1M/WH   | UTC-F90 Y3 BLACK   |
| UTC-F90 E/1M/BK   | UTC-F90 Y3 WHITE   |
| UTC-F90 E/3M/WH   | UTC-F90 Y6 BLACK   |
| UTC-F90 E/3M/BK   | UTC-F90 Y6 WHITE   |

### Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием коннекторов. Сохраняйте инструкцию до конца срока их эксплуатации.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Аксессуары для гирлянд торговой марки Uniel предназначены для подключения и монтажа декоративного освещения с префиксом ULD-F90PRO. Они обладают высоким уровнем защиты и устойчивы к воздействию низких температур, поэтому идеально подходят для уличного использования. С помощью аксессуаров из гирлянд можно собрать конструкцию произвольной конфигурации, которые широко применяются для украшения фасадов и деревьев, а также производства световых фигур и композиций.


### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На аксессуары для гирлянд торговой марки Uniel предоставляется гарантия 2 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

**СРОК СЛУЖБЫ:** Не менее 10 лет.


### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            | Длина, м | Максимальная мощность нагрузки, Вт~ | Сколько гирлянд можно подключить - ***** | Цвет провода | Диапазон рабочих температур, °C |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Провод питания для гирлянд |          |                                     |                                          |              |                                 |
| UCX-F90 P/1.5M/WH          | 1,5      | 350                                 | 20                                       | белый        | -30...+35                       |
| UCX-F90 P/1.5M/BK          | 1,5      | 350                                 | 20                                       | черный       | -30...+35                       |




|                         | Длина, м | Количество разъемов | Расстояние между T-коннекторами, см | Количество T-коннекторов | Максимальная мощность нагрузки, Вт~ | Сколько гирлянд можно подключить - ***** | Цвет провода | Диапазон рабочих температур, °C |
|-------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Провод-шина для гирлянд |          |                     |                                     |                          |                                     |                                          |              |                                 |
| UCX-F90 T20/2M/WH       | 2        | 1 вход, 21 выход    | 10,5                                | 20                       | 300                                 | 20                                       | белый        | -30...+35                       |
|                         |          |                     |                                     |                          |                                     |                                          |              |                                 |
| UCX-F90 T20/2M/BK       | 2        | 1 вход, 21 выход    | 10,5                                | 20                       | 300                                 | 20                                       | черный       | -30...+35                       |
|                         |          |                     |                                     |                          |                                     |                                          |              |                                 |
| UCX-F90 T10/2M/WH       | 2        | 1 вход, 11 выходов  | 22                                  | 10                       | 300                                 | 20                                       | белый        | -30...+35                       |
|                         |          |                     |                                     |                          |                                     |                                          |              |                                 |
| UCX-F90 T10/2M/BK       | 2        | 1 вход, 11 выходов  | 22                                  | 10                       | 300                                 | 20                                       | черный       | -30...+35                       |
|                         |          |                     |                                     |                          |                                     |                                          |              |                                 |
| UCX-F90 T05/2M/WH       | 2        | 1 вход, 6 выходов   | 50                                  | 5                        | 300                                 | 10                                       | белый        | -30...+35                       |
|                         |          |                     |                                     |                          |                                     |                                          |              |                                 |
| UCX-F90 T05/2M/BK       | 2        | 1 вход, 6 выходов   | 50                                  | 5                        | 300                                 | 10                                       | черный       | -30...+35                       |
|                         |          |                     |                                     |                          |                                     |                                          |              |                                 |

шина на 5 коннекторов



шина на 20 коннекторов



| Длина, м                               | Количество разъемов                                                               | Максимальная мощность нагрузки, Вт~                                               | Сколько гирлянд можно подключить - *****                                          | Цвет провода | Диапазон рабочих температур, °C |           |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Удлинитель для гирлянд</b>          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |              |                                 |           |           |
| UCX-F90 E/ 1M/WH                       | 1                                                                                 | 1 вход, 1 выход                                                                   | 350                                                                               | 20           | белый                           | -30...+35 |           |
| UCX-F90 E/ 1M/BK                       | 1                                                                                 | 1 вход, 1 выход                                                                   | 350                                                                               | 20           | черный                          | -30...+35 |           |
| UCX-F90 E/ 3M/WH                       | 3                                                                                 | 1 вход, 1 выход                                                                   | 350                                                                               | 20           | белый                           | -30...+35 |           |
| UCX-F90 E/ 3M/BK                       | 3                                                                                 | 1 вход, 1 выход                                                                   | 350                                                                               | 20           | черный                          | -30...+35 |           |
| UCX-F90 E/ 5M/WH                       | 5                                                                                 | 1 вход, 1 выход                                                                   | 350                                                                               | 20           | белый                           | -30...+35 |           |
| UCX-F90 E/ 5M/BK                       | 5                                                                                 | 1 вход, 1 выход                                                                   | 350                                                                               | 20           | черный                          | -30...+35 |           |
| <b>Провод-разветвитель для гирлянд</b> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |              |                                 |           |           |
|                                        |  |  |  |              |                                 |           |           |
|                                        | разветвитель на 2 выхода                                                          | разветвитель на 3 выхода                                                          | разветвитель на 5 выходов                                                         |              |                                 |           |           |
| UCX-F90 S2/ 0.4M/WH                    | 0,4                                                                               | 1 вход, 2 выхода                                                                  | 350                                                                               | 4            | белый                           | -30...+35 |           |
| UCX-F90 S2/ 0.4M/BK                    | 0,4                                                                               | 1 вход, 2 выхода                                                                  | 350                                                                               | 4            | черный                          | -30...+35 |           |
| UCX-F90 S3/ 0.4M/WH                    | 0,4                                                                               | 1 вход, 3 выхода                                                                  | 350                                                                               | 6            | белый                           | -30...+35 |           |
| UCX-F90 S3/ 0.4M/BK                    | 0,4                                                                               | 1 вход, 3 выхода                                                                  | 350                                                                               | 6            | черный                          | -30...+35 |           |
| UCX-F90 S5/ 0.4M/WH                    | 0,4                                                                               | 1 вход, 5 выходов                                                                 | 350                                                                               | 10           | белый                           | -30...+35 |           |
| UCX-F90 S5/ 0.4M/BK                    | 0,4                                                                               | 1 вход, 5 выходов                                                                 | 350                                                                               | 10           | черный                          | -30...+35 |           |
| Размер, см                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |              |                                 |           |           |
| <b>Соединитель для гирлянд</b>         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |              |                                 |           |           |
|                                        |  |  |                                                                                   |              |                                 |           |           |
|                                        | коннектор Т-образный                                                              | круговой коннектор                                                                |                                                                                   |              |                                 |           |           |
| UTC-F90 Y3 BLACK                       | Соединитель для гирлянд Т-образный                                                | 8*4                                                                               | 1 вход, 2 выхода                                                                  | 350          | 20                              | черный    | -30...+35 |
| UTC-F90 Y3 WHITE                       |                                                                                   | 8*4                                                                               | 1 вход, 2 выхода                                                                  | 350          | 20                              | белый     | -30...+35 |
| UTC-F90 Y6 BLACK                       | Соединитель для гирлянд круговой                                                  | 12*12                                                                             | 1 вход, 5 выходов                                                                 | 350          | 20                              | черный    | -30...+35 |
| UTC-F90 Y6 WHITE                       |                                                                                   | 12*12                                                                             | 1 вход, 5 выходов                                                                 | 350          | 20                              | белый     | -30...+35 |

\*\*\*\*\* параметры указаны для гирлянд длиной 10м, для гирлянд длиной 5м количество нужно удвоить  
 Коннекторы предназначены для подключения к сети с напряжением 230В AC и 50-60Гц. Подходят для гирлянд со статическим свечением и мерцанием. Материал каучук.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Монтаж, демонтаж и обслуживание декоративной осветительной системы необходимо осуществлять при выключенном питании сети. Рекомендуется для этого пользоваться услугами квалифицированного электрика.
2. Аксессуары должны использоваться только с теми гирляндами, для которых они предназначены.
3. Не рекомендуется размещать аксессуары для подключения гирлянд рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
4. Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
5. Запрещается разбирать конструкцию из гирлянд и коннекторов, когда она находится под напряжением.
6. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, натяжения провода и т.д. Не используйте коннекторы с поврежденными проводами.
7. Аксессуары для гирлянд с префиксом ULD-F90PRO имеют степень защиты IP67 и предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещается располагать их в бассейне или где-либо еще под водой.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя. при температуре от 0 до +40 °C.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.  
Не утилизировать с пищевыми отходами.

## МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.  
[www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop), [www.uniel.com](http://www.uniel.com). Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.  
 Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:  
 ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105,  
 e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org).

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011,  
 ТР ЕАЭС 037/2016.

