

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования парника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция ТМ Фитолето выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

НАЗНАЧЕНИЕ

Парник-стеллаж применяется для выращивания рассады, зеленных, цветочных культур. Подходит для использования в домашних условиях. Может использоваться с фитосветильниками серии ULZ, ULI (в комплект не входят).

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


Каркас парника изготовлен из металлических трубок $\varnothing 9,5\text{мм}$. Чехол изготовлен из ПВХ.

UGH-R01 H80 WHITE/WHITE

Габаритные размеры	46x24x80 см
Цвет	белый/прозрачный
Расстояние между полками	25 см
Максимальная нагрузка на полку	4/6 кг
точечная/ распределенная	
Температура эксплуатации	0...+45°C



Предельная нагрузка на **каждую** полку



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

1. Достаньте детали из коробки, проверьте комплектность

Состав комплекта:

Описание	Изображение	Кол-во	Описание	Изображение	Кол-во
Трубка горизонтальная длинная		x 8	Соединитель		x 16
Трубка горизонтальная короткая		x 8	Полка		x 3
Трубка вертикальная средняя		x 12	Чехол		x 1

2) Собирайте парник на сухой ровной поверхности. Во время сборки следите, чтобы каждая трубка была плотно зафиксирована в пазе коннектора.

3) Начните с нижнего яруса соединив горизонтальные длинные и короткие трубки с помощью коннекторов. Вставьте вертикальные трубки в коннекторы, формируя каркас. Повторите для следующих ярусов по схеме готового изделия выше. Убедитесь, что все трубки плотно зафиксированы в пазах коннекторов.

4) Разместите полки на ярусах. Чем прикрепить полку. Верхний ярус предназначен для крепления тента не имеет полки. Сборка каркаса завершена.

5) Аккуратно натяните чехол на собранный каркас. Закрепите чехол с помощью завязок, чтобы он плотно прилегал к конструкции.

6) После проведения сборки проверьте правильность установки.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Рекомендуется осматривать парник на предмет загрязнения и механических повреждений не реже одного раза в год. Очистку рекомендуется производить влажной ветошью. Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные средства для очистки парника.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера. Срок годности не ограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- если дефект возник в результате повреждения острым предметом и механических повреждений;
 - если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду;
 - обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);
- Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодным светильником. Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

СРОК СЛУЖБЫ 5 лет

СРОК ГОДНОСТИ неограничен.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка и хранение парника в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Температура хранения -20...+45°C, относительная влажность воздуха 10–95%. Парник необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности следует обратиться к лицу, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd./Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае.

Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.



Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена