



www.volpe.ru www.uniel.shop

Модели: ULT-Q218 36W/DW IP65 WHITE, ULT-Q218 36W/NW IP65 WHITE, ULT-Q218 45W/DW IP65 WHITE, ULT-Q218 45W/NW IP65 WHITE
 ULT-Q218 36W/4000K IP65 BLACK, ULT-Q218 36W/6500K IP65 BLACK, ULT-Q218 45W/4000K IP65 BLACK, ULT-Q218 45W/6500K IP65 BLACK

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использованием светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светодиодного светильника.



Продукция Volpe соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

Общие сведения. Назначение

Светодиодные светильники серии ULT-Q218 предназначены для работы в сетях переменного тока 230V/ 50Гц. Светодиодные линейные накладные светильники ULT-Q218 предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок.

Ударопрочный корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель матовый из оптического поликарбоната. Расчет освещенности производится согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Основные параметры и характеристики

	ULT-Q218 36W/DW IP65 WHITE ULT-Q218 36W/NW IP65 WHITE ULT-Q218 36W/4000K IP65 BLACK ULT-Q218 36W/6500K IP65 BLACK	ULT-Q218 45W/DW IP65 WHITE ULT-Q218 45W/NW IP65 WHITE ULT-Q218 45W/4000K IP65 BLACK ULT-Q218 45W/6500K IP65 BLACK
Мощность, Вт	36	45
Световой поток, Лм	3600	4500
Цветовая температура, К	NW-4000K	DW-6500K
Индекс цветопередачи (Ra)	> 80	
Диапазон входного напряжения, В	170–265	
Коэффициент мощности cos φ	> 0,95	
Угол рассеивания, град	135°	
Коэффициент пульсации светового потока	< 5%	
Размеры корпуса, мм	1200x62x38	1500x62x38
Цвет корпуса	WHITE -Белый	BLACK -Черный
Климатическое исполнение	УХЛ 4	
Диапазон рабочих температур, °С	-10...+45	
Защита от пыли и влаги (IP)	65	
Класс энергоэффективности	А+	
EMC тест	Да	
Класс защиты от поражения электрическим током	II	
Устойчивость корпуса к ударам	IK06	
Номинальная световая отдача, Лм/Вт	100	
Тип кривой силы света	Д	
Класс светораспределения	П	



Правила и условия безопасной эксплуатации. Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

- Перед установкой светильника отключите напряжение сети переменного тока.
- Распакуйте светильник и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Подсоедините питающий провод светильника к электрической сети и изолируйте все электрические соединения после соединения проводов.
- Установите монтажные клипсы на потолок или стену и надежно зафиксируйте клипсы на поверхности.
- Установите светильник в монтажные клипсы.



- ! **Запрещается устанавливать светильники в непосредственной близости от нагревательных приборов и в местах, где затруднена конвекция воздуха для эффективного отвода тепла от корпуса светильника.**
- Запрещается монтаж светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, листы фанеры или материалы на основе дерева тоньше 3 мм.

Комплект поставки

Светодиодный светильник (1 шт), монтажные клипсы для накладного монтажа (2 шт), инструкция по эксплуатации / гарантийный талон (1 шт), упаковочная коробка (1 шт).

Меры предосторожности

- Запрещается эксплуатация светильников с трещинами и сколами на поверхности корпуса и светорассеивателя.
- Запрещается подключение светильников к поврежденной электропроводке.
- Монтаж, чистку и замену производить только при отключенном питании электрической сети.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Гарантийный срок предприятия изготовителя два года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Замена в течение гарантийного периода эксплуатации подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждениях корпуса.

Срок службы до 30 000 часов.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 °С. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4–5 рядов по высоте.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей

Если светильник стал работать нестабильно и моргать, его следует заменить.

В случае обнаружении других неисправностей не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону: +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.volpe.ru

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьинь, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае. www.volpe.ru, www.uniel.shop
 Импортёр: ООО «Юниэл-Восток» 690065, г. Владивосток, ул. Стрельниковская, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05. E-mail: retail@unimarket.org.

Изделие		Номер партии
		Дата производства
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.volpe.ru

Внимание! Производитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшая технические характеристики, а также внешний вид изделий, без предварительного уведомления.

Модель: ULT-Q218 36W/DW IP65 WHITE, ULT-Q218 36W/NW IP65 WHITE, ULT-Q218 45W/DW IP65 WHITE, ULT-Q218 45W/NW IP65 WHITE, ULT-Q218 36W/4000K IP65 BLACK, ULT-Q218 36W/6500K IP65 BLACK, ULT-Q218 45W/4000K IP65 BLACK, ULT-Q218 45W/6500K IP65 BLACK

Жарық диодты шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамастан бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты жарықдиодты шамдалды пайдаланудың барлық кезеңінде сақтаңыз.



IP65



VOLPE өнім Кеңедің одақтты техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Жалпы мәліметтер Мақсаты

ULT-Q218 сериясының жарықдиодты шамдалдары -230V/ 50Гц айнымалы ток желілерінде жұмыс істеуге арналған. ULT-Q218 жарықдиодты сызықты үстеме шамдары өндірістік алаңдар мен өндірістік үй-жайларды, қоймалар мен фермаларды, жабық автотұрақтарды ішкі жарықтандыруға арналған.

Соқыға тәзімді шамдал корпусы поликарбонаттан жасалған, күңгірт жарық шашыратқыш оптикалық поликарбонаттан жасалған.

Жарықтандыру есебі СП 52.13330.2016 «Табиғи және жасанды жарықтандыру» сай жүргізіледі.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

ULT-Q218 36W/DW IP65 WHITE
ULT-Q218 36W/NW IP65 WHITE
ULT-Q218 36W/4000K IP65 BLACK
ULT-Q218 36W/6500K IP65 BLACK

ULT-Q218 45W/DW IP65 WHITE
ULT-Q218 45W/NW IP65 WHITE
ULT-Q218 45W/4000K IP65 BLACK
ULT-Q218 45W/6500K IP65 BLACK

Қуаттылығы, Вт	36	45
Жарық ағыны, Лм	3600	4500
Түстік температура, К	NW-4000K	DW-6500K
Түс беру индексі, Ra	> 80	
Кіріс кернеуінің диапазоны, В	170–265	
Қуат коэффициенті (cos φ)	> 0,95	
Шашырау бұрышы, град	135°	
Жарық ағынының пульсация коэффициенті	< 5%	
Корпус өлшемдері, мм	1200×62×38	1500×62×38
Корпустың түсі	WHITE – Ақ	BLACK – Қара
Климаттық ордалуы	УХЛ 4	
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-10...+45	
Шаң мен ылғалдан қорғау (IP)	65	
Энергетикалық тиімділік санаты:	A+	
EMC тест	Да	
Эл.тоғымен зақымданудан қорғау классы	II	
Корпустың соқыға тұрақтылығы	IK06	
Қалыпты жарық беру, Лм/Вт	100	
жарығы күшінің қисығы түрі	Д	
Жарық тарату классы	П	

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары. МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТПАРЫ. Жұмысқа дайындық

- Шамдалды орнатпас бұрын айнымалы ток желісінің кернеуін өшіріңіз.
- Шамдалды қаптамадан ашып, пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.
- Шамдалдың қуат көзі сыммен электр желісіне қосыңыз және сымдар қосылғаннан кейін барлық электр қосылымдарын оқшаулаңыз.
- Монтаждау қысқышын төбеге немесе қабырғаға орнатыңыз және қысқышты бетіне мықтап бекітіңіз.
- Шамдалды монтаждау қысқыштарына орнатыңыз.

! Шамдалдарды жылыту аспаптарына тікелей жақын кернеу орнатуға және шамдал корпусынан жылуды тиімді түрде шығару үшін ауа конвекциясы қиын жерлерде орнатуға тыйым салынады

- Шамдалды жеңіл тұтанатын материалдарға, мысалы, фанер парақтарына немесе ағаш негізіндегі материалдарға 3 мм-ден жұқа етіп орнатуға тыйым салынады.



Жеткізілім жиынтығы

Жарық диодты шамдал (1 дана), үстеме монтаждауға арналған монтаждау клипстері (2 дана), пайдалану жөніндегі нұсқаулық / кепілдік талоны (1 дана), орау қорабы (1 дана).

Сақтық шаралары

- Корпус пен жарық шашыратқыштың бетінде жарықтар мен сынықтар бар шамдалдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Шамдалдарды зақымдалған электр сымдарына қосуға тыйым салынады.
- Монтаждау, тазалау және ауыстыру электр желісінің қуаты ажыратылған кезде ғана жүргізіледі.

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Даулы жағдайларды болдырмау үшін мөрдiң, сатушының қолының, сату күні мен сериялық нөмірдің болуына назар аударатын отырып, кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз.

Өндіруші-каспиронының кепілдік мерзімі- тұтынушы пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын сақтаған жағдайда, сатылған күннен бастап екі жыл.

Пайдаланудың кепілді кезеңі ішінде корпустың көзге көрінетін физикалық ақаулары болмаған кезде жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдалдар ауыстыруға жатады.

Қызмет ету мерзімі 30 000 сағат.

Сақтау, тасымалдау, өткізу және қадеге жарату қағидалары мен шарттары

Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қаптамасыз ететін жабық кәліптік кез келген түрмен тасымалдауға жол беріледі.

Сақтау өндірушінің қаптамасында жабық үй-жайларда және қоршаған ауаның температурасы -40-тан +50 °С-қа дейінгі табиғи желдетілу арқылы жүзеге асырылады. Сөздерде сақтау кезінде қаптамалар биіктігі бойынша кемінде 4-5 қатарда орналасуы керек.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды қадеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Тамақ қалдықтарымен бірге қадеге жаратуға болмайды.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Егер шам тұрақсыз жұмыс істей бастаса және жыпылықтаса, оны ауыстыру керек.

Басқа да ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.volpe.ru сайтына жүгініңіз.

Сертификатталу

Өнім сертификатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді.

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭЗО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.



Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцжо Норс Родд 161, Синцжо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжаңчэян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.volpe.ru, www.uniel.shop
 Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718. Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі	Өндірілген күні
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз. <http://www.volpe.ru>
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.