

Серия ULD. Тип ULD-S

ULD-S2000-200/DCA AM IP20 DEW
ULD-S2000-200/DGA MT IP20 DEW
ULD-S2000-200/DGA PK IP20 DEW
ULD-S2000-200/DGA WH IP20 DEW
ULD-S2000-200/DGA WW IP20 DEW
ULD-S3000-300/DGA MT IP20 DEW
ULD-S3000-300/DGA WH IP20 DEW
ULD-S3000-300/DGA WW IP20 DEW
ULD-S5000-500/DCA AM IP20 DEW
ULD-S5000-500/DGA MT IP20 DEW
ULD-S5000-500/DGA WH IP20 DEW
ULD-S5000-500/DGA WW IP20 DEW
ULD-S10000-1000/DGA MT IP20 DEW
ULD-S10000-1000/DGA WH IP20 DEW
ULD-S10000-1000/DGA WW IP20 DEW
ULD-S20000-2000/DGA WH IP20 DEW
ULD-S20000-2000/DGA WW IP20 DEW

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте гирлянду из коробки и расправьте провод.
- Убедитесь, что провод не поврежден.
- Разместите гирлянду на украшаемом объекте.
- Подключите к сети 230В~.
- Гирлянда имеет 8 режимов свечения, переключение происходит последовательным нажатием кнопки на контроллере.



- Комбинированный (воспроизводит все режимы свечения по очереди)
- Волнообразный
- Последовательный
- Перетекающий
- Бегущая вспышка
- Затухающий (плавное зажигание и постепенное затухание)
- Мерцающий (последовательное мерцание)
- Постоянный (статичное свечение)

- Важно!** При длительной эксплуатации минилампы могут немного нагреваться.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте гирлянду в упаковке.
- Не рекомендуется помещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте гирлянды и шнуры там, где они могут попасть под ноги, и на земле, где могут мешать автотранспорту.
- Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Гирлянда будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать гирлянды, если они находятся под напряжением. Самостоятельно ремонтировать гирлянды не рекомендуется.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Длина гирлянды	Длина провода	Количество светодиодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	Материал провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Частота	Номинальный ток	Диапазон рабочих температур	Масса	
	м	м	шт.						IP	Вт	В	Гц	mA	°C	г
ULD-S2000-200/DCA AM IP20 DEW	20	3	200	янтарный	динамический (8 режимов)	медный	медь	20	3	230~	50-60	40	-20...+35	120	
ULD-S2000-200/DGA MT IP20 DEW	20	3	200	разноцветный*	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	3	230~	50-60	40	-20...+35	120	
ULD-S2000-200/DGA PK IP20 DEW	20	3	200	розовый	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	3	230~	50-60	40	-20...+35	120	
ULD-S2000-200/DGA WH IP20 DEW	20	3	200	белый (4000K)	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	3	230~	50-60	40	-20...+35	120	
ULD-S2000-200/DGA WW IP20 DEW	20	3	200	теплый белый (3000K)	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	3	230~	50-60	40	-20...+35	120	
ULD-S3000-300/DGA MT IP20 DEW	30	3	300	разноцветный*	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	4	230~	50-60	60	-20...+35	156	
ULD-S3000-300/DGA WH IP20 DEW	30	3	300	белый (4000K)	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	4	230~	50-60	60	-20...+35	156	
ULD-S3000-300/DGA WW IP20 DEW	30	3	300	теплый белый (3000K)	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	4	230~	50-60	60	-20...+35	156	
ULD-S5000-500/DCA AM IP20 DEW	50	3	500	янтарный	динамический (8 режимов)	медный	медь	20	6	230~	50-60	100	-20...+35	213	
ULD-S5000-500/DGA MT IP20 DEW	50	3	500	разноцветный*	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	6	230~	50-60	100	-20...+35	213	
ULD-S5000-500/DGA WH IP20 DEW	50	3	500	белый (4000K)	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	6	230~	50-60	100	-20...+35	213	
ULD-S5000-500/DGA WW IP20 DEW	50	3	500	теплый белый (3000K)	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	6	230~	50-60	100	-20...+35	213	
ULD-S10000-1000/DGA MT IP20 DEW	100	3	1000	разноцветный*	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	8,4	230~	50-60	200	-20...+35	300	
ULD-S10000-1000/DGA WH IP20 DEW	100	3	1000	белый (4000K)	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	8,4	230~	50-60	200	-20...+35	300	
ULD-S10000-1000/DGA WW IP20 DEW	100	3	1000	теплый белый (3000K)	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	8,4	230~	50-60	200	-20...+35	300	
ULD-S20000-2000/DGA WH IP20 DEW	200	3	2000	белый (4000K)	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	9	230~	50-60	400	-20...+35	620	
ULD-S20000-2000/DGA WW IP20 DEW	200	3	2000	теплый белый (3000K)	динамический (8 режимов)	зеленый	медь	20	9	230~	50-60	400	-20...+35	620	

*красный, желтый, синий, зеленый

- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную гирлянду.
- Гирлянды с со степенью защиты IP20 следует использовать только внутри помещений, не допуская попадания влаги.
- Не соединяйте гирлянды между собой.
- Не давайте гирлянду детям.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ. Не менее 30 000 часов. Срок годности не ограничен.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртуть, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru
Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.
Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 737718.
Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.
Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата изготовления
Подпись продавца		Дата продажи
Подпись покупателя		Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru





ULD сериясы. ULD-S түрі

ULD-S2000-200/DCA AM IP20 DEW
ULD-S2000-200/DGA MT IP20 DEW
ULD-S2000-200/DGA PK IP20 DEW
ULD-S2000-200/DGA WH IP20 DEW
ULD-S2000-200/DGA WW IP20 DEW
ULD-S3000-300/DGA MT IP20 DEW
ULD-S3000-300/DGA WH IP20 DEW
ULD-S3000-300/DGA WW IP20 DEW
ULD-S5000-500/DCA AM IP20 DEW
ULD-S5000-500/DGA MT IP20 DEW
ULD-S5000-500/DGA WH IP20 DEW
ULD-S5000-500/DGA WW IP20 DEW
ULD-S10000-1000/DGA MT IP20 DEW
ULD-S10000-1000/DGA WH IP20 DEW
ULD-S10000-1000/DGA WW IP20 DEW
ULD-S20000-2000/DGA WH IP20 DEW
ULD-S20000-2000/DGA WW IP20 DEW

МАҚСАТЫ

Uniel сауда белгісінің декоративті жарықдиодты жарықтандыруы бөлмелерді безендіруге және сыртқы дизайнға арналған. Бұл үйде және бақшада ғана емес, сонымен қатар сауда орталығында немесе кафеде мерекелік атмосфераны құрудың қарапайым және ерекше тәсілі.

Құрметті сатып алушы!

Орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ


- Гирлянданы қораптан ақырын шығарып, сымды жайыңыз.

- Сымның зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Гирлянданы безендірілетін затқа қойыңыз.

230В~ желіге қосыңыз.

- Гирляндада 8 жарқырау режимі бар, ауыстыру контроллердегі батырманы ретімен басу арқылы жүреді.

- Аралас (барлық жарқырау режимдері кезекпен ойнатылады)
- Толқын тәріздес
- Ретімен
- Ағымдағы
- Жылжымалы жарқыл



- Өшпелі (біркелкі тұтану және біртіндеп өшу)
- Жылтылдау (ретімен жылтылдау)
- Тұрақты (статикалық жарқыл)

- Маңызды! Ұзақ мерзімді пайдалану кезінде шағын шамдар аздап қызуы мүмкін.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Қаптамада тұрған гирлянданы қоспаңыз.
 - Гирлянданы жылу көздері мен металл заттардың жанына қоймау ұсынылады.
 - Гирляндар мен сымдарды аяқтың астына және автокөлікке кедергі келтіретін жерге қоймаңыз.
 - Бекіту үшін пластикалық қысықтарды және ұқсас оқшауланған материалдарды қолданыңыз, шегелерді пайдаланбаңыз.
 - Істен шыққан жарық диодтарын ауыстыруға болмайды.
 - Тіпті жарық диодтарының бірі істен шықса да, гирлянд жарқырап тұрады.
 - Егер олар кернеуде болса, гирляндарды бөлшектеуге тыйым салынады.
- Гирляндарды өздігінен жөндемеу ұсынылады
- Жұмыс істеп тұрған гирлянданы ұзақ уақыт қараусыз қалдырмаңыз.
 - Соққы, сымның қатты тартылуы және т.с.с нәтижесінде пайда болатын механикалық зақымданудан аулақ болыңыз. Зақымдалған гирлянданы пайдаланбаңыз.
 - IP20 қорғаныс дәрежесі бар гирляндарды ылғалдық түсуіне жол бермей, тек үй ішінде пайдалану керек.
 - Гирляндарды бір-бірімен өзара байланыстырмаңыз.
 - Балаларға гирлянданы бермеңіз.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгі	Гирлянданың ұзындығы м	Сым ұзындығы м	Жарық диодтарының саны	Қиманың түсі	Жарқырау түрі	Сым түсі	Сым материалы	Қорғаныс класы	Қуаттылығы Вт	Жөлі кернеуі В	Жылж. Гц	Ағуы ток мА	Жұмысшы температуралар диапазоны °С	Салмақ г
ULD-S2000-200/DCA AM IP20 DEW	20	3	200	каріптас	Динамикалық (8 режим-дерде)	мыс	мыс	20	3	230~	50-60	40	-20...+35	120
ULD-S2000-200/DGA MT IP20 DEW	20	3	200	түрлі-түсті*	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	3	230~	50-60	40	-20...+35	120
ULD-S2000-200/DGA PK IP20 DEW	20	3	200	қызғылт	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	3	230~	50-60	40	-20...+35	120
ULD-S2000-200/DGA WH IP20 DEW	20	3	200	Ақ (4000К)	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	3	230~	50-60	40	-20...+35	120
ULD-S2000-200/DGA WW IP20 DEW	20	3	200	Жылы-ақ (3000К)	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	3	230~	50-60	40	-20...+35	120
ULD-S3000-300/DGA MT IP20 DEW	30	3	300	түрлі-түсті*	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	4	230~	50-60	60	-20...+35	156
ULD-S3000-300/DGA WH IP20 DEW	30	3	300	Ақ (4000К)	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	4	230~	50-60	60	-20...+35	156
ULD-S3000-300/DGA WW IP20 DEW	30	3	300	Жылы-ақ (3000К)	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	4	230~	50-60	60	-20...+35	156
ULD-S5000-500/DCA AM IP20 DEW	50	3	500	каріптас	Динамикалық (8 режим-дерде)	мыс	мыс	20	6	230~	50-60	100	-20...+35	213
ULD-S5000-500/DGA MT IP20 DEW	50	3	500	түрлі-түсті*	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	6	230~	50-60	100	-20...+35	213
ULD-S5000-500/DGA WH IP20 DEW	50	3	500	Ақ (4000К)	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	6	230~	50-60	100	-20...+35	213
ULD-S5000-500/DGA WW IP20 DEW	50	3	500	Жылы-ақ (3000К)	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	6	230~	50-60	100	-20...+35	213
ULD-S10000-1000/DGA MT IP20 DEW	100	3	1000	түрлі-түсті*	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	8,4	230~	50-60	200	-20...+35	300
ULD-S10000-1000/DGA WH IP20 DEW	100	3	1000	Ақ (4000К)	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	8,4	230~	50-60	200	-20...+35	300
ULD-S10000-1000/DGA WW IP20 DEW	100	3	1000	Жылы-ақ (3000К)	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	8,4	230~	50-60	200	-20...+35	300
ULD-S20000-2000/DGA WH IP20 DEW	200	3	2000	Ақ (4000К)	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	9	230~	50-60	400	-20...+35	620
ULD-S20000-2000/DGA WW IP20 DEW	200	3	2000	Жылы-ақ (3000К)	Динамикалық (8 режим-дерде)	Жасыл	мыс	20	9	230~	50-60	400	-20...+35	620

*қызыл, сары, көк, жасыл

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Uniel сауда белгісінің жарық диодты гирляндасы орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алуды растайтын құжаттарды ұсынған кезде 1 жыл кепілдік беріледі.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ Кемінде 30 000 сағат. Қызмет ету мерзімі шектелмеген.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ.

Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға жол беріледі. 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР.

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Деверлопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com Қытайда жасалған.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.



Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Бұйым	Сериялық нөмірі Өндірілген күні
Сату орны	Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.