

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием коннекторов. Сохраняйте инструкцию до конца срока их эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Коннекторы для гирлянд «Дюралайт» торговой марки Uniel предназначены для соединения гирлянд типа ULD-F80PRO. Для этого необходимо вставить 2 гирлянды в коннектор, убедившись, что токопроводящие жилы попали в штыри, и изолировать свободное воздушное пространство концов гирлянд и коннектора морозостойким силиконовым герметиком, а поверх него использовать термоусадочную трубу для дополнительной защиты от попадания влаги. Термоусадочная трубка приобретается отдельно. Не рекомендуется соединять более 100м.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На аксессуары для гирлянд торговой марки Uniel предоставляется гарантия 2 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ: Не менее 10 лет.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коннектор для гирлянд Дюралайт

Модель	Длина, см	Диаметр, мм	Материал корпуса	Цвет провода	Количество жил/контактов	Диапазон рабочих температур, °C	Масса, г
UTC-F80PRO Y2 CLEAR	7	16	пластик	прозрачный	2	-30...+35	16

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Монтаж, демонтаж и обслуживание декоративной осветительной системы необходимо осуществлять при выключенном питании сети. Рекомендуется для этого пользоваться услугами квалифицированного электрика.
2. Аксессуары должны использоваться только с теми гирляндами, для которых они предназначены.
3. Не рекомендуется размещать аксессуары для подключения гирлянд рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
4. Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
5. Запрещается разбирать конструкцию из гирлянд и коннекторов, когда она находится под напряжением.
6. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, натяжения провода и т.д. Не используйте коннекторы с поврежденными проводами.
7. Коннекторы для гирлянд с префиксом ULD-F80PRO имеют степень защиты IP44 и предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещается располагать их в бассейне или где-либо еще под водой.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя. при температуре от 0 до +40 °C.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.
Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.
Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105,
e-mail: retail@unimarket.org.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011,
ТР ЕАЭС 037/2016.

