

Серия ULD

ULD-F90PRO S5M-050/SWK WH
ULD-F90PRO S5M-050/SWK WW
ULD-F90PRO S5M-050/TWK WH
ULD-F90PRO S5M-050/TWK WW
ULD-F90PRO S10M-100/SBK WH
ULD-F90PRO S10M-100/SBK WW
ULD-F90PRO S10M-100/STK WW
ULD-F90PRO S10M-100/SWK WH

ULD-F90PRO S10M-100/SWK WW
ULD-F90PRO S10M-100/TBK WH
ULD-F90PRO S10M-100/TBK WW
ULD-F90PRO S10M-100/TTK BL-WH
ULD-F90PRO S10M-100/TTK WH
ULD-F90PRO S10M-100/TTK WW
ULD-F90PRO S10M-100/TWK WH
ULD-F90PRO S10M-100/TWK WW

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

Модели с префиксом ULD-F90PRO обладают высоким уровнем защиты и устойчивы к воздействию низких температур, поэтому идеально подходят для уличного использования. Гирлянды снабжены коннекторами для последовательного соединения. С помощью разнообразных аксессуаров из них можно собрать конструкцию произвольной конфигурации. Эти гирлянды применяются для украшения фасадов и деревьев, а также производства световых фигур и композиций. В линейке представлены гирлянды с двумя вариантами свечения – статическим (постоянным) и с эффектом мерцания (каждый 5й светодиод мигает, остальные светят статически).

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте гирлянду из пакета и расправьте провод.
 - Убедитесь, что провод не поврежден. Проверьте работоспособность изделия, подключив его к сети 230В. Для подключения используйте провода питания UCX-F90 P1.5M/WH или UCX-F90 P1.5M/BK.
 - Отключите гирлянду, разместите на украшаемом объекте. Гирлянды можно соединять между собой. Для этого необходимо вставить коннектор со штекером в коннектор с разъемом и зафиксировать накидной гайкой. Рекомендуется не соединять более 10 гирлянд.
 - Для создания конструкции, отличной от линейного соединения, рекомендуем воспользоваться специальными аксессуарами для гирлянд – удлинителями UCX-F90 E1M/WH, UCX-F90 E1M/BK, UCX-F90 E3M/WH, UCX-F90 E3M/BK, UCX-F90 E5M/WH, UCX-F90 E5M/BK; шинками UCX-F90 T20/2M/WH, UCX-F90 T20/2M/BK, UCX-F90 T10/2M/WH, UCX-F90 T10/2M/BK, UCX-F90 T05/2M/WH, UCX-F90 T05/2M/BK; разветвителями UCX-F90 S2/0.4M/WH, UCX-F90 S2/0.4M/BK, UCX-F90 S3/0.4M/WH, UCX-F90 S3/0.4M/BK, UCX-F90 S5/0.4M/WH, UCX-F90 S5/0.4M/BK и коннекторами UTC-F90 Y3 BLACK, UTC-F90 Y3 WHITE, UTC-F90 Y6 BLACK, UTC-F90 Y6 WHITE. Подробное описание и характеристики можно посмотреть на сайте www.uniel.ru.
 - Подключите гирлянду или конструкцию из гирлянд к сети 230В с помощью одного из указанных выше проводов питания.
- **Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте гирлянду в упаковке.
- Не рекомендуется помещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте гирлянды и шнуры там, где они могут попасть под ноги, и на земле, где могут мешать автотранспорту.
- Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Гирлянда будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать гирлянды, если они находятся под напряжением. Самостоятельно ремонтировать гирлянды не рекомендуется.
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную гирлянду.
- Гирлянды со степенью защиты IP67 предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать гирлянды в бассейнах и где-либо еще под водой.
- Перед монтажом необходимо проверить работоспособность гирлянды. Монтаж желательно проводить при положительной температуре воздуха.
- Не давайте гирлянду детям.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 2года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ. Не менее 30 000 часов.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Длина гирлянды	Цвет свечения	Цвет провода	Материал провода	Конкр. светодиода	Тип свечения	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Частота	Номинальный ток	Диапазон рабочих температур	Масса
	м				шт		IP	Вт	В~	Гц	мА	°С	г
ULD-F90PRO S5M-050/SWK WH	5	белый (6000K)	белый	каучук	50	статическое	67	2,5	230	50-60	20	-30...+35	395
ULD-F90PRO S5M-050/SWK WW	5	теплый белый (2700K)	белый	каучук	50	статическое	67	2,5	230	50-60	20	-30...+35	395
ULD-F90PRO S5M-050/TWK WH	5	белый (6000K)	белый	каучук	50	с эффектом мерцания (20% мигают, остальные светят статически)	67	2,5	230	50-60	20	-30...+35	395
ULD-F90PRO S5M-050/TWK WW	5	теплый белый (2700K)	белый	каучук	50	с эффектом мерцания (20% мигают, остальные светят статически)	67	2,5	230	50-60	20	-30...+35	395
ULD-F90PRO S10M-100/SBK WH	10	белый (6000K)	черный	каучук	100	статическое	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/SBK WW	10	теплый белый (2700K)	черный	каучук	100	статическое	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/STK WW	10	теплый белый (2700K)	прозрачный	ПВХ	100	статическое	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/SWK WH	10	белый (6000K)	белый	каучук	100	статическое	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/SWK WW	10	теплый белый (2700K)	белый	каучук	100	статическое	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/TBK WH	10	белый (6000K)	черный	каучук	100	с эффектом мерцания (20% мигают, остальные светят статически)	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/TBK WW	10	теплый белый (2700K)	черный	каучук	100	с эффектом мерцания (20% мигают, остальные светят статически)	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/TTK BL-WH	10	синий белый (6000K)	прозрачный	ПВХ	100	с эффектом мерцания (20% мигают, остальные светят статически)	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/TTK WH	10	белый (6000K)	прозрачный	ПВХ	100	с эффектом мерцания (20% мигают, остальные светят статически)	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/TTK WW	10	теплый белый (2700K)	прозрачный	ПВХ	100	с эффектом мерцания (20% мигают, остальные светят статически)	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/TWK WH	10	белый (6000K)	белый	каучук	100	с эффектом мерцания (20% мигают, остальные светят статически)	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/TWK WW	10	теплый белый (2700K)	белый	каучук	100	с эффектом мерцания (20% мигают, остальные светят статически)	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя. при температуре от 0 до +40 °С.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.
Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7(499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЫПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.


Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru



ULD сериясы

ULD-F90PRO S5M-050/SWK WH
ULD-F90PRO S5M-050/SWK WW
ULD-F90PRO S5M-050/TWK WH
ULD-F90PRO S5M-050/TWK WW
ULD-F90PRO S10M-100/SBK WH
ULD-F90PRO S10M-100/SBK WW
ULD-F90PRO S10M-100/STK WW
ULD-F90PRO S10M-100/SWK WH

ULD-F90PRO S10M-100/SWK WW
ULD-F90PRO S10M-100/TBK WH
ULD-F90PRO S10M-100/TBK WW
ULD-F90PRO S10M-100/TTK BL-WH
ULD-F90PRO S10M-100/TTK WH
ULD-F90PRO S10M-100/TTK WW
ULD-F90PRO S10M-100/TWK WH
ULD-F90PRO S10M-100/TWK WW

Құрметті сатып алушы!

Орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.

МАҚСАТЫ

Uniel сауда белгісінің декоративті жарықдиодты жарықтандыруы бөлмелерді безендіруге және сыртқы дизайнға арналған. Бұл үйде және бақшада ғана емес, сонымен қатар сауда орталығында немесе кафеде мерекелік атмосфераны құрудың қарапайым және ерекше тәсілі. ULD-F90PRO префиксі бар модельдер жоғары қорғаныс деңгейіне ие және төмен температураның әсеріне төзімді, сондықтан көшеде пайдалану үшін өте қолайлы. Гирляндалар бірізді қосылуға арналған коннекторлармен жабдықталған. Әртүрлі аксессуарлардың көмегімен олардан еркін конфигурациялы композиция жинауға болады. Бұл гирляндалар қасбеттер мен ағаштарды безендіру, сондай-ақ жарық фигуралары мен композицияларды жасау үшін қолданылады. Сызығшта жарықраудың екі нұсқасы- статикалық (тұрақты) және жытылдау әсері бар гирляндалар ұсынылған (әрбір 5-ші жарық диоды жыпылықтайды, қалғандары статикалық жарықтандырылады).

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Гирлянданы қораптан мұқият алып, сымды жазыңыз.
- Сымның зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. 230В желісіне қосу арқылы өнімнің жұмыс қабілеттілігін тексеріңіз. Қосылу үшін қуат сымдарын UCX-F90 P/1.5M/WH немесе UCX-F90 P/1.5M/BK пайдаланыңыз.
- Гирлянданы өшіріп, безендірілген нысанға орналастырыңыз. Гирляндаларды өзара біріктіруге болады. Ол үшін штекері бар коннекторды ажыратқышы бар коннекторға салу және қайырмалы сомынмен бекіту қажет. 10-нан артық гирлянданы қосуға болмайды.
- Желілік қосылыстан ерекшеленетін конструкцияны жасау үшін гирляндаларға арналған арнайы аксессуарларды- ұзартқыштарды пайдалануға кеңес беремізUCX-F90 E/1M/WH, UCX-F90 E/1M/BK, UCX-F90 E/3M/WH, UCX-F90 E/3M/BK, UCX-F90 E/5M/WH, UCX-F90 E/5M/BK; шинами UCX-F90 T20/2M/WH, UCX-F90 T20/2M/BK, UCX-F90 T10/2M/WH, UCX-F90 T10/2M/BK, UCX-F90 T05/2M/WH, UCX-F90 T05/2M/BK; тармақтаушы UCX-F90 S2/0.4M/WH, UCX-F90 S2/0.4M/BK, UCX-F90 S3/0.4M/WH, UCX-F90 S3/0.4M/BK, UCX-F90 S5/0.4M/WH, UCX-F90 S5/0.4M/BK, UTC-F90 Y3 BLACK, UTC-F90 Y3 WHITE, UTC-F90 Y6 BLACK, UTC-F90 Y6 WHITE коннекторлары бар.
- т. гирлянданы немесе гирлянадан жасалған конструкцияны жоғарыда көрсетілген қоректендіру сымдарының бірінің көмегімен 230В желісіне қосыңыз.
- Маңызды! Ұзақ мерзімді пайдалану кезінде жарық диодтары аздап қызуы мүмкін.

ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Қаптамада тұрған гирлянданы қоспаңыз.
- Гирлянданы жылу көздері мен металл заттардың жанына қоймау ұсынылады.
- Гирлянданы мен сымдарды аяқтың астына және автокөлікке кедергі келтіретін жерге қоймаңыз.
- Бекіту үшін пластикалық қысқыштарды және ұқсас оқшауланған материалдарды қолданыңыз, шегелерді пайдаланбаңыз.
- Істен шыққан жарық диодтарын ауыстыруға болмайды.
- Тіпті жарық диодтарының бірі істен шықса да, гирлянд жарқырап тұрады.
- Егер олар кернеуде болса, гирляндаларды бөлшектеуге тыйым салынады.
- Гирляндаларды өздігінен жөндемеу ұсынылады
- Жұмыс істеп тұрған гирлянданы ұзақ уақыт қараусыз қалдырмаңыз.
- Соққы, сымның қатты тартылуы және т.с.с нәтижесінде пайда болатын механикалық зақымданудан аулақ болыңыз. Зақымдалған гирлянданы пайдаланбаңыз.
- IP67 қорғаныс дәрежесі бар гирляндалар үйде де, одан тыс жерлерде де қолдануға арналған. Бассейндерде және қандай да басқа жерде су астында гирляндаларды орналастыруға қатаң тыйым салынады.
- Монтаждау алдында гирлянданың жұмыс қабілеттілігін тексеру қажет.
- Монтаждауды ауа температурасы оң болған кезде жүргізген дұрыс.
- Балаларға гирлянданы бермеңіз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Uniel сауда белгісінің жарық диодты гирляндасы орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алуды растайтын құжаттарды ұсынған кезде 2 жыл кепілдік беріледі. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ. Кемінде 30 000 сағат.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Қысқаша атауы	Гирлянданың ұзындығы	Жарықрау түсі	Сым түсі	Сым материал	Жарық диодтарының саны	Жарықрау түрі	Корынсы класы	Қуатылыны	Жөлі кернеуі	Жілік	Атаулы ток	Жұмыс температуралар диапазоны	Салмақ
	м				саны		IP	Вт	В~	Гц	мА	°С	г
ULD-F90PRO S5M-050/SWK WH	5	ақ (6000K)	ақ	каучук	50	статикалық	67	2,5	230	50-60	20	-30...+35	395
ULD-F90PRO S5M-050/SWK WW	5	жылы ақ (2700K)	ақ	каучук	50	статикалық	67	2,5	230	50-60	20	-30...+35	395
ULD-F90PRO S5M-050/TWK WH	5	ақ (6000K)	ақ	каучук	50	жытыылдау әсерімен (20% жыпылықтайды, қалғандары статикалық жарықтандырады)	67	2,5	230	50-60	20	-30...+35	395
ULD-F90PRO S5M-050/TWK WW	5	жылы ақ (2700K)	ақ	каучук	50	жытыылдау әсерімен (20% жыпылықтайды, қалғандары статикалық жарықтандырады)	67	2,5	230	50-60	20	-30...+35	395
ULD-F90PRO S10M-100/SBK WH	10	ақ (6000K)	қара	каучук	100	статикалық	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/SBK WW	10	жылы ақ (2700K)	қара	каучук	100	статикалық	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/STK WW	10	жылы ақ (2700K)	мөлдір	ПВХ	100	статикалық	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/SWK WH	10	ақ (6000K)	ақ	каучук	100	статикалық	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/SWK WW	10	жылы ақ (2700K)	ақ	каучук	100	статикалық	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/TBK WH	10	жылы ақ (6000K)	қара	каучук	100	жытыылдау әсерімен (20% жыпылықтайды, қалғандары статикалық жарықтандырады)	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/TBK WW	10	жылы ақ (2700K)	қара	каучук	100	жытыылдау әсерімен (20% жыпылықтайды, қалғандары статикалық жарықтандырады)	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/TTK BL-WH	10	көк, ақ (6000K)	мөлдір	ПВХ	100	жытыылдау әсерімен (20% жыпылықтайды, қалғандары статикалық жарықтандырады)	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/TTK WH	10	ақ (6000K)	мөлдір	ПВХ	100	жытыылдау әсерімен (20% жыпылықтайды, қалғандары статикалық жарықтандырады)	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/TTK WW	10	жылы ақ (2700K)	мөлдір	ПВХ	100	жытыылдау әсерімен (20% жыпылықтайды, қалғандары статикалық жарықтандырады)	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/TWK WH	10	ақ (6000K)	ақ	каучук	100	жытыылдау әсерімен (20% жыпылықтайды, қалғандары статикалық жарықтандырады)	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745
ULD-F90PRO S10M-100/TWK WW	10	жылы ақ (2700K)	ақ	каучук	100	жытыылдау әсерімен (20% жыпылықтайды, қалғандары статикалық жарықтандырады)	67	4,5	230	50-60	20	-30...+35	745

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрғақ, жабық және балалардың қолы жетпейтін жерде, өндірушінің қаптамасында сақтаңыз. Сақтау температурасы 0-ден + 40 ° C дейін.
- Ылғалдың тиіміне жол бермеңіз.
- Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалдың түсуінен немесе әсерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.
- 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕП ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.:+7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Тауар КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

IP67 EAC		
Бұйым	Сериялық нөмірі	
	Өндірілген күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні



Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.