

БЛОКИ ПИТАНИЯ для гирлянд Клип-лайт

СЕРИЯ UET

Модели

UET-F74 D/1.5M/30W/BK

UET-F74 D/1.5M/100W/BK

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием блоков питания. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки питания для гирлянд «Клип-лайт» торговой марки Uniel предназначены для подключения гирлянд типа ULD-F74PRO. Они обладают высоким уровнем защиты и устойчивы к воздействию низких температур, поэтому идеально подходят для уличного использования.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блоки питания для гирлянд Клип-лайт

Модель	Длина, м	Класс защиты IP	Материал провода	Цвет провода	Максимальная мощность нагрузки (Вт)	Высокое напряжение сети (В)	Высокое напряжение (В)	Номинальный ток, А	PF	Диапазон рабочих температур	Масса, г
UET-F74 D/1.5M/30W/BK	1,5	67	каучук	черный	30	230	24	1,25	0,9	-30...+35	300
UET-F74 D/1.5M/100W/BK	1,5	67	каучук	черный	100	230	24	4,17	0,9	-30...+35	367

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На аксессуары для гирлянд торговой марки Uniel предоставляется гарантия 2 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ: Не менее 10 лет.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Монтаж, демонтаж и обслуживание декоративной осветительной системы необходимо осуществлять при выключенном питании сети. Рекомендуется для этого пользоваться услугами квалифицированного электрика.
2. Аксессуары должны использоваться только с теми гирляндами, для которых они предназначены.
3. Не рекомендуется размещать аксессуары для подключения гирлянд рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
4. Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
5. Запрещается разбирать конструкцию из гирлянд и коннекторов, когда она находится под напряжением.
6. Блоки питания для гирлянд с префиксом ULD-F74PRO имеют степень защиты IP67 и предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещается располагать их в бассейне или где-либо еще под водой.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя, при температуре от 0 до +40 °C.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.
Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7(499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.
Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105,
e-mail: retail@unimarket.org.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011,
ТР ЕАЭС 037/2016.

