VOLPE
www.volpe.ru www.uniel.shop

Инструкция по эксплуатации


Аксессуары для линейных светильников
Серия UCX
Модели:
UCX-Q850 LL/015 WHITE,
UCX-Q850 LL/050 WHITE,
UCX-Q850 LT/300/B WHITE

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования провода. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации изделия.

Общие сведения
Продукция Volpe выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Производитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.



UCX-Q850 LL



UCX-Q850 LT

www.uniel.ru

Назначение

Провода UCX-Q850 LL/015 WHITE, UCX-Q850 LL/050 WHITE применяются для соединения линейных светильников ULI-Q150 между собой в помещениях.

Провод UCX-Q850 LT/300/B WHITE применяется для подключения светильника ULI-Q150 к сети 230В в помещениях.

Основные параметры и характеристики

Провод рассчитан для работы в сети переменного тока с напряжением 200-240 В номинальной частотой 50 Гц. Не содержит вредных веществ.

Основные параметры и характеристики	UCX-Q850 LL/015 WHITE	UCX-Q850 LL/050 WHITE	UCX-Q850 LT/300/B WHITE
Длина провода, см	15	50	300
Количество контактов	2	2	2
Максимальная нагрузка прибора		0,65 А; 150 Вт	
Степень защиты от влаги и пыли		IP 40	
Цвет		белый	
Класс электробезопасности		II	
Материал		ПВХ, медь	
Рабочая температура		0..+45˚С	
Срок службы, час		30 000	



www.uniel.ru

VOLPE
www.volpe.ru www.uniel.shop

Правила и условия безопасной эксплуатации. Меры предосторожности.
- Работы, связанные с подключением и обслуживанием провода, должны производиться только при отключенном питании электросети с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- Не допускается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки провода.
- Запрещается использовать провода, если нагрузка составляет более 0,65 А.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе
При необходимости последовательного соединения соедините светильники с помощью двухстороннего провода. Количество последовательно соединенных светильников смотрите в инструкции светильников ULI-Q150. Не оставляйте разъемы светильника оголенными, установите заглушку в разъем на светильнике, последнем в данной цепи (заглушка входит в комплект светильника ULI-Q150).
Подключите разъем кабеля питания к светильнику. Вилку подключите в сеть переменного тока с напряжением 200-240 В номинальной частотой 50 Гц.
Перед включением провода в электрическую сеть необходимо убедиться в том, что розетка соответствует мощности и напряжению, указанным в настоящей инструкции, а также удостовериться в ее исправности.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок
Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 12 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:
– наличие механических повреждений;
– если монтаж и подключение провода выполнены без соблюдения требований электротехнической безопасности;
– если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта;
– если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду;
– обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);
– ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со изделием.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Срок службы 30 000 часов.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации
Транспортировка и хранение провода в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.
Температура хранения –40...+70°С. Относительная влажность воздуха 10–95%.
Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей.
В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

Сертификация
Провода ULI-Q850 соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Изготовитель
UNIEL LIGHTING CO., LTDЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД.СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯОДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН,Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС,311100, КНР.
Сделано в Китае.
www.uniel.shop, www.uniel.ru
Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д. 7, ОФИС 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.
Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие		Номер серии Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

VOLPE
www.volpe.ru www.uniel.shop

Пайдалану
жөніндегі нұсқаулық


Желілік шамдарға арналған аксессуарлар
Сериясы UCX
Үлгілері:
UCX-Q850 LL/015 WHITE,
UCX-Q850 LL/050 WHITE,
UCX-Q850 LT/300/B WHITE

Сымды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты бұйымды пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

Жалпы мәліметтер
Volpe өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. Volpe компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.



UCX-Q850 LL



UCX-Q850 LT

www.uniel.ru

Мақсаты
UCX-Q850 LL/015 BLACK, UCX-Q850 LL/050 BLACK сымдары желілік шамдарды үй-жайларда өзара ULI-Q150 қосу үшін қолданылады.
UCX-Q850 LT/300/B BLACK сымы ULI-Q150 шамдарын үй-жайлардағы 220В желісіне қосу үшін қолданылады.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары
Сым номиналды жиілігі 50 Гц болатын 200-240 В айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған. Құрамында зиянды заттар жоқ.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары	UCX-Q850 LL/015 WHITE	UCX-Q850 LL/050 WHITE	UCX-Q850 LT/300/B WHITE
Сымның ұзындығы, см	15	50	300
Контактілер саны	2	2	2
Аспаптың максималдық жүктемесі		0,65 А; 150 Вт	
Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі		IP 40	
Түсі		ақ	
Электр қауіпсіздігі класы		II	
Материалы		ПВХ, мыс	
Жұмыс температурасы		0..+45 С	
Қызмет мерзімі, сағат		30 000	



Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары. Сақтық шаралары
- Сымды қосуға және қызмет көрсетуге байланысты жұмыстар электр техникалық қауіпсіздіктің барлық талаптарын сақтай отырып, электр желісінің қуат көзі ажыратылған кезде ғана жүргізілуі тиіс.
- Сымдар мен электр жалғау орындарының оқшаулағышы зақымданған бұйымдарды пайдалануға жол берілмейді.
- Сымды тазарту үшін еріткіштерді, химиялық белсенді заттарды және абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Егер жүктеме 16 А-дан асатын болса, сымды пайдалануға тыйым салынады.

www.uniel.ru

VOLPE
www.volpe.ru www.uniel.shop

Монтаждау ережелері мен шарттары Жұмысқа дайындық
Егер сізге ретімен қосу қажет болса, шамдалдарды екі жақты сыммен қосыңыз. Бірізді қосылған шамдалдардың санын ULI-Q150 шамдалдарының нұсқауларын қараңыз. Шамдалдың жалғағыштарын жалаңаш қалдырмаңыз, бітеуішті осы тізбектің соңындағы Шамдалдағы жалғағышқа орнатыңыз (бітеуіш ULI-Q150 шамдалының жиынтығына кіреді).
Қуат көзі кабелінің жалғағышын шамдалға қосыңыз. Вилканы номиналды жиілігі 50 Гц болатын 200-240 В айнымалы ток желісіне қосыңыз.
Сымды электр желісіне қосар алдында розетканың осы нұсқаулықта көрсетілген қуаттылық пен кернеуге сәйкес келетініне, сондай-ақ онда ақаудың жоқтығына көз жеткізу қажет.

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Даулы жағдайларды болдырмау үшін мөрдің, сатушының қолының, сату күні мен сериялық нөмірдің болуына назар аудара отырып, кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз.

Жарамдылық мерзімі: шектелмеген Өндіруші-кәсіпорынның кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды. Өндіруші бұйымның осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді.

Кепілдікті қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:
– механикалық зақымданулардың болуы;
– егер сымды монтаждау және қосу электр техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтамай орындалса;
– егер ақау пайдалану ережелерін сақтамау, сыртқы араласу, өздігінен жөндеу нәтижесінде пайда болса;
– егер ақау бұйымды суға батыру салдарынан туындаса;
– еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т. б.);
– тиісті түрде пайдаланбау.

Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды. Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша бұйыммен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды.

Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз! Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!

Қызмет мерзімі -30000 сағат.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ
Сым сақтау және өткізу орындарында тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтау шаралары сақтала отырып, қаптамада жүргізілуі тиіс.
Сақтау температурасы-40...+ 70°с. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 10-95%.
2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР
Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

EAC

Сертификаттау
Тауар КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі, КО ТР 004/2011 "Төмен вольты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" және ЕАЭО ТР 037/2016 "Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. www.uniel.ru,www.uniel.shop,www.uniel.com. Қытайда жасалған.
Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, СТРЕЛЬНИКОВА көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718 Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" 000, 129337, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел. (499)182-51-05.

Бұйым		Сериялық нөмірі Өндірілген күні
Сату орны		Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні