


Uniel[®]

СВЕТ ПРАЗДНИКА

КОЛЛЕКЦИЯ
ПРАЗДНИЧНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

2026/27





Невозможно представить Новый год без праздничного освещения!

Яркие огни украшают витрины, офисы, гостиницы, рестораны и дома. Свет праздника — это особое настроение, ожидание чуда и волшебство!

В этом каталоге вы найдете широкий ассортимент декоративного и новогоднего освещения для улицы, загородного дома, сада, квартиры, офиса и торгового центра. Команда Uniel накопила огромный опыт в световом декоре, наша миссия — высококачественная продукция по доступной цене!

В нашем ассортименте вы сможете подобрать праздничное освещение на любой вкус:

- ♦ традиционные гирлянды-нити, как классические с минилампами накаливания, так и современные светодиодные, фигурные гирлянды, бахрому, занавесы и сетки;
- ♦ яркие и интересные фигуры, подвесы, свечи, фонари;
- ♦ оригинальные декоративные деревья;
- ♦ светодиодные звезды на елку;
- ♦ декоративные 3D-светильники;
- ♦ лампы DÉCOR COLOR для гирлянд BELT-LIGHT;
- ♦ светодиодные ленты NEON и гирлянды Дюралайт.

При выборе моделей важно учитывать область применения, поэтому весь ассортимент декоративного освещения в зависимости от степени влагозащиты разделен на две группы: для помещений и для улицы.

Мы отлично знаем разнообразие потребностей покупателей, поэтому в каталоге вы найдете модели как с питанием от сети, так и на батарейках. Часть ассортимента гирлянд, занавесов и бахром снабжена коннекторами для возможности последовательного соединения.

Большая часть декоративного освещения универсальна и подходит для круглогодичного использования, особенно это актуально для торговых центров, кафе и открытых веранд. Гирлянды, бахрома и занавесы украсят торжественное событие в любое время года.

Светодиодные фигуры стали распространенным украшением общественных и торговых пространств. Светящиеся снеговики, медведи и олени создают настоящую сказку и привлекают внимание покупателей.

Мы ежегодно обновляем коллекции, следим за модными тенденциями и трендами светодизайна. Вы всегда найдете в нашем ассортименте актуальные новинки и проверенные временем модели, полюбившиеся покупателям.

Все модели для декоративного и праздничного освещения изготовлены из качественных материалов и при правильном использовании прослужат не один год.

Желаем вам встретить новый 2027 год ярко и волшебно, а наши изделия вам в этом помогут!

РАСШИФРОВКА
Артикула:



- D** тип свечения

T цвет провода

A наличие коннекторов
- Типы свечения**

D динамическое свечение

T эффект мерцания (часть светодиодов мигает, остальные светят статически)

S статическое свечение
- Цвета проводов**

T прозрачный

G зеленый

W белый

B черный

N без провода
- Наличие коннекторов**


A без коннекторов

K с коннекторами


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:



балконное окно



окно



балкон



подоконник



снаружи помещения (улица)



елка (с указанием примерной высоты)



внутри помещения



сад (улица)

ПИКТОГРАММЫ:



класс защиты



увеличение и уменьшение яркости



рабочее напряжение



срок службы



диапазон рабочих температур



таймер



тип элементов питания



класс электрозащиты



Танцующее пламя



Подключение по Bluetooth

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



первая цена



новинки



количество товара ограничено



цвет мерцания



ротация товара



НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ

Нельзя резать

НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ6

Гирлянды светодиодные	7
Гирлянды фигурные.....	15
Гирлянды шарики	16
Гирлянды шишки.....	17
Гирлянды на батарейках.....	18
Роса на батарейках	23
Роса от сети 230 В.....	28
Роса еловая лапа от сети 230 В.....	35
Роса плоская от сети 230 В	37
Лучи росы.....	38
Гирлянды с минилампами	41
Бахрома.....	42
Занавесы.....	44
Занавес еловая лапа	47
Занавесы фигурные.....	48
Сетки.....	50
Подвесы	51
Фонари.....	52
Фигуры Fata Morgana	53
Фигуры каркасные.....	59
Фигуры акриловые.....	61
Горки.....	64
Лампы для новогодних горок.....	65
Камин.....	66
Венок	67
Свечки.....	68
Звезды на батарейках.....	73
Звезды от сети 230 В.....	74
Елки.....	75
Деревья.....	76

НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ УЛИЦ 77

Бахрома.....	78
Занавесы.....	93
Занавесы фигурные «Метеоры»	100
Занавесы фигурные «Сосульки».....	101
Сетки.....	102
Гирлянды кластер.....	104
Гирлянды.....	106
Крепления для гирлянд	113
Удлинитель для гирлянд.....	114
Диско-светильники.....	115
Диско-светильник с колонкой.....	119
Гирлянды BELT-LIGHT	120
Лампы DÉCOR COLOR.....	121
Дюралайт готовое решение	122
Ленты NEON светодиодные 220 В.....	124
Аксессуары для лент NEON светодиодных 220 В.....	125
Ленты NEON светодиодные 12 и 24 В.....	126
Аксессуары для светодиодных лент NEON 12 И 24 В.....	127

Uniel®




НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ



ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



УКРАШАТЬ:



IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0250	UL-00005481	разноцветный	1,3	20	120	1,2	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0250	UL-00007191	теплый белый	1,3	20	120	1,2	прозрачный ПВХ	статическое




ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



УКРАШАТЬ:







СОЕДИНЯЕМЫЕ



IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S2500	UL-00010892	разноцветный	25	225	220	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S2500	UL-00010893	теплый белый	25	225	220	1,5	прозрачный ПВХ	статическое



ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ






УКРАШАТЬ:



IP20	~230 В	50 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0500	UL-00005253	синий	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00005760	зеленый	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00005250	разноцветный	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00005256	теплый белый	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00005259	белый	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00008665	красный	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ






УКРАШАТЬ:





IP20	~230 В	50 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0500	UL-00007303	разноцветный	5	50	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00007306	розовый	5	50	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00007304	теплый белый	5	50	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00007305	белый	5	50	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



IP20

~230 В






50 000 ч

+35°

-20°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00007197	синий	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007198	зеленый	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007199	разноцветный	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007200	теплый белый	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007201	белый	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008666	красный	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



УКРАШАТЬ:









IP20	~230 В	50000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00012358	разноцветный**	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00012359	разноцветный***	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008407	теплый белый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008408	белый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008405	разноцветный	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008406	розовый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*



* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

** Розовый, желтый, зеленый, голубой

*** Красный, желтый, синий, зеленый, белый





ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S2000	UL-00010894	янтарный	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00011301	медный	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00007307	разноцветный	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00007310	розовый	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00007308	теплый белый	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00007309	белый	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S3000	UL-00007311	разноцветный	30	300	240	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S3000	UL-00007312	теплый белый	30	300	240	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S3000	UL-00007313	белый	30	300	240	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



УКРАШАТЬ:





IP20	~230 В	30 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, м	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S5000	UL-00009929	разноцветный	50	500	5	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S5000	UL-00009930	теплый белый	50	500	5	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S5000	UL-00009931	белый	50	500	5	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S10000	UL-00009932	разноцветный	100	1000	10	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S10000	UL-00009933	теплый белый	100	1000	10	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S10000	UL-00009934	белый	100	1000	10	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




ГИРЛЯНДЫ ФИГУРНЫЕ





IP20	~230 В	50 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во свето-диодов	Высота елки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0280 BALLS	07921	RGB	2,8	20	120	0,7	прозрачный ПВХ	смена цветов
ULD-S0280 BELLS	07919	RGB	2,8	20	120	0,7	прозрачный ПВХ	смена цветов
ULD-S0500 CRYSTAL	UL-00003948	разноцветный	5	100	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0700 SNOW-FLAKES-3	07936	разноцветный	7	50	150	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ ШАРИКИ



Детали									
Модель		Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиаодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0280	COLORBALLS	11093	разноцветный	2,8	20	120	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	RAINBOW-1	UL-00005470	RGB	5	30	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	смена цветов
ULD-S0800	COLORBALLS	07929	разноцветный	8	100	180	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ ШИШКИ





УКРАШАТЬ:







IP20	~230 В	50000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота елки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0280 PINE CONES	09582	теплый белый	2,8	20	120	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500 PINE CONES	UL-00007193	разноцветный	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.





ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0150	UL-00007181	разноцветный	1,5	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0200 CLIPS	UL-00005484	теплый белый	2	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0400 STRAWBERRY	UL-00003394	красный	4	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0400 GRAPES	UL-00003392	белый	4	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.





ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*






Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0200 TANGLES-1	UL-00007341	белый	2	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0135 TANGLES-2	UL-00008420	теплый белый	1,8	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0135 TANGLES-3	UL-00008668	теплый белый	1,8	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.



ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1800 BULBS	UL-00008421	теплый белый	1,8	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1800 RETRO BULBS-1	UL-00008426	теплый белый	1,8	50	0,3	прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.



UL-00008619



UL-00008621



UL-00008620




ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*





Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1900 STARS MINI	UL-00008619	теплый белый	1,9	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1900 BEADS MINI	UL-00008621	белый	1,9	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1900 SNOWFLAKES MINI	UL-00008620	белый	1,9	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.



ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ



Модель	Код	Цвет свечения	Длина	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-S1000 RIBBON	UL-00010900	теплый белый	10	0,3	100	прозрачный ПВХ	статическое свечение/ мигание
ULD-S1000 RIBBON	UL-00010901	белый	10	0,3	100	прозрачный ПВХ	статическое свечение/ мигание

* Батарейки в комплект не входят.




UL-00007248

РОСА НА БАТАРЕЙКАХ



ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия





УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*

3 × AA 1,5B



Модель		Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0200	DEW	UL-00007247	RGB	2	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	20 режимов**
ULD-S0500	DEW	UL-00007248	RGB	5	50	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	20 режимов**

* Батарейки в комплект не входят.

**16 цветов, быстрая смена цветов, медленная смена цветов, каждый светодиод быстро меняет цвета в своем порядке, каждый светодиод медленно меняет цвета в своем порядке.



РОСА НА БАТАРЕЙКАХ




УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*




2 × AA 1,5B







IP20	30 000 ч
+35° -20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0200 DEW	UL-00010897	фиолетовый	2	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0200 DEW	UL-00010896	белый	2	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0200 DEW	UL-00007205	разноцветный	2	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0200 DEW	UL-00007183	теплый белый	2	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.



РОСА НА БАТАРЕЙКАХ



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0500 DEW	UL-00010898	янтарный	5	50	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00010899	голубой	5	50	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00005266	разноцветный	5	50	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00007185	фиолетовый	5	50	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00005265	теплый белый	5	50	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00007184	белый	5	50	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.






РОСА НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000 DEW	UL-00005483	разноцветный	10	100	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1000 DEW	UL-00007187	фиолетовый	10	100	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1000 DEW	UL-00005482	теплый белый	10	100	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1000 DEW	UL-00007186	белый	10	100	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.





РОСА НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*






Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-S0200 WINESTOPPER	UL-00010904	разноцветный	2	20	медная проволока	статическое
ULD-S0200 WINESTOPPER	UL-00010903	теплый белый	2	20	медная проволока	статическое
ULD-S0200 WINESTOPPER	UL-00010902	белый	2	20	медная проволока	статическое

* Батарейки в комплекте.



ПОСА

ОТ СЕТИ 230 В



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения	
ULD-S2000	DEW	UL-00014173	янтарный	20	200	3	медная проволока, прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	DEW	UL-00012078 UL-00014171	белый	20	200	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	DEW	UL-00012079 UL-00014169	теплый белый	20	200	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	DEW	UL-00012080 UL-00014170	разноцветный	20	200	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	DEW	UL-00014172	розовый	20	200	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ПОСА

ОТ СЕТИ 230 В



УКРАШАТЬ:

НА КАТУШКЕ

IP20

~230 В

30000 ч

+35°
-20°



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S3000 DEW	UL-00014175	белый	30	300	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S3000 DEW	UL-00012083 UL-00014174	теплый белый	30	300	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S3000 DEW	UL-00012084 UL-00014176	разноцветный	30	300	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ПОСА

ОТ СЕТИ 230 В



IP20	~230 В	30 000 ч
+35° -20°		



				Длина провода питания (D), м	Кол-во свето- диодов			
Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м			Провод	Тип свечения	
ULD-S5000	DEW	UL-00012085 UL-00014178	белый	50	500	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S5000	DEW	UL-00012086 UL-00014177	теплый белый	50	500	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S5000	DEW	UL-00012087 UL-00014179	разноцветный	50	500	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S5000	DEW	UL-00014224	янтарный	50	500	3	медная проволока, прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ПОСА

ОТ СЕТИ 230 В



IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S10000	DEW UL-00012089 UL-00014180	теплый белый	100	1000	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S10000	DEW UL-00014181	белый	100	1000	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S10000	DEW UL-00014182	разноцветный	100	1000	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ПОСА

ОТ СЕТИ 230 В



IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S20000 DEW	UL-00012092 UL-00014183	теплый белый	200	2000	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S20000 DEW	UL-00012091 UL-00014184	белый	200	2000	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ПОСА

ОТ СЕТИ 230 В



IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S40000 DEW	UL-00012093	белый	400	4000	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S40000 DEW	UL-00012094	теплый белый	400	4000	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




POCA

ОТ СЕТИ 230 В



ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00007180	RGB	10	100	180	1,5	медная проволока, прозрачный ПВХ	20 режимов*
ULD-S5000 DEW	UL-00009942	теплый белый	50	500	500	5	медная проволока, прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-S5000 DEW	UL-00009943	белый	50	500	500	5	медная проволока, прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-S10000 DEW	UL-00009944	теплый белый	100	1000	1000	5	медная проволока, прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-S10000 DEW	UL-00009945	белый	100	1000	1000	5	медная проволока, прозрачный ПВХ	8 режимов**



* 16 цветов, быстрая смена цветов, медленная смена цветов, каждый светодиод быстро меняет цвета в своем порядке, каждый светодиод медленно меняет цвета в своем порядке.

** Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



РОСА ЕЛОВАЯ ЛАПА

ОТ СЕТИ 230 В





Модель		Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0500	DEWDROP	UL-00012121	белый	5	125	2	медная проволока, прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	DEWDROP	UL-00012122	теплый белый	5	125	2	медная проволока, прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	DEWDROP	UL-00012123	белый	10	250	2	медная проволока, прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	DEWDROP	UL-00012124	теплый белый	10	250	2	медная проволока, прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



РОСА ЕЛОВАЯ ЛАПА

ОТ СЕТИ 230 В



IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°	230 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во свето-диодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-S2000 DEWDROP	UL-00014225	теплый белый	20	600	220	1,5	зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S2000 DEWDROP	UL-00014226	теплый белый	20	600	220	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S3000 DEWDROP	UL-00014227	теплый белый	30	900	240	1,5	зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S3000 DEWDROP	UL-00014228	теплый белый	30	900	240	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S5000 DEWDROP	UL-00014229	теплый белый	50	1500	500	1,5	зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S5000 DEWDROP	UL-00014230	теплый белый	50	1500	500	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.





РОСА ПЛОСКАЯ ОТ СЕТИ 230 В



УКРАШАТЬ:



НА КАТУШКЕ



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000-100	DEW BAND	UL-00011302	разноцветный	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ 8 режимов*
ULD-S1000-100	DEW BAND	UL-00011303	теплый белый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ 8 режимов*
ULD-S1000-100	DEW BAND	UL-00011304	белый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ 8 режимов*
ULD-S1000-100	DEW BAND	UL-00011306	теплый белый	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ 8 режимов*
ULD-S1000-100	DEW BAND	UL-00011305	разноцветный	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ 8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




UL-00007283

ЛУЧИ РОСЫ



УКРАШАТЬ:



IP44	30000 ч	4,5 В рабочее напряжение
~230 В	+35° -20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во нитей	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E0120	UL-00007283	разноцветный	1,2	10	120	120	3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-E0200	UL-00007284	разноцветный	2	10	200	120	3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое



UL-00008667

ЛУЧИ РОСЫ

УКРАШАТЬ:

БАТАРЕЙКИ*

IP20

30000 ч

+35°
-20°

III

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во нитей	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E0200	UL-00008667	теплый белый	2	10	200	120	1	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.



UL-00008565




UL-00008564

ЛУЧИ РОСЫ



УКРАШАТЬ:



IP44	50000 ч	4,5 В рабочее напряжение
~230 В	+35° -20°	



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0250	UL-00008565	разноцветный	2,5	200	120	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0250	UL-00008564	теплый белый	2,5	200	120	3	прозрачный ПВХ	статическое



ГИРЛЯНДЫ С МИНИЛАМПАМИ







УКРАШАТЬ:



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во миниламп	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
UDL-S0500	UL-00002389	разноцветный	5	50	150	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S0500	UL-00007189	теплый белый	5	50	150	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S0500	UL-00002388	разноцветный	5	100	150	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S1000	UL-00007190	теплый белый	10	200	180	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S1500	UL-00003946	разноцветный	15	300	200	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*




* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



БАХРОМА





УКРАШАТЬ:






Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B2005	UL-00010871	разноцветный	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B2005	UL-00010872	теплый белый	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B2005	UL-00010873	белый	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B2005	UL-00010874	розовый	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B2005	UL-00010937	синий	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




БАХРОМА





Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B3010	07950	синий	3	32	0,7/0,4	200	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B3010	UL-00002270	разноцветный	3	32	0,7/0,4	200	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B3010	UL-00003678	теплый белый	3	32	0,7/0,4	200	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B3010	07949	белый	3	32	0,7/0,4	200	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.








ЗАНАВЕСЫ





Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Высота (В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3030	UL-00012096	теплый белый	3	3	16	192	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3030	UL-00012097	белый	3	3	16	192	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3030	UL-00012098	разноцветный	3	3	16	192	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




ЗАНАВЕСЫ





Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Высота (В), м	Кол-во подвесов	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00012095	янтарный	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00010913	разноцветный	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00010914	теплый белый	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00010915	белый	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00010916	розовый	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ЗАНАВЕСЫ



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Высота (В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C1515	06738	белый	1,5	1,5	16	160	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C1515	UL-00010910	теплый белый	1,5	1,5	10	100	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C1515	UL-00010911	белый	1,5	1,5	10	100	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C1515	UL-00010912	разноцветный	1,5	1,5	10	100	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



UL-00014231

ЗАНАВЕС ЕЛОВАЯ ЛАПА



УКРАШАТЬ:

ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия

IP44

10-100%

~230 В

30000 ч

+35°
-20°


31 В
рабочее
напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-C3030 DEWDROP	UL-00014231	теплый белый	3×3	10	900	3	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




UL-00007336



11130




UL-00009939



ЗАНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ





УКРАШАТЬ:



								Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Высота (B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов				
ULD-E1503	SNOW-FLAKES-3	UL-00007336	синий	1,5	0,3	6	72	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-E2405	RAINBOW	11130	разноцветный	2,4	0,5	16	100	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-E3007	STARS-2	UL-00009939	теплый белый	3	0,6	12	138	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




ЗНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ



УКРАШАТЬ:







СОЕДИНЯЕМЫЕ





Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Высота (B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E3104 RAINBOW-1	UL-00001409	синий	3	0,4	4	288	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-E5505 STARS-1	UL-00001410	синий, белый	5,5	0,5	56	196	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



СЕТКИ



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Длина (В), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-N2520	07938	синий	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N2520	09565	разноцветный	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N2520	07940	красный	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N2520	06733	белый	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N2520	07939	желтый	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




UL-00009941
UL-00009940

ПОДВЕСЫ






ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия



УКРАШАТЬ:






БАТАРЕЙКИ*



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A)	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-H3030 FIREWORKS	UL-00009941	разноцветный	Ø30	120	1	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-H3030 FIREWORKS	UL-00009940	теплый белый	Ø30	120	1	прозрачный ПВХ	8 режимов**

* Батарейки в комплект не входят.

** Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ФОНАРИ




УКРАШАТЬ:





БАТАРЕЙКИ*

3 × AA 1,5B





Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во свето-диодов	Цвет корпуса	Тип свечения
ULD-L1220	UL-00002309	RGB	12×20	10	черный	смена цветов
ULD-L1220	UL-00005490	RGB	12×20	10	белый	смена цветов
ULD-L1220	UL-00002310	теплый белый	12×20	12	белый	2 режима (статическое и мигание)
NEW ULD-L1220	UL-00014295	теплый белый	12×20	12	белый	статическое

* Батарейки в комплект не входят.





ФИГУРЫ

Fata Morgana



IP20	~230 В	рабочее напряжение 24В
30000 ч	+35° -20°	

Модель		Код	Цвет свечения	Размер (А × В × С), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-R501	DEER	UL-00011051	белый	80×25×90	350	1	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-R502	XMAS TREE	UL-00011052	белый	61×54×120	320	1	прозрачный ПВХ	статическое



ФИГУРЫ


Fata Morgana



УКРАШАТЬ:






УПРАВЛЯТЬ:




Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А × В × С), см	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения	
ULD-R503	UNICORN	UL-00011053	RGB	31×17×35	40	1	прозрачный ПВХ	20 режимов свечения**
ULD-R504	BEAR	UL-00011054	RGB	30×32×40	60	1	прозрачный ПВХ	20 режимов свечения**

** Можно управлять со смартфона и синхронизировать с музыкой.





ФИГУРЫ

Fata Morgana



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А × В × С), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения	
ULD-R505	STAR	UL-00011055	белый	36×36×10	100	1	статическое
ULD-R506	DIAMOND	UL-00011056	белый	46×15×15	100	1	статическое
ULD-R507	DIAMOND	UL-00011057	белый	16×22×22	100	1	статическое

* Батарейки в комплект не входят.




ФИГУРЫ





Fata Morgana



УКРАШАТЬ:



				Кол-во свето- диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения	
Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А × В × С), см					
ULD-R508	BEAR WITH HEART	UL-00012217	белый	22×23×30	200	1	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-R509	GIFTBOX SET	UL-00012218	белый	15×15×20 20×20×25 25×25×30	300 (1×100)	1	прозрачный ПВХ	статическое



ФИГУРЫ

Fata Morgana



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*

3 × AA 1,5B



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения	
ULD-R510	CANDY	UL-00012219	белый	9×10×30	100	1	статическое
ULD-R511	HEART	UL-00012220	белый	23×11×22	100	1	статическое
ULD-R511	RED HEART	UL-00012221	белый	23×11×22	100	1	статическое
ULD-R512	SNOWFLAKE	UL-00012222	белый	22×25×4	100	1	статическое

* Батарейки в комплект не входят.



UL-00012223


ФИГУРЫ

Fata Morgana



УКРАШАТЬ:	БАТАРЕЙКИ* 3× LR44		IP20 20000 ч +35° -20°		
Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А × В × С), см	Кол-во светодиодов	Тип свечения
ULD-R513	HEADBAND	UL-00012223	белый	29×25×6,5	10
3 режима мигания					

* Батарейки в комплекте.



ФИГУРЫ КАРКАСНЫЕ

УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*

3 × AA 1,5B

IP20

20 000
ч

+35°
-20°



Модель		Код	Цвет свечения	Размер (А × В × С), см	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-M2430	GOLDEN DEER	UL-00012364	теплый белый	23×10×35	30	0,3	статическое



* Батарейки в комплект не входят.



ФИГУРЫ КАРКАСНЫЕ







УКРАШАТЬ:



Модель		Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-M3660	DEER-2	UL-00012361*	теплый белый	48×13×60	80	3	статическое
ULD-M3660	DEER-2	UL-00012362*	белый	48×13×60	80	3	статическое
ULD-M6098	DEER-3	UL-00012363**	теплый белый	57×18×98	160	3	статическое

* Рабочее напряжение 4,5 В


** Рабочее напряжение 31 В



ФИГУРЫ АКРИЛОВЫЕ




УКРАШАТЬ:




Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-M2730 SNOWMAN	09557	белый	27×17×30	24	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M2234 SNOWMAN-2	11030	белый	35×30×23	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M1827 SNOWMAN-3	11034	белый	28×18×18	30	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M3225 FOX	09559	белый	22×33×25	32	1,5	прозрачный ПВХ	статическое




07954




11037



11031




09560







ФИГУРЫ АКРИЛОВЫЕ



УКРАШАТЬ:




Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А × В × С), см	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-M3423 WHITE BEAR	07954	белый	34,5×12,5×22	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M3125 WHITE BEAR-4	11037	белый	32×16×25	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M2926 LYING FAWN-1	11031	белый	32×16×27	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M3133 LYING FAWN	09560	белый	32×14×32	50	1,5	прозрачный ПВХ	статическое



ФИГУРЫ АКРИЛОВЫЕ



УКРАШАТЬ:



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-M3739 DEER	07953	белый	36×13×32	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M6393 DEER-1	11036	белый	97×23×72	200	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M2724 RABBIT	09561	белый	33×14×26	32	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M2732 RABBIT-1	11032	белый	31×15×32	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое



UL-00007387





UL-00007388

ГОРКИ



УКРАШАТЬ:



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Длина провода питания (D), м	Источники света	Провод	Тип свечения
UDL-L7101 BRIDGE	UL-00007387	теплый белый	41×5×30	1,5	7 минилампы*	белый ПВХ	статическое
UDL-L7101 BRIDGE	UL-00007388	теплый белый	41×5×30	1,5	7 минилампы*	белый ПВХ	статическое

* Лампы типа С6 (цоколь Е10), запасная лампа в комплекте.




UL-00010985



UL-00010987

ЛАМПЫ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ГОРОК



Модель	Код	Вт	цоколь	лм	К	Размер (А × В), мм
IL-CT13-CL-03/E10/34V SET3 BLISTER	UL-00010985	3	E10	30	3000	13×45
IL-CW16-FR-03/E10/34V SET3 BLISTER	UL-00010987	3	E10	30	3000	16×55
IL-CT13-CL-03/E10/48V SET3 BLISTER	UL-00010986	3	E10	30	3000	13×45
IL-CW16-FR-03/E10/48V SET3 BLISTER	UL-00010988	3	E10	30	3000	16×55



UL-00011316

КАМИН



УКРАШАТЬ:

БАТАРЕЙКИ*

3 × AA 1,5B

IP20

20000 ч

+35°
-5°

III





Модель	Код	Размер (А × В × С), см	Кол-во светодиодов	Тип свечения
ULD-L2821**	BLACK FIREPLACE	UL-00011316	28×15×21	5
				мерцание (эффект горящего пламени)

* Батарейки в комплект не входят.
 ** USB шнур в комплекте.



UL-00011297

ВЕНОК



Модель	Код	Цвет свечения	Количество светодиодов	Размер, см	Тип свечения
ULD-T4040-020 WREATH	UL-00011297	теплый белый	20	Ø40	статическое

* Батарейки в комплект не входят.





СВЕЧКИ



УКРАШАТЬ: 

БАТАРЕЙКИ*  2 × AA 1,5B

ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия 



IP20  30000 ч 

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Кол-во свето-диодов	Материал корпуса	Тип свечения
ULD-F052 CANDLE SET3	UL-00007259	RGB	Ø7,5×10/12,5/15	1 × 3	парафин	12 режимов**
ULD-F052 CANDLE	UL-00007258	RGB	Ø7,5×10	1	парафин	12 режимов**

* Батарейки в комплект не входят.

** Режимы свечения: 12 цветов, режим смены цветов, режим мерцания в любом цвете.





UL-00007256



UL-00008622

СВЕЧКИ



Модель		Код	Цвет свечения	Размер (А × В), см	Кол-во свето-диодов	Материал корпуса	Тип свечения
ULD-F050	CANDLE SET3	UL-00007256	теплый белый	Ø7,5×10/12,5/15	1 × 3	парафин	эффект мерцания
ULD-F061**	CANDLE	UL-00008622	теплый белый	Ø7×9	1	парафин	эффект мерцания

* Батарейки в комплект не входят.

** Батарейки питания 2AAA.



СВЕЧКИ



УКРАШАТЬ:

БАТАРЕЙКИ*

2 × AA 1,5B

ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия

IP20

10-100%

30 000
ч




+35°
-5°

				Размер (A × B), см	Кол-во свето- диодов	Материал корпуса	Тип свечения
Модель	Код	Цвет свечения					
ULD-F055	CANDLE SET3	UL-00008623	теплый белый	Ø7,5×10/12,5/15	1 × 3	парафин	эффект горящего пламени
NEW ULD-F056	CANDLE SET3	UL-00014296	теплый белый	Ø7,5×10/12,5/15	1 × 3	парафин	эффект мерцания
ULD-F065	WW RC CANDLE SET3	UL-00012459	теплый белый	Ø7,5×10/12,5/15	1 × 3	пластик	эффект горящего пламени

* Батарейки в комплект не входят.



СВЕЧКИ





Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Кол-во светодиодов	Материал корпуса	Тип свечения
ULD-F060 CANDLE SET3	UL-00008593	теплый белый	Ø5×5/7,5/10	1 × 3	пластик	эффект мерцания
ULD-F070 TEACANDLE SET4	UL-00008592	теплый белый	Ø4×3,5	1 × 4	пластик	эффект мерцания

* Батарейки в комплекте.



СВЕЧКИ





Модель		Код	Цвет свечения	Размер (А × В), см	Кол-во свето-диодов	Материал корпуса	Тип свечения
ULD-F062	WW CANDLE SET3	UL-00012457	теплый белый	Ø5×8/8/8	1 × 3	пластик	эффект горящего пламени
ULD-F063	WW CANDLE SET3	UL-00012458	теплый белый	Ø5×8/10/12	1 × 3	пластик	эффект горящего пламени
ULD-F064	WW CANDLE SET3	UL-00012456	теплый белый	Ø5×10/10/10	1 × 3	пластик	эффект горящего пламени

* Батарейки в комплекте.



ЗВЕЗДЫ НА БАТАРЕЙКАХ



Модель		Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-H1515	STAR-4	UL-00010942	разноцветный	15,5×17,5	0,3	10	прозрачный ПВХ	мигание со сменой цветов
ULD-H1525	STAR-5	UL-00010943	теплый белый	15×25	0,3	9	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-H1515	STAR-2	UL-00005761	теплый белый	16×20	0,3	10	прозрачный ПВХ	статическое



* Батареи в комплект не входят.



ЗВЕЗДЫ ОТ СЕТИ 230 В






УКРАШАТЬ:



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А × В), см	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-H1516 STAR	UL-00005491	RG-GB	16×18	3	10	прозрачный ПВХ	мигание со сменой цветов
ULD-H2222 STAR-1	UL-00005492	RG-GB	23×24	3	30	прозрачный ПВХ	мигание со сменой цветов
ULD-H2121 STAR-3	UL-00008704	красный	23×21,5	3	31	прозрачный ПВХ	статическое






ЕЛКИ



Модель	Код	Цвет свечения	Количество светодиодов LED/m	Размер (A × B), см	Тип свечения
ULD-T5460-030 XMAS TREE	UL-00011295	теплый белый	30	Ø54×60	статическое
ULD-T5460-030 XMAS TREE SNOW	UL-00011294	теплый белый	30	Ø54×60	статическое


* Батарейки в комплект не входят.



ДЕРЕВЬЯ





УКРАШАТЬ:





Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А × В × С), см	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-T50 SAKURA	UL-00014293	розовый	35×20×50	48	1,5	черный ПВХ	статическое
NEW ULD-T50 SAKURA	UL-00014294	теплый белый	35×20×50	48	1,5	черный ПВХ	статическое
ULD-T3550 FROST	UL-00001400	белый, синий	Ø30×46	54	2,5	белый ПВХ	статическое



НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ УЛИЦ



БАХРОМА



IP44	~230 В	30 000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-B50006	UL-00014195	теплый белый, белый	50	176	0,6/0,4	880	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания**
ULD-B50006	UL-00013125	разноцветный	50	176	0,6/0,4	880	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания**
ULD-B50006	UL-00013329	теплый белый	50	176	0,6/0,4	880	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания**
ULD-B50006	UL-00013126	белый	50	176	0,6/0,4	880	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания**

** Каждый 20-й светодиод мигает, остальные светят статически.





БАХРОМА



СОЕДИНЯЕМЫЕ



до 3 шт.




IP44	~230 В	30 000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B25006	UL-00010939 UL-00014167	синий, белый	25	88	0,6/0,4	440	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B25006	UL-00010886	разноцветный	25	88	0,6/0,4	440	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B25006	UL-00010938 UL-00014166	теплый белый, белый	25	88	0,6/0,4	440	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B25006	UL-00010885 UL-00014168	белый	25	88	0,6/0,4	440	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
NEW ULD-B25006	UL-00014191	разноцветный, белый	25	88	0,6/0,4	440	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 20-й светодиод мигает, остальные светят статически.





БАХРОМА




Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-B20007	UL-00014188	теплый белый, белый	20	80	0,7/0,45	400	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
NEW ULD-B20007	UL-00014189	белый	20	80	0,7/0,45	400	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
NEW ULD-B20007	UL-00014190	разноцветный, белый	20	80	0,7/0,45	400	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 10-й светодиод мигает, остальные светят статически.





БАХРОМА



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B12006	UL-00013123	синий, белый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00013121	голубой, белый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00013122	разноцветный, белый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 20-й светодиод мигает, остальные светят статически.



БАХРОМА



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 3 шт.

IP44

~230 В

30 000 ч

+35°

-20°




31 В

рабочее


напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-B12006	UL-00014185	теплый белый, белый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
NEW ULD-B12006	UL-00014186	янтарный, белый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
NEW ULD-B12006	UL-00014187	розовый, белый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 20-й светодиод мигает, остальные светят статически.





БАХРОМА



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B12006	UL-00010883	янтарный	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00010882	синий	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00010880	разноцветный	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00010878	теплый белый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00010879 UL-00014165	белый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 20-й светодиод мигает, остальные светят статически.



БАХРОМА



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ

~230 В



30 000 ч

+35°
-20°


31 В
рабочее
напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-B10007	UL-00014192	теплый белый, белый	10	80	0,7/0,5	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
NEW ULD-B10007	UL-00014193	белый	10	80	0,7/0,5	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
NEW ULD-B10007	UL-00014194	разноцветный, белый	10	30	0,7/0,5	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.




БАХРОМА



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B3007	UL-00007210	синий, белый	3	32	0,7/0,3	200	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B10005	UL-00010875	разноцветный	10	80	0,5/0,3	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B10008	UL-00012067	разноцветный	10	80	0,8/0,5	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B10008	UL-00012069	белый	10	80	0,8/0,5	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



БАХРОМА



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 3 шт.

IP67




~230 В

50000 ч

+35°
-30°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B5007	UL-00013330	теплый белый	5	48	0,7/0,35	300	1,5	черный каучук	режим мерцания**
ULD-B5007	UL-00013131	белый	5	48	0,7/0,35	300	1,5	черный каучук	режим мерцания**
ULD-B5007	UL-00013132	разноцветный	5	48	0,7/0,35	300	1,5	черный каучук	режим мерцания**

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



БАХРОМА





УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ



до 6 шт.



IP67	~230 В	50 000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B3010	UL-00003932	синий	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00003933	разноцветный	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00003934	теплый белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00003935	белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-B3007	UL-00009924	теплый белый, белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*


* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



БАХРОМА





УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 6 шт.



IP67



~230 В

50 000 ч

+35°
-30°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B3010	UL-00002330	синий	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00002272	разноцветный	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00001365	теплый белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00001366	белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	режим мерцания*


* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



БАХРОМА





СОЕДИНЯЕМЫЕ




IP44	~230 В	30000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B6006	UL-00012075	синий	6	16	0,6/0,25	80	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6006	UL-00012072	разноцветный	6	16	0,6/0,25	80	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6006	UL-00012073	теплый белый	6	16	0,6/0,25	80	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6006	UL-00012074	белый	6	16	0,6/0,25	80	3	прозрачный ПВХ	статическое





БАХРОМА





Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B6007	UL-00010891	синий	6	40	0,7/0,4	200	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6007	UL-00010888	разноцветный	6	40	0,7/0,4	200	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6007	UL-00010889	теплый белый	6	40	0,7/0,4	200	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6007	UL-00010890	белый	6	40	0,7/0,4	200	3	прозрачный ПВХ	статическое



БАХРОМА





Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B3010	UL-00002271	разноцветный	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	статическое
ULD-B3010	UL-00003679	теплый белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	статическое
ULD-B3010	UL-00001367	белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	статическое



БАХРОМА



ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия



IP44	~230 В	50000 ч
+40° -20°	31 В рабочее напряжение	


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B20007*	UL-00008558	разноцветный	20	90	0,7/0,3	480	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B20007*	UL-00008560	теплый белый	20	90	0,7/0,3	480	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B20007*	UL-00008559	белый	20	90	0,7/0,3	480	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B6007	UL-00008555	синий	6	60	0,7/0,4	300	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B6007	UL-00008556	разноцветный	6	60	0,7/0,4	300	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B6007	UL-00008557	белый	6	60	0,7/0,4	300	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**

* С пультом ДУ.

** Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.





ЗАНАВЕСЫ



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во подвесов	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-C3030	UL-00014199	разноцветный	3×3	21	820	3	прозрачный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-C3030	UL-00014198	белый	3×3	21	820	3	прозрачный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-C3030	UL-00014197	теплый белый	3×3	21	820	3	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ЗАНАВЕСЫ



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 3 шт.

IP44

~230 В




30000 ч

+35°
-20°


31 В
рабочее
напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00010919	синий	3×2	22	264	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00010917	разноцветный	3×2	22	264	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00010920	теплый белый	3×2	22	264	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00010918	белый	3×2	22	264	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 10-й светодиод мигает, остальные светят статически.






ЗАНАВЕСЫ



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00007215	синий	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00007214	синий, белый	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00007216	разноцветный	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C6030	UL-00009926	белый	6×3	30	450	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.






ЗАНАВЕСЫ




СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 6 шт.



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C1515	UL-00001355	белый	1,5×1,5	16	160	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00001358	синий	3×2	24	240	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00001359	разноцветный	3×2	24	240	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00001357	красный	3×2	24	240	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00003684	теплый белый	3×2	24	240	1,5	белый каучук	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



ЗАНАВЕСЫ



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ



IP67

~230 В


50000 ч

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C2030	UL-00003937	разноцветный	3×2	24	240	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00010940	теплый белый	3×2	24	384	1,5	черный каучук	режим мерцания*


* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



ЗАНАВЕСЫ



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00007211	синий	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-C3020	UL-00007212	разноцветный	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	статическое






UL-00001362

ЗАНАВЕСЫ





СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 6 шт.



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C2030	UL-00001362	красный	3×2	24	240	1,5	белый каучук	статическое





УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 3 шт.

А

В

IP44



~230 В

30 000 ч

+35°
-20°

7 В
рабочее
напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E2403	11120	синий	2×0,3	8	192	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка
ULD-E2403	11119	белый	2×0,3	8	192	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка
ULD-E2405	11123	синий	2×0,5	8	384	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка
ULD-E2405	11122	разноцветный	2×0,5	8	384	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка
ULD-E2405	11121	белый	2×0,5	8	384	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка



ЗАНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ «СОСУЛЬКИ»



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 3 шт.

IP44


~230 В

30000 ч

+35°
-20°

7 В
рабочее
напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E3005	11125	синий	2,7×0,45	10	340	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка
ULD-E3005	11124	белый	2,7×0,45	10	340	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка



СЕТКИ



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 3 шт.

IP44

~230 В


50 000 ч

+35°
-20°

31 В
рабочее
напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-N1515	UL-00007220	белый	1,5×1,5	96	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-N1515	UL-00007218	разноцветный	1,5×1,5	96	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-N1515	UL-00007219	белый	1,5×1,5	96	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-N1515	UL-00008418	теплый белый	1,5×1,5	96	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



СЕТКИ

УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 6 шт.



IP67

~230 В

30000 ч

+35°
-30°



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-N2015	UL-00005486	красный, синий	2×1,5	288	1,5	черный каучук	статическое



ГИРЛЯНДЫ КЛАСТЕР





ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-S0740	UL-00014202	теплый белый	7,4	370	160	3	зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S0740	UL-00014203	разноцветный	7,4	370	160	3	зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S0740	UL-00014204	янтарный	7,4	370	160	3	зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S0740	UL-00014205	синий, белый	7,4	370	160	3	зеленый ПВХ	8 режимов*



* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ КЛАСТЕР





ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-S2000	UL-00014212	теплый белый	20	1000	220	3	зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S2000	UL-00014213	янтарный	20	1000	220	3	зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S2000	UL-00014214	разноцветный	20	1000	220	3	зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S2000	UL-00014215	синий, белый	20	1000	220	3	зеленый ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.





ГИРЛЯНДЫ



УКРАШАТЬ:





ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-S2500	UL-00014206	теплый белый	25	250	230	3	черный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S2500	UL-00014207	разноцветный	25	250	230	3	черный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S2500	UL-00014208	белый	25	250	230	3	черный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.





ГИРЛЯНДЫ



УКРАШАТЬ:



ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, м	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-S5000	UL-00014209	теплый белый	50	500	5	3	черный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S5000	UL-00014210	разноцветный	50	500	5	3	черный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S5000	UL-00014211	белый	50	500	5	3	черный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S10000	UL-00014216	теплый белый	100	1000	10	3	черный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S10000	UL-00014217	разноцветный	100	1000	10	3	черный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S10000	UL-00014218	белый	100	1000	10	3	черный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ



УКРАШАТЬ:




IP67 ~230 В

50000 ч +35° -30°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00005262	синий	10	120	180	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00005263	разноцветный	10	120	180	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00005264	белый	10	120	180	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-S1000	07927	разноцветный	10	120	180	1,5	белый каучук	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007841	теплый белый	10	120	180	1,5	белый каучук	8 режимов*
ULD-S1000	07925	белый	10	120	180	1,5	белый каучук	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ




УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ




до 3 шт.



IP44	~230 В	30000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-S1500	UL-00014220	теплый белый, белый	15	150	200	3	черный ПВХ	режим мерцания*
NEW ULD-S1500	UL-00014221	разноцветный, белый	15	150	200	3	черный ПВХ	режим мерцания*
NEW ULD-S1500	UL-00014222	синий, белый	15	150	200	3	черный ПВХ	режим мерцания*
NEW ULD-S1500	UL-00014223	белый	15	150	200	3	черный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 10-й светодиод мигает, остальные светят статически.



ГИРЛЯНДЫ




УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ




до 6 шт.



IP67	~230 В	50000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00003942	синий	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00003943	разноцветный	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00003941	теплый белый	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00003944	белый	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00009936	теплый белый, белый	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00010895	синий, белый	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



ГИРЛЯНДЫ





УКРАШАТЬ:





СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 6 шт.




Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00001352	синий	10	120	180	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00001353	разноцветный	10	120	180	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00003685	теплый белый	10	120	180	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00001351	белый	10	120	180	1,5	белый каучук	режим мерцания*


* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



ГИРЛЯНДЫ





СОЕДИНЯЕМЫЕ




IP67	~230 В	50 000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00007202	разноцветный	10	120	180	1,5	белый каучук	статическое
ULD-S1000	UL-00007203	теплый белый	10	120	180	1,5	белый каучук	статическое
ULD-S1000	UL-00007204	белый	10	120	180	1,5	белый каучук	статическое



КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ГИРЛЯНД



УКРАШАТЬ:





Модель	Код	Размер (A×B), мм	Набор, шт.	Материал корпуса
UCC-Y11 CLEAR 020 POLYBAG	UL-00009937	12×18	20	пластик
UCC-Y12 CLEAR 010 POLYBAG	UL-00012369	Ø40	10	силикон



UL-00010944

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ГИРЛЯНД

УКРАШАТЬ:



Модель	Код	Длина, м	Рекомендации по использованию	Макс. мощность нагрузки	Провод
UCX-Y25	UL-00007299	2	для подключения декоративного освещения	100	прозрачный ПВХ
UCX-Y25	UL-00009938	3	для подключения декоративного освещения	100	прозрачный ПВХ
UCX-Y25	UL-00010944	5	для подключения декоративного освещения	100	прозрачный ПВХ
UCX-Y25	UL-00010945	10	для подключения декоративного освещения	100	прозрачный ПВХ







09839



UL-00000299

ДИСКО СВЕТИЛЬНИКИ




Модель	Код	Цвет свечения	Тип проекции	Материал корпуса	Цвет корпуса
ULI-Q301*	09839	красный, зеленый, синий	вертикальная	пластик	белый
ULI-Q304	UL-00000299	красный, зеленый, синий	горизонтальная	пластик	белый

* Цоколь E27.





09840



UL-00012451

ДИСКО СВЕТИЛЬНИКИ



IP20	~230 В
2000 ч	+45° 0°

Модель	Код	Цвет свечения	Рабочее напряжение, В	Тип проекции	Материал корпуса	Цвет корпуса	Класс электрозащиты
ULI-Q302	09840	красный, зеленый, синий	230	вертикальная	пластик	черный	II
ULI-Q312	UL-00012451	красный, синий, зеленый, желтый, розовый	5	вертикальная	пластик	черный	III



UL-00002761




UL-00002762



UL-00002763

ДИСКО СВЕТИЛЬНИКИ




Модель	Код	Цвет свечения	Тип проекции	Материал корпуса	Цвет корпуса
ULI-Q308	UL-00002761	RGB	звездочки 3D	пластик	белый
ULI-Q309*	UL-00002762	RGB	звездочки 3D	пластик	белый
ULI-Q310	UL-00002763	RGB	звездочки 3D	пластик	белый

* Патрон с вилкой в комплекте.



UL-00012206





ДИСКО СВЕТИЛЬНИК



ОСОБЕННОСТИ:

- ♦ Управление с телефона через bluetooth
- ♦ Синхронизация с музыкой
- ♦ Встроенная колонка

- ♦ 10 вариантов свечения и 2 режима мерцания
- ♦ Лазер
- ♦ Таймер
- ♦ USB кабель




Модель	Код	Цвет свечения	Материал корпуса	Размер (А×В), мм	Длина провода, м	Цвет корпуса
ULI-Q333	UL-00012206	красный, синий, зеленый, белый	пластик	Ø160×110	1	черный



UL-00007709



ДИСКО СВЕТИЛЬНИК С КОЛОНКОЙ



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), мм	Материал корпуса	Тип свечения	Цвет корпуса
ULI-Q340	UL-00007709	RGB/6500 К	Ø95×129	пластик	13 цветов и 4 режима их смены	белый



UL-00006440



5 заглушек в комплекте только для модели ULD-K121

УЛИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ BELT-LIGHT



УКРАШАТЬ:



IP65	~230 В	50 000 ч
+60° -50°	E27	



Модель	Код	Кол-во патронов, шт	Длина, м	Расстояние между патронами, см	МАХ мощность нагрузки, Вт	МАХ ток, А	Сечение, мм ²	Провод
UDL-K110 40/E27/10M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006440	40	10	25	800	3	2×0,5	черный каучук
UDL-K111 80/E27/20M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006441	80	20	25	800	3	2×0,5	черный каучук
UDL-K120 200/E27/100M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006479	200	100	50	3680	16	2×1,5	черный каучук
UDL-K121 10/E27/5M 5C IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00007150	10	5	50	800	3	2×0,5	черный каучук



ЛАМПЫ DÈCOR COLOR



УКРАШАТЬ:



Модель	Код	Цвет свечения	Световой поток, лм	Размеры ламп, (A*B) мм
LED-G45-1W/3000K/E27/CL/C	UL-00005807	3000	80	Ø45×68
LED-G45-1W/3000K/E27/FR/C	UL-00006560	3000	80	Ø45×68
LED-G45-1W/6000K/E27/FR/C	UL-00005806	6000	80	Ø45×68
LED-G45-1W/BLUE/E27/FR/C	UL-00005647	синий		Ø45×68
LED-G45-1W/GREEN/E27/FR/C	UL-00005648	зеленый		Ø45×68
LED-G45-1W/ORANGE/E27/FR/C	UL-00005650	оранжевый		Ø45×68
LED-G45-1W/PURPLE/E27/FR/C	UL-00005652	фиолетовый		Ø45×68
LED-G45-1W/RED/E27/FR/C	UL-00005646	красный		Ø45×68
LED-G45-1W/RGB/E27/FR/C	UL-00005808	RGB		Ø45×68
LED-G45-1W/YELLOW/E27/FR/C	UL-00005649	желтый		Ø45×68
LED-D45-1W/3000K/E27/CL/C PINEAPPLE	UL-00010064	3000	80	Ø45×68
LED-D45-1W/6000K/E27/CL/C PINEAPPLE	UL-00010065	6000	80	Ø45×68
LED-D45-1W/BLUE/E27/CL/C PINEAPPLE	UL-00010066	синий	80	Ø45×68
LED-D45-1W/6000K/E27/FR/C BELL	UL-00005804	6000	80	Ø45×68
LED-D45-1W/BLUE/E27/FR/C BELL	UL-00005639	синий		Ø45×68
LED-D45-1W/GREEN/E27/FR/C BELL	UL-00005640	зеленый		Ø45×68
LED-D45-1W/ORANGE/E27/FR/C BELL	UL-00005642	оранжевый		Ø45×68
LED-D45-1W/PURPLE/E27/FR/C BELL	UL-00005644	фиолетовый		Ø45×68
LED-D45-1W/RED/E27/FR/C BELL	UL-00005638	красный		Ø45×68
LED-D45-1W/RGB/E27/FR/C BELL	UL-00005805	RGB		Ø45×68
LED-G60-3W/3000K/E27/FR/C	UL-00006955	3000	240	Ø60×80
LED-G60-3W/6000K/E27/FR/C	UL-00006956	6000	240	Ø60×80
LED-G60-3W/BLUE/E27/FR/C	UL-00006957	синий		Ø60×80
LED-G60-3W/GREEN/E27/FR/C	UL-00006958	зеленый		Ø60×80
LED-G60-3W/RED/E27/FR/C	UL-00006959	красный		Ø60×80
LED-G60-3W/RGB/E27/FR/C	UL-00006960	RGB		Ø60×80
LED-G60-3W/YELLOW/E27/FR/C	UL-00006961	желтый		Ø60×80



ДЮРАЛАЙТ


ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ







УКРАШАТЬ:



НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ




КОННЕКТОР**



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Диаметр, мм	Рабочее напряжение, В	Кол-во светодиодов, на 1 м	Длина провода (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-D50	UL-00010909	зеленый	15	Ø10	~230	24	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00010905	разноцветный	15	Ø10	~230	24	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00010908	красный	15	Ø10	~230	24	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00010906	желтый	15	Ø10	~230	24	1,5	черный каучук	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

** Коннектор можно соединять до 2 шт.



ДЮРАЛАЙТ




ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ



УКРАШАТЬ:



НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Диаметр, мм	Рабочее напряжение, В	Кол-во светодиодов, на 1 м	Длина провода (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-D50	UL-00008569	синий	8	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008570	зеленый	8	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008571	разноцветный	8	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008572	теплый белый	8	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008573	белый	8	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008575	теплый белый	25	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008580	красный	50	Ø10	220	24	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008576	белый	25	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



UL-00002924

ЛЕНТЫ NEON СВЕТОДИОДНЫЕ 220 В

УКРАШАТЬ:



IP67

~230 В

30 000
ч

Модель	Код	Цвет свечения	Потребляемая мощность	Кол-во светодиодов LED/m	Сечение, мм	Длина отрезка, м	Шаг резки, м	Угол рассеивания, °С
ULS-N21-2835	UL-00002926	синий	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00002924	дневной	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00002925	теплый белый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003767	зеленый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003768	розовый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003770	красный	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003769	желтый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N22-5050	UL-00005581	RGB	10	80	10×18	50	1	60




КОНТРОЛЛЕР

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫМИ
ЛЕНТАМИ RGB NEON DC220 В


IP44

Модель	Код	Потребляемая мощность, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Частота, Гц
ULC-N22-RGB NEON BLACK	UL-00010579	600	220	DC220	50/60

Модель	Код	Назначение	Тип ленты	Сечение, мм
UCX-SP2	UL-00002937	сетевой шнур для светодиодной ленты 220 В НЕОН максимальная длина ленты 50 м	ULS-N21 NEON	8×16
UCX-SP4	UL-00005799		ULS-N22 NEON RGB	10×18
UCW-N21	UL-00002938	защита обрезанного конца ленты	ULS-N21 NEON	8×16
UCW-N22	UL-00005797	защита обрезанного конца ленты	ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-12	UL-00007238	прямое соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-14	UL-00005794	прямое соединение светодиодных лент	ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-22	UL-00004460	L-соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-24	UL-00005795	L-соединение светодиодных лент	ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-32	UL-00004461	T-соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-34	UL-00005796	T-соединение светодиодных лент	ULS-N22 NEON RGB	10×18
UCC-N21	UL-00002934	крепления для светодиодных лент размеры: 50×11×14 мм	ULS-N21 NEON	8×16
UCC-N22	UL-00005798	крепления для светодиодных лент размеры: 50×11×14 мм	ULS-N22 NEON RGB	10×18
NEW UFE-A21	UL-00013288	профиль для светодиодных лент длина: 2 метра	ULS-N21 NEON	8×16



UL-00009091




UL-00009082

ЛЕНТЫ NEON

СВЕТОДИОДНЫЕ 12 и 24 В



УКРАШАТЬ:



IP67

~230 В

50000
ч

Модель	Код	Цвет свечения	Потребляемая мощность	Кол-во светодиодов LED/m	Сечение, мм	Длина отрезка, м	Шаг резки, мм
ULS-N01	UL-00009082	теплый белый	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009083	белый	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009084	дневной свет	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009085	синий	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009086	зелёный	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009091	голубой	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009090	розовый	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009089	фиолетовый	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009087	красный	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009088	желтый	9	120	6×12	5	25
ULS-N02	UL-00009092	RGB	14	60	13×26	5	50
ULS-N03	UL-00009093	теплый белый	11	100	8×16	5	10
ULS-N03	UL-00009094	белый	11	100	8×16	5	10
ULS-N03	UL-00009095	дневной свет	11	100	8×16	5	10
ULS-N11	UL-00009098	дневной свет	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009099	синий	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009100	зелёный	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009105	голубой	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009104	розовый	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009103	фиолетовый	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009101	красный	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009102	желтый	10	120	8×16	15	50



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 12 и 24 В

Модель	Код	Назначение	Сечение, мм
ULS-N01	UL-00009279	 Крепление для светодиодных лент	6×12
ULS-N02	UL-00009280		13×26
ULS-N03	UL-00009281		8×16
ULS-N11	UL-00009282		8×16
ULS-N12	UL-00009283		13×26
ULS-N01	UL-00009274	 Изолирующий зажим (заглушка)	6×12
ULS-N02	UL-00009275		13×26
ULS-N03	UL-00009276		8×16
ULS-N11	UL-00009277		8×16
ULS-N12	UL-00009278		13×26





www.uniel.ru, www.uniel.shop

www.volpe.ru

+7 495 777-83-38

