

## **Трековые светодиодные однофазные светильники**





## **◆ БОГАТЫЙ ВЫБОР СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ**

Можно регулировать положение светильника на шине, а также направление и угол освещения.


- ◆ **ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ** Цвет товара на искажается.
- ◆ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ Замена галогенных светильников.

## ◆ ПРОСТОТА МОНТАЖА


Светильники снабжены адаптером для однофазного шинопровода (подходят к однофазным шинопроводам Volpe серия UBX-Q).

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не требуется замена источника света в течение всего срока службы.










Светодиодные трековые светильники — профессиональные источники направленного света. Монтируются на специальные токопроводящие шины (треки).



Модель	Код товара	Потребляемая мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	Габаритные размеры	Коэффициент мощности	Коэффициент цветопередачи	Рабочее напряжение	Угол излучения	Масса	Частота	Степень защиты (IP)	Эквивалент лампы накаливания	Индивидуаль- ная упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	лм	K		мм	cosφ	Ra	В	•	КГ	Гц		Вт		
ULB-Q250-1120	10961	20	1500	4500	белый	100×100×185	0,9	>80	110-240	24	0,6	50-60	20	100	картон	12
UBX-Q250-1122	10962	20	1500	4500	черный	100×100×185	0,9	>80	110-240	24	0,6	50-60	20	100	картон	12
UBX-Q251-0020	10963	9	800	4500	белый	72×110×190	0,8	>80	110–240	15	0,3	50-60	20	60	картон	36
UBX-Q251-0022	10964	9	800	4500	черный	72×110×190	0,8	>80	110–240	15	0,3	50-60	20	60	картон	36