

Uniel

НОВИНКА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные

УЛУЧШЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ!

12_{Вт} = 85_{Вт}



30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

IP65



ULW-R04



ULW-004

НОВИНКА!Светильники светодиодные
пылевлагозащищенныеВ НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Цвет корпуса:

белый

черный



ULW-O04-12W/NW IP65 BLACK



ULW-R04-12W/NW IP65 WHITE

НОВАЯ МОЩНОСТЬ!

12^{Вт} = 85^W

НОВАЯ ЯРКОСТЬ!

840
ЛМНОВЫЙ КЛАСС
ЗАЩИТЫ!

IP65

ПРОВЕРЕНЫ
ВРЕМЕНЕМЧЕСТНЫЕ
30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР

НОВИНКА!Светильники светодиодные
пылевлагозащищенныеВ НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Цвет корпуса:

белый

черный



ULW-O03-8W/NW IP65 BLACK



ULW-R03-8W/NW IP65 WHITE

НОВАЯ МОЩНОСТЬ!8^{Вт} = 60^{Вт}**НОВАЯ ЯРКОСТЬ!**560
ЛМ**НОВЫЙ КЛАСС
ЗАЩИТЫ!**

IP65

**ПРОВЕРЕНЫ
ВРЕМЕНЕМ**ЧЕСТНЫЕ
30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ**ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР**

IP65

220В

50Hz

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Эквивалентная мощность ЛОН	Габаритные размеры	Температура среды	Класс энергопотребления	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К		Вт	мм	°С					шт.
ULW-O03-8W/NW IP65 WHITE	11132	8	560	5500	дневной	60	194×79×129	-25...+45	A	пластик	белый	картон	10
ULW-O04-12W/NW IP65 BLACK	11137	12	840	5500	дневной	85	249×99×169	-25...+45	A	пластик	черный	картон	10
ULW-O04-12W/NW IP 65 WHITE	11136	12	840	5500	дневной	85	249×99×169	-25...+45	A	пластик	белый	картон	10
ULW-R03-8W/NW IP65 WHITE	11134	8	560	5500	дневной	60	183×183×84	-25...+45	A	пластик	белый	картон	10
ULW-R04-12W/NW IP65 BLACK	11139	12	840	5500	дневной	85	224×224×109	-25...+45	A	пластик	черный	картон	10
ULW-R04-12W/NW IP65 WHITE	11138	12	840	5500	дневной	85	224×224×109	-25...+45	A	пластик	белый	картон	10