

# Uniel®

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С НИТЕВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

# Sky



Широкий ассортимент - полная линейка!



**90 W**  
**10 Вт**  
**900 лм**



**75 W**  
**9 Вт**  
**750 лм**



**75 W**  
**8 Вт**  
**800 лм**



**50 W**  
**6 Вт**  
**500 лм**



**50 W**  
**6 Вт**  
**500 лм**



**40 W**  
**6 Вт**  
**450 лм**

# Uniel®

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С НИТЕВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ



Лампы серии Sky внешне похожи на стандартные лампы накаливания и рекомендуются для общего освещения помещения, а также для использования в декоративных люстрах и светильниках.

### Ровное свечение

Лампа светит равномерно, без точек и направленных пятен, благодаря нитевым излучателям, расположенным по высоте колбы.

**36**  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



**+ 50°  
- 20°**

**30 000**  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

# Sky

**A++**

### ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Экономия электроэнергии до 90%

**3000 K  
4000 K**

### ЛИНЕЙКА ЛАМП

Две цветовые температуры 3000 K и 4000 K

  
**360°**

### УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

Угол рассеивания – 360°.

**≥80  
Ra**

### ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Индекс цветопередачи ≥80 Ra.

**от 200  
до 250 В**

### РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Работа в широком диапазоне  
напряжения: 200–250 В.

# Uniel®

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С НИТЕВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

# Sky



# Uniel®

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



### Форма A70, A60

| Наименование                     | Код         | Мощность | Эквивалентная<br>мощность ЛОН | Цоколь | Цветовая<br>температура | Световой поток | Размер лампы | Стекло     | <div>200-250 В~<br/>50 Гц</div> <div>Ra≥80</div> <div>360°</div> <div>+50°<br/>-20°</div> |
|----------------------------------|-------------|----------|-------------------------------|--------|-------------------------|----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |             | Вт       | Вт                            |        | К                       | лм             | (A×B), мм    |            |                                                                                           |
| LED-A70-15W/3000K/E27/CL PLS02WH | UL-00004868 | 15       | 160                           | E27    | 3000                    | 1600           | 70x110       | прозрачное | 10/100                                                                                    |
| LED-A70-15W/4000K/E27/CL PLS02WH | UL-00004869 | 15       | 160                           | E27    | 4000                    | 1600           | 70x110       | прозрачное | 10/100                                                                                    |
| LED-A70-17W/3000K/E27/CL PLS02WH | UL-00004870 | 17       | 180                           | E27    | 3000                    | 1800           | 70x110       | прозрачное | 10/100                                                                                    |
| LED-A70-17W/4000K/E27/CL PLS02WH | UL-00004871 | 17       | 180                           | E27    | 4000                    | 1800           | 70x110       | прозрачное | 10/100                                                                                    |
| LED-A70-23W/3000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005897 | 23       | 300                           | E27    | 3000                    | 3000           | 70x125       | прозрачное | 10/100                                                                                    |
| LED-A70-23W/4000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005898 | 23       | 300                           | E27    | 4000                    | 3000           | 70x125       | прозрачное | 10/100                                                                                    |
| LED-A60-8W/WW/E27/CL PLS02WH     | UL-00000198 | 8        | 75                            | E27    | 3000                    | 800            | 60×105       | прозрачное | 10/100                                                                                    |
| LED-A60-8W/WW/E27/FR PLS02WH     | UL-00000304 | 8        | 75                            | E27    | 3000                    | 800            | 60×105       | матовое    | 10/100                                                                                    |
| LED-A60-8W/NW/E27/CL PLS02WH     | UL-00001372 | 8        | 75                            | E27    | 4000                    | 800            | 60×105       | прозрачное | 10/100                                                                                    |
| LED-A60-10W/WW/E27/CL PLS02WH    | UL-00002625 | 10       | 110                           | E27    | 3000                    | 1120           | 60×105       | прозрачное | 10/100                                                                                    |
| LED-A60-10W/NW/E27/CL PLS02WH    | UL-00002626 | 10       | 110                           | E27    | 4000                    | 1120           | 60×105       | прозрачное | 10/100                                                                                    |
| LED-A60-12W/3000K/E27/CL PLS02WH | UL-00004866 | 12       | 125                           | E27    | 3000                    | 1260           | 60×105       | прозрачное | 10/100                                                                                    |
| LED-A60-12W/4000K/E27/CL PLS02WH | UL-00004867 | 12       | 125                           | E27    | 4000                    | 1260           | 60×105       | прозрачное | 10/100                                                                                    |
| LED-A60-15W/3000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005849 | 15       | 175                           | E27    | 3000                    | 1750           | 60×105       | прозрачное | 10/100                                                                                    |

# Uniel®

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



### Лампы-свечи

Наименование

Код

Мощность

Эквивалентная  
мощность ЛОН

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Размер лампы

Стекло

200-250 В~  
50 Гц

Ra≥80

360°

+50°  
-20°

|                                  |             | Вт | Вт  |     | К    | лм   | (А×В), мм |            |        |
|----------------------------------|-------------|----|-----|-----|------|------|-----------|------------|--------|
| LED-C35-6W/WW/E14/CL PLS02WH     | UL-00000199 | 6  | 50  | E14 | 3000 | 500  | 35x100    | прозрачное | 10/100 |
| LED-C35-6W/WW/E14/FR PLS02WH     | UL-00000305 | 6  | 50  | E14 | 3000 | 500  | 35x100    | матовое    | 10/100 |
| LED-C35-6W/NW/E14/CL PLS02WH     | UL-00001373 | 6  | 50  | E14 | 4000 | 500  | 35x100    | прозрачное | 10/100 |
| LED-C35-9W/3000K/E14/CL PLS02WH  | UL-00005160 | 9  | 75  | E14 | 3000 | 750  | 35x100    | прозрачное | 10/100 |
| LED-C35-9W/4000K/E14/CL PLS02WH  | UL-00005161 | 9  | 75  | E14 | 4000 | 750  | 35x100    | прозрачное | 10/100 |
| LED-C35-9W/3000K/E27/CL PLS02WH  | UL-00005163 | 9  | 75  | E27 | 3000 | 750  | 35x95     | прозрачное | 10/100 |
| LED-C35-9W/4000K/E27/CL PLS02WH  | UL-00005162 | 9  | 75  | E27 | 4000 | 750  | 35x95     | прозрачное | 10/100 |
| LED-C35-11W/3000K/E14/CL PLS02WH | UL-00005164 | 11 | 95  | E14 | 3000 | 950  | 35x100    | матовое    | 10/100 |
| LED-C35-11W/4000K/E14/CL PLS02WH | UL-00005165 | 11 | 95  | E14 | 4000 | 950  | 35x100    | прозрачное | 10/100 |
| LED-C35-11W/3000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005166 | 11 | 95  | E27 | 3000 | 950  | 35x95     | прозрачное | 10/100 |
| LED-C35-11W/4000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005167 | 11 | 95  | E27 | 4000 | 950  | 35x95     | прозрачное | 10/100 |
| LED-C35-13W/3000K/E14/CL PLS02WH | UL-00005899 | 13 | 125 | E14 | 3000 | 1250 | 37x105    | прозрачное | 10/100 |
| LED-C35-13W/4000K/E14/CL PLS02WH | UL-00005900 | 13 | 125 | E14 | 4000 | 1250 | 37x105    | прозрачное | 10/100 |
| LED-C35-13W/3000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005901 | 13 | 125 | E27 | 3000 | 1250 | 37x105    | прозрачное | 10/100 |
| LED-C35-13W/4000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005902 | 13 | 125 | E27 | 4000 | 1250 | 37x105    | прозрачное | 10/100 |



## Лампы «свеча на ветру»

| Наименование                      | Код         | Мощность | Эквивалентная<br>мощность ЛОН | Цоколь | Цветовая<br>температура | Световой поток | Размер лампы | Стекло     | 200-250 В~<br>50 Гц | Ra≥80 | +50°<br>-20° |
|-----------------------------------|-------------|----------|-------------------------------|--------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------------|-------|--------------|
|                                   |             | Вт       | Вт                            |        | К                       | лм             | (А×В), мм    |            |                     |       |              |
| LED-CW35-6W/WW/E14/CL PLS02WH     | UL-00000200 | 6        | 50                            | E14    | 3000                    | 500            | 35x110       | прозрачное |                     |       |              |
| LED-CW35-6W/WW/E14/FR PLS02WH     | UL-00000306 | 6        | 50                            | E14    | 3000                    | 500            | 35x110       | матовое    |                     |       |              |
| LED-CW35-6W/NW/E14/CL PLS02WH     | UL-00001374 | 6        | 50                            | E14    | 4000                    | 500            | 35x110       | прозрачное |                     |       |              |
| LED-CW35-9W/3000K/E14/CL PLS02WH  | UL-00005168 | 9        | 75                            | E14    | 3000                    | 750            | 35x110       | прозрачное |                     |       |              |
| LED-CW35-9W/4000K/E14/CL PLS02WH  | UL-00005169 | 9        | 75                            | E14    | 4000                    | 750            | 35x110       | прозрачное |                     |       |              |
| LED-CW35-11W/3000K/E14/CL PLS02WH | UL-00005170 | 11       | 95                            | E14    | 3000                    | 950            | 35x110       | прозрачное |                     |       |              |
| LED-CW35-11W/4000K/E14/CL PLS02WH | UL-00005171 | 11       | 95                            | E14    | 4000                    | 950            | 35x110       | прозрачное |                     |       |              |
| LED-CW35-13W/3000K/E14/CL PLS02WH | UL-00005903 | 13       | 125                           | E14    | 3000                    | 1250           | 37x130       | прозрачное |                     |       |              |
| LED-CW35-13W/4000K/E14/CL PLS02WH | UL-00005904 | 13       | 125                           | E14    | 4000                    | 1250           | 37x130       | прозрачное |                     |       |              |



## Лампы-глобы


| Наименование                     | Код         | Мощность | Эквивалентная мощность ЛОН | Цоколь | Цветовая температура | Световой поток | Размер лампы | Стекло     | 200-250 В~<br>50 Гц | Ra≥80 | +50°<br>-20° |
|----------------------------------|-------------|----------|----------------------------|--------|----------------------|----------------|--------------|------------|---------------------|-------|--------------|
|                                  |             | Вт       | Вт                         |        | К                    | лм             | (А×В), мм    |            |                     |       |              |
| LED-G45-6W/WW/E14/CL PLS02WH     | UL-00000197 | 6        | 50                         | E14    | 3000                 | 500            | 45x78        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-6W/WW/E14/FR PLS02WH     | UL-00000303 | 6        | 50                         | E14    | 3000                 | 500            | 45x78        | матовое    |                     |       |              |
| LED-G45-6W/NW/E14/CL PLS02WH     | UL-00001371 | 6        | 50                         | E14    | 4000                 | 500            | 45x78        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-6W/WW/E27/CL PLS02WH     | UL-00000196 | 6        | 50                         | E27    | 3000                 | 500            | 45x78        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-6W/WW/E27/FR PLS02WH     | UL-00000302 | 6        | 50                         | E27    | 3000                 | 500            | 45x78        | матовое    |                     |       |              |
| LED-G45-6W/NW/E27/CL PLS02WH     | UL-00001370 | 6        | 50                         | E27    | 4000                 | 500            | 45x78        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-9W/3000K/E14/CL PLS02WH  | UL-00005172 | 9        | 75                         | E14    | 3000                 | 750            | 45x78        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-9W/4000K/E14/CL PLS02WH  | UL-00005173 | 9        | 75                         | E14    | 4000                 | 750            | 45x78        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-9W/3000K/E27/CL PLS02WH  | UL-00005174 | 9        | 75                         | E27    | 3000                 | 750            | 45x78        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-9W/4000K/E27/CL PLS02WH  | UL-00005175 | 9        | 75                         | E27    | 4000                 | 750            | 45x78        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-11W/3000K/E14/CL PLS02WH | UL-00005176 | 11       | 95                         | E14    | 3000                 | 950            | 45x78        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-11W/4000K/E14/CL PLS02WH | UL-00005177 | 11       | 95                         | E14    | 4000                 | 950            | 45x78        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-11W/3000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005178 | 11       | 95                         | E27    | 3000                 | 950            | 45x85        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-11W/4000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005179 | 11       | 95                         | E27    | 4000                 | 950            | 45x85        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-13W/3000K/E14/CL PLS02WH | UL-00005905 | 13       | 125                        | E14    | 3000                 | 1250           | 45x85        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-13W/4000K/E14/CL PLS02WH | UL-00005906 | 13       | 125                        | E14    | 4000                 | 1250           | 45x85        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-13W/3000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005907 | 13       | 125                        | E27    | 3000                 | 1250           | 45x85        | прозрачное |                     |       |              |
| LED-G45-13W/4000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005908 | 13       | 125                        | E27    | 4000                 | 1250           | 45x85        | прозрачное |                     |       |              |



## Лампы-глобы

| Наименование                      | Код         | Мощность | Эквивалентная мощность ЛОН | Цоколь | Цветовая температура | Световой поток | Размер лампы | Стекло     | Диапазон температур |
|-----------------------------------|-------------|----------|----------------------------|--------|----------------------|----------------|--------------|------------|---------------------|
|                                   |             | Вт       | Вт                         |        | К                    | лм             | (А*В), мм    |            |                     |
| LED-G95-10W/3000K/E27/CL PLS02WH  | UL-00004862 | 10       | 90                         | E27    | 3000                 | 900            | 95x140       | прозрачное | 50                  |
| LED-G95-10W/4000K/E27/CL PLS02WH  | UL-00004863 | 10       | 90                         | E27    | 4000                 | 900            | 95x140       | прозрачное | 50                  |
| LED-G95-15W/3000K/E27/CL PLS02WH* | UL-00004864 | 15       | 150                        | E27    | 3000                 | 1500           | 95x140       | прозрачное | 50                  |
| LED-G95-15W/4000K/E27/CL PLS02WH* | UL-00004865 | 15       | 150                        | E27    | 4000                 | 1500           | 95x140       | прозрачное | 50                  |
| LED-G125-10W/WW/E27/CL PLS02WH*   | 10534       | 10       | 90                         | E27    | 3000                 | 900            | 125x172      | прозрачное | 50                  |
| LED-G125-10W/NW/E27/CL PLS02WH*   | UL-00004859 | 10       | 90                         | E27    | 4000                 | 900            | 125x172      | прозрачное | 50                  |
| LED-G125-15W/3000K/E27/CL PLS02WH | UL-00004860 | 15       | 150                        | E27    | 3000                 | 1500           | 125x172      | прозрачное | 50                  |
| LED-G125-15W/4000K/E27/CL PLS02WH | UL-00004861 | 15       | 150                        | E27    | 4000                 | 1500           | 125x172      | прозрачное | 50                  |

\*РАСПРОДАЖА



# Uniel®

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



РАСПРОДАЖА

## Лампы-рефлекторы R50

| Наименование                 | Код         | Мощность | Эквивалентная мощность ЛОН | Цоколь | Цветовая температура | Световой поток | Размер лампы | Стекло  | 200-250 В~<br>50 Гц | Ra≥80 | +50°<br>-20° |
|------------------------------|-------------|----------|----------------------------|--------|----------------------|----------------|--------------|---------|---------------------|-------|--------------|
|                              |             | Вт       | Вт                         |        | К                    | лм             | (А×В), мм    |         |                     |       |              |
| LED-R50-6W/WW/E14/FR PLS02WH | UL-00001491 | 6        | 40                         | E14    | 3000                 | 450            | 55x85        | матовое |                     |       |              |
| LED-R50-6W/NW/E14/FR PLS02WH | UL-00001492 | 6        | 40                         | E14    | 4000                 | 450            | 55x85        | матовое |                     |       |              |