

# Uniel<sup>®</sup> air

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С НИТЕВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ



60  
W

6 Вт

610 лм

75  
W

7,5 Вт

745 лм



85  
W

8 Вт

800 лм



60  
W

6 Вт

610 лм

75  
W

7,5 Вт

745 лм



## РОВНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Лампа светит равномерно,  
без точек и направленных  
пятен, благодаря  
нитевым излучателям,  
расположенным  
по высоте колбы.



**30 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ  
HOURS LONG LIFE


# Uniel<sup>®</sup>

## ПОЛНАЯ ЗАМЕНА СТАНДАРТНЫХ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ!



### ЭКОНОМИЯ

Экономия электроэнергии до 90 %.




### ЛИНЕЙКА ЛАМП

Две цветовые температуры: **WW** и **NW**



### УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

Угол рассеивания — 360°.



### ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Индекс цветопередачи  $\geq 80$  Ra.



### РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Работа в широком диапазоне  
напряжения: 200–250 В

# Uniel<sup>®</sup> air

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С НИТЕВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ



| Наименование                    | Код         | Мощность | Эквивалентная мощность ЛОН | Световой поток | Тип цоколя | Цветовая температура | Свет         | Размер лампы (D×H) | Срок службы | Класс энергопотребления | Частота | Индекс цветопередачи (Ra) | Напряжение | Угол светового потока |
|---------------------------------|-------------|----------|----------------------------|----------------|------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------------|---------|---------------------------|------------|-----------------------|
|                                 |             | Вт       | Вт                         | лм             |            |                      |              |                    |             |                         |         |                           |            |                       |
| LED-A60-8W/NW/E27/CL GLA01TR    | UL-00002212 | 8        | 85                         | 800            | E27        | 4000                 | белый        | 60×110             | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-A60-8W/WW/E27/CL GLA01TR    | UL-00002210 | 8        | 85                         | 800            | E27        | 3000                 | теплый белый | 60×110             | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-C35-6W/NW/E14/CL GLA01TR    | UL-00002198 | 6        | 60                         | 610            | E14        | 4000                 | белый        | 35×100             | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-C35-6W/WW/E14/CL GLA01TR    | UL-00002196 | 6        | 60                         | 610            | E14        | 3000                 | теплый белый | 35×100             | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-CW35-6W/NW/E14/CL GLA01TR   | UL-00002229 | 6        | 60                         | 610            | E14        | 4000                 | белый        | 35×120             | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-CW35-6W/WW/E14/CL GLA01TR   | UL-00002199 | 6        | 60                         | 610            | E14        | 3000                 | теплый белый | 35×120             | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-G45-6W/NW/E14/CL GLA01TR    | UL-00002207 | 6        | 60                         | 610            | E14        | 4000                 | белый        | 45×78              | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-G45-6W/NW/E27/CL GLA01TR    | UL-00002208 | 6        | 60                         | 610            | E27        | 4000                 | белый        | 45×78              | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-G45-6W/WW/E14/CL GLA01TR    | UL-00002201 | 6        | 60                         | 610            | E14        | 3000                 | теплый белый | 45×78              | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-G45-6W/WW/E27/CL GLA01TR    | UL-00002203 | 6        | 60                         | 610            | E27        | 3000                 | теплый белый | 45×78              | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-C35-7,5W/NW/E14/CL GLA01TR  | UL-00003247 | 7,5      | 75                         | 745            | E14        | 4000                 | белый        | 35×100             | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-C35-7,5W/WW/E14/CL GLA01TR  | UL-00003245 | 7,5      | 75                         | 745            | E14        | 3000                 | теплый белый | 35×100             | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-CW35-7,5W/NW/E14/CL GLA01TR | UL-00003296 | 7,5      | 75                         | 745            | E14        | 4000                 | белый        | 35×120             | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-CW35-7,5W/WW/E14/CL GLA01TR | UL-00003248 | 7,5      | 75                         | 745            | E14        | 3000                 | теплый белый | 35×120             | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-G45-7,5W/NW/E14/CL GLA01TR  | UL-00003254 | 7,5      | 75                         | 745            | E14        | 4000                 | белый        | 45×78              | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-G45-7,5W/NW/E27/CL GLA01TR  | UL-00003255 | 7,5      | 75                         | 745            | E27        | 4000                 | белый        | 45×78              | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-G45-7,5W/WW/E14/CL GLA01TR  | UL-00003250 | 7,5      | 75                         | 745            | E14        | 3000                 | теплый белый | 45×78              | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |
| LED-G45-7,5W/WW/E27/CL GLA01TR  | UL-00003252 | 7,5      | 75                         | 745            | E27        | 3000                 | теплый белый | 45×78              | 30 000      | A++                     | 50      | ≥80                       | 200–250    | 360                   |