


Uniel®

ЦЕНЫ НИЖЕ, СВЕТОВОЙ  
ПОТОК ТОТ ЖЕ!


ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ  
LED-СВЕТИЛЬНИКИ  
ULO-K10D ЛИНЕЙНЫЕ  
ПОДВЕСНЫЕ, **140 ЛМ/ВТ**



НА СКЛАДЕ

# Uniel®

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ LED-СВЕТИЛЬНИКИ ULO-K10D ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ, **140 ЛМ/ВТ**



- ◆ Для освещения торговых и фитнес залов, галерей и офисов
- ◆ Потребляют меньше, светят ярче

<b>IP65</b>	<b>140</b> ЛМ/ВТ	<b>Ra</b> ≥ <b>85</b>	<b>120</b>	КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ <b>&lt;0,5%</b>
<b>cos φ</b> <b>0,9</b>	<b>176-265 В</b> 50 Гц	<b>50000</b> ЧАСОВ СЛУЖБЫ	<b>60</b> МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ	




Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Класс энерго- потребления	Цвет корпуса	Транспортная упаковка шт.
ULO-K10D 22W/4000K/L50 IP65 SILVER	UL-00012019	22	3080	4000	500×50×70	A+++	серебристый	4
ULO-K10D 22W/4000K/L50 IP65 BLACK	UL-00012020	22	3080	4000	500×50×70	A+++	черный	4
ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 SILVER	UL-00004209	30	2800	5000	600×50×70	A++	серебристый	4
ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 BLACK	UL-00011395	30	2800	5000	600×50×70	A++	черный	4
ULO-K10D 40W/4000K/L100 IP65 SILVER	UL-00012021	40	5600	4000	1000×50×70	A+++	серебристый	2
ULO-K10D 40W/4000K/L100 IP65 BLACK	UL-00012022	40	5600	4000	1000×50×70	A+++	черный	2
ULO-K10D 52W/4000K/L125 IP65 SILVER	UL-00012023	52	7280	4000	1250×50×70	A+++	серебристый	2
ULO-K10D 52W/4000K/L125 IP65 BLACK	UL-00012024	52	7280	4000	1250×50×70	A+++	черный	2
ULO-K10D 52W/5000K/L125 IP65 BLACK	UL-00012274	52	7280	5000	1250×50×70	A+++	черный	2
ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 SILVER	UL-00004208	60	5600	5000	1200×50×70	A++	серебристый	2
ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 BLACK	UL-00010362	60	5600	5000	1200×50×70	A++	черный	2

\*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит в комплект поставки светильника и заказывается отдельно.

# Uniel®

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ LED-СВЕТИЛЬНИКИ ULO-K10D ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ, **140 ЛМ/ВТ** С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ



- ◆ Блок аварийного питания 3.6В, 2000 мА\*ч, Ni-MH
- ◆ Длительность работы в аварийном режиме — 60 минут



<b>IP65</b>	<b>140</b> ЛМ/ВТ	<b>Ra</b> ≥ <b>85</b>	 <b>120</b>	КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ <b>&lt;0,5%</b>
<b>cos φ</b> <b>0,9</b>	 <b>176-265 В</b> 50 Гц	<b>50000</b> ЧАСОВ СЛУЖБЫ	<b>60</b> МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ	

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Цвет корпуса	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К				шт.
ULO-K10D 22W/4000K/L50/EMG IP65 BLACK	UL-00012275	22	3080	4000	500×50×70	A+++	черный	4
ULO-K10D 22W/4000K/L50/EMG IP65 SILVER	UL-00012276	22	3080	4000	500×50×70	A+++	серебристый	4
ULO-K10D 40W/4000K/L100/EMG IP65 BLACK	UL-00012277	40	5600	4000	1000×50×70	A+++	черный	2
ULO-K10D 40W/4000K/L100/EMG IP65 SILVER	UL-00012278	40	5600	4000	1000×50×70	A+++	серебристый	2
ULO-K10D 52W/4000K/L125/EMG IP65 BLACK	UL-00012279	52	7280	4000	1250×50×70	A+++	черный	2
ULO-K10D 52W/4000K/L125/EMG IP65 SILVER	UL-00012280	52	7280	4000	1250×50×70	A+++	серебристый	2

\*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит в комплект поставки светильника и заказывается отдельно.