

**ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ**

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.



Варианты исполнения цвета корпуса:
серебристый, чёрный, бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

IP40

140
лм/Вт

cosφ
0,9

Ra
≥85

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

от **176**
до **265**В

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка шт.
ULO-K10A 15W/4000K/L25 IP40 SILVER	UL-00011484	15	1800	4000		250×50×70		2
ULO-K10A 15W/5000K/L25 IP40 SILVER	UL-00011485	15	1830	5000		250×50×70		2
ULO-K10A 25W/4000K/L50 IP40 SILVER	UL-00011486	25	3000	4000		500×50×70		2
ULO-K10A 25W/5000K/L50 IP40 SILVER	UL-00011487	25	3050	5000		500×50×70		2
ULO-K10A 50W/4000K/L100 IP40 SILVER	UL-00011488	50	6000	4000		1000×50×70		2
ULO-K10A 50W/5000K/L100 IP40 SILVER	UL-00011489	50	6100	5000		1000×50×70		2
ULO-K10A 65W/4000K/L125 IP40 SILVER	UL-00011490	65	7800	4000	120	1200×50×70	A+	2
ULO-K10A 65W/5000K/L125 IP40 SILVER	UL-00011491	65	7930	5000		1200×50×70		2
ULO-K10A 80W/4000K/L150 IP40 SILVER	UL-00011492	80	9600	4000		1500×50×70		2
ULO-K10A 80W/5000K/L150 IP40 SILVER	UL-00011493	80	9760	5000		1500×50×70		2
ULO-K10A 100W/4000K/L200 IP40 SILVER	UL-00011494	100	12600	4000		2000×50×70		2
ULO-K10A 100W/5000K/L200 IP40 SILVER	UL-00011495	100	12810	5000		2000×50×70		2
ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 SILVER	UL-00004209	30	2800	5000		600×50×70		4
ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 SILVER	UL-00004208	60	5600	5000		1200×50×70		2
ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 BLACK	UL-00011395	30	2800	5000	120	600×50×70	A++	4
ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 BLACK	UL-00010362	60	5600	5000		1200×50×70		2