

Uniel

LED-светильники ULY-K70 пылевлагозащищенные

Освещение складских и производственных помещений, автомоек

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ



УФ-стабилизированный
рассеиватель

Корпус
ABS-пластик

40 Вт

4360 лм

60 Вт

6540 лм

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

СВЕТОДИОДЫ
LUMILEDS
LUXEON

cosφ
0,95

109
лм/Вт

Ra
≥ 90

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

50000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

IP65

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Цвет корпуса	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Групповая упаковка шт.
ULY-K70A 40W/5000K/L126 IP65 WHITE	UL-00004255	40	4360	5000	180-260	120	1260×135×105	белый	A++	<0,5	2
ULY-K70B 60W/5000K/L126 IP65 WHITE	UL-00004256	60	6540	5000	180-260	120	1260×135×105	белый	A++	<0,5	2
ULY-K70A 40W/4000K/L126 IP65 WHITE	UL-00008493	40	4360	4000	180-260	120	1260×135×105	белый	A++	<0,5	2
ULY-K70B 60W/4000K/L126 IP65 WHITE	UL-00008494	60	6540	4000	180-260	120	1260×135×105	белый	A++	<0,5	2

Сделано
в России