

Uniel[®]

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Smart Light


Готовое решение
для подсветки
предметов интерьера
и рабочих зон

Просты в установке

*Включаются от датчика
движения*



NEW
НОВИНКА
NEW



4000 К
БЕЛЫЙ СВЕТ



30
LED

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

IP65



12
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ



50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

IP65



12
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

КОМПЛЕКТЫ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ

ULS-R01



Преимущества:

- Датчик движения срабатывает только в условиях низкой освещенности при обнаружении движения;
- Регулировка времени задержки включения: 30/130/380 секунд;
- Регулировка яркости свечения от 5 до 100%;
- Адаптер питания и аксессуары для монтажа в комплекте.

ULS-R02



КОМПЛЕКТЫ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

ULS-R20



Преимущества:

- Бесконтактное включение;
- Крепление к поверхности с помощью текстильной застежки на клейкой основе.

2 режима работы:

1. Включение и выключение вручную (кнопкой);
2. Включение по срабатыванию датчика.

ULS-R21



Преимущества:

- Литий-ионный аккумулятор заряжается через стандартный порт micro-USB (в комплекте);
- 3 часа непрерывной работы от одной зарядки аккумулятора;
- Индикация процесса зарядки;
- Регулировка времени задержки включения: 15/130/380 секунд;
- Крепление к поверхности с помощью магнита на клейкой основе.

3 режима работы:

1. Включение от датчика движения при любой освещенности;
2. Включение от датчика движения только в темноте;
3. Срабатывание датчика отключено.

Наименование	Код для заказа	Длина	Ширина ленты	Кратность резки	Мощность	Световой поток	Тип датчика	Дистанция обнаружения	Угол обзора датчика	Источник питания	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		м	мм	мм	Вт	лм		м	°			шт.
ULS-R01-3W/4000K/1,2M/DIM SENSOR Smart Light	UL-00004447	1,2	8	100	3	200	движения и освещенности	4,5	100	адаптер 6 Вт IP20, в/к	блистер	25
ULS-R02-6W/4000K/1,2Mx2/DIM SENSOR Smart Light	UL-00004448	1,2x2	8	100	3x2	200x2	движения и освещенности	4,5	100	адаптер 12 Вт IP20, в/к	блистер	18
ULS-R20-2,4W/4000K/1,0M/4AAA SENSOR Smart Light	UL-00004449	1	8	33	2,4	180	движения	5	115	4 батарейки AAA, не в/к	блистер	50
ULS-R21-2,4W/4000K/1,0M/RECH SENSOR Smart Light	UL-00004450	1	8	33	2,4	180	движения и освещенности	5	115	аккумулятор Li-Ion 1100 мАч, в/к	блистер	45