

Uniel

LED-светильники ULP для потолков «Армстронг»

Сделано
в России


Серия **UNIVERSAL**

Энергоэффективный
(A+) светильник
неслепящего света
для потолков
типа «Армстронг»
с универсальным
способом установки
(встраиваемый,
накладной, подвесной).

**Рекомендованы к использованию в детских
школьных и дошкольных учреждениях**

*(коэффициент пульсации не превышает 1%,
что установлено нормативными актами СНиП).*

РАСSEИВАТЕЛЬ — ПРИЗМА
ВСТРАИВАЕМЫЕ
ПОДВЕСНЫЕ
НАКЛАДНЫЕ



Uniel

36 Вт

4140 лм

54 Вт

6600 лм

48 Вт

5200 лм

72 Вт

10300 лм

36
36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

IP40

Изображение	Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
			Вт	лм	К	В	мм	шт.	
	ULP-6060 36W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004586	36	4140	4000	180-260	120	595x595x28	2
	ULP-6060 36W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004587	36	4140	6500	180-260	120	595x595x28	2
	ULP-6060 48W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004588	48	5200	4000	180-260	120	595x595x28	2
	ULP-6060 48W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004589	48	5200	6500	180-260	120	595x595x28	2
	ULP-60120 72W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004590	72	10300	4000	180-260	120	1195x595x28	2
	ULP-60120 72W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004591	72	10300	6500	180-260	120	1195x595x28	2
	ULP-18120 36W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004594	36	4400	4000	180-260	120	1195x180x28	2
	ULP-18120 36W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004595	36	4400	6500	180-260	120	1195x180x28	2
	ULP-18120 54W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004596	54	6600	4000	180-260	120	1195x180x28	2
	ULP-18120 54W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004597	54	6600	6500	180-260	120	1195x180x28	2

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

от **180**
до **260V**

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

Ra
≥ **80**

cosφ
0,9

-20°
+50°

120°