

Uniel®

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ


ДЛЯ СКЛАДА
ПОДВЕСНОЙ ULY-U42C



НА СКЛАДЕ

Uniel®

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ СКЛАДА ПОДВЕСНОЙ ULY-U42C



СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА:

- ◆ Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В
- ◆ Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии — 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
- ◆ Опция грозозащиты



Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ

Не требует перерывов в работе


Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава

Поворотные кронштейны

Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного поликарбоната

Uniel®

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ СКЛАДА ПОДВЕСНОЙ ULY-U42C



- IP65
- 141 ЛМ/Вт
- Ra ≥ 85
- 120°
- +40°
-40°
- cos φ 0,9
- 180-260 В
50 Гц
- 50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	КСС Д	Габаритные размеры	Тип рассеивателя
		Вт	лм	К		мм	
ULY-U42C 40W/5000K IP65 SILVER	UL-00012282	40	5781	5000	120	200x140x110	Призма
ULY-U42C 60W/5000K IP65 SILVER	UL-00012283	60	8742	5000	120	245x140x110	Призма
ULY-U42C 60W/4000K IP65 OPAL SILVER	UL-00013024	60	8742	4000	120	245x140x110	Опал
ULY-U42C 80W/5000K IP65 SILVER	UL-00012284	80	11562	5000	120	380x140x110	Призма
ULY-U42C 100W/5000K IP65 SILVER	UL-00012285	100	14664	5000	120	545x140x110	Призма
ULY-U42C 120W/5000K IP65 SILVER	UL-00012286	120	17343	5000	120	500x140x110	Призма
ULY-U42C 160W/5000K IP65 SILVER	UL-00012287	160	23124	5000	120	645x140x110	Призма
ULY-U42C 180W/5000K IP65 SILVER	UL-00012288	180	25944	5000	120	695x140x110	Призма
ULY-U42C 200W/5000K IP65 SILVER	UL-00004830	200	28905	5000	120	845x140x110	Призма