



# LED-светильники ULO-C01

## линейные накладные

# Uniel

для освещения общественных  
и административных зданий  
*подходят для жилых помещений*

  
В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ  


Сделано  
в России

16 Вт

6500 К

4000 К

32 Вт

6500 К

4000 К

36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

ИСТОЧНИКИ  
ПИТАНИЯ



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

# Uniel

## LED-светильники ULO-C01 линейные накладные

Сделано  
в России



- КОЭФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ <math>< 3\%</math>
- EMC
- 120°
- 36 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
- 20° / +50°
- PLEASANT LIGHT БЕЗ МЕРЦАНИЯ
- от 180 до 260V
- cosφ 0,95
- Ra ≥ 80
- 106 лм/Вт
- IP40

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ



**НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ НА СТЕНУ И ПОТОЛОК**

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Тип рассеивателя	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка шт.
ULO-C01A 32W/4000K/L125 IP40 WHITE	UL-00005086	32	3400	4000	1250×145×62	призма	A++	2
ULO-C01A 32W/6500K/L125 IP40 WHITE	UL-00005090	32	3400	6500	1250×145×62	призма		2
ULO-C01B 16W/4000K/L64 IP40 WHITE	UL-00005195	16	1700	4000	640×145×62	призма	A++	4
ULO-C01B 16W/6500K/L64 IP40 WHITE	UL-00005196	16	1700	6500	640×145×62	призма		4
ULO-C01A 32W/4000K/L125 IP40 OPAL WHITE	UL-00011227	32	3400	4000	1250×145×62	опал	A++	2
ULO-C01A 32W/6500K/L125 IP40 OPAL WHITE	UL-00011228	32	3400	6500	1250×145×62	опал		2
ULO-C01B 16W/4000K/L64 IP40 OPAL WHITE	UL-00011229	16	1700	4000	640×145×62	опал		4
ULO-C01B 16W/6500K/L64 IP40 OPAL WHITE	UL-00011230	16	1700	6500	640×145×62	опал		4