

Светильники светодиодные накладные ULO-K05

Светильник светодиодный накладной IP44 серии ULW-K05 предназначен освещения помещений ЖКХ, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т. п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролётов. Корпус светильника изготовлен из термостойкого негорючего пластика. Светорассеиватель выполнен из ударопрочного стекла.

Светильник изготавливается в исполнении УХЛ2, диапазон рабочих температур от -40°C до +45°C.

Uniel

СДЕЛАНО
В
РОССИИ



УДАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО

ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ2

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ


6 Вт

Ra
≥75

-40°
+45°

12 Вт

cosφ
0,9



6000 К



EAC IP44

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Частота Гц	Угол рассеивания °	Размер светильника мм	Класс энерго- потребления	Коэффициент пульсации %	Транспортная упаковка шт.
ULO-K05A 6W/6000K/R24 IP44 WHITE/GLASS	UL-00005242	6	600	6000	180-260	50	120°	Ø240×95	A+	<3	4
ULO-K05B 12W/6000K/R24 IP44 WHITE/GLASS	UL-00005243	12	1200	6000	180-260	50	120°	Ø240×95	A+	<3	4