



# VOLPE

## Светодиодные прожекторы **ULF-Q513**

**В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ**

**Для освещения  
и подсветки:**  
частных домов,  
беседок, гаражей,  
построек  
с повышенной  
влажностью.

6500 К



дневной  
свет

3000 К



теплый  
свет

630 нм



красный  
свет

550 нм



зеленый  
свет

470 нм



синий  
свет



30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ  
18  
МЕСЯЦЕВ



Фиксатор  
кронштейна

100Вт

70Вт

30Вт

ДРАЙВЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ IC DIRECT • ЛЕГКИЙ ВЕС И ПЛОСКИЙ КОРПУС • УСТОЙЧИВ К ВИБРАЦИЯМ • АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР

Модель	Код товара	Потребляемая мощность	Световой поток	Цветовая температура / длина волны	Цвет свечения	Габаритные размеры	Коэффициент мощности (cos φ)	Индекс цвето-передачи (Ra)	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
ULF-Q513 10W/3000K IP65 220-240V BLACK	UL-00005801	10	850	3000 К	теплый	62×35×98	0,9	80	картон	80
ULF-Q513 10W/DW IP65 220-240V BLACK	UL-00003983	10	850	6500 К	дневной	62×35×98	0,9	80	картон	80
ULF-Q513 30W/DW IP65 220-240V BLACK	UL-00003984	30	2550	6500 К	дневной	104×35×140	0,9	80	картон	60
ULF-Q513 30W/GREEN IP65 220-240V BLACK	UL-00005815	30	1700	550 нм	зеленый	104×35×140	0,9		картон	50
ULF-Q513 30W/RED IP65 220-240V BLACK	UL-00005811	30	610	630 нм	красный	104×35×140	0,9		картон	50
ULF-Q513 30W/BLUE IP65 220-240V BLACK	UL-00005813	30	420	470 нм	синий	104×35×140	0,9		картон	50
ULF-Q513 50W/3000K IP65 220-240V BLACK	UL-00005802	50	4250	3000 К	теплый	132×36×183	0,9	80	картон	30
ULF-Q513 50W/6500K IP65 220-240V BLACK	UL-00004342	50	4250	6500 К	дневной	132×36×183	0,9	80	картон	30
ULF-Q513 70W/6500K IP65 220-240V BLACK	UL-00004343	70	5950	6500 К	дневной	168×36×218	0,9	80	картон	20
ULF-Q513 100W/6500K IP65 220-240V BLACK	UL-00004344	100	8500	6500 К	дневной	185×36×249	0,9	80	картон	10

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.



# VOLPE

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ


## Светодиодные прожекторы ULF-Q514

Характеристики датчика  
движения и освещенности

Датчик не экранируется

Время срабатывания .....2 с  
 Время свечения ..... 30 с  
 Порог освещенности срабатывания .....5 люкс  
 Дальность действия.....5 м  
 Угол детектирования .....360°  
 Излучение с плотностью мощности..... <0,1мВт/см<sup>2</sup>

6500 К



Для дежурного  
освещения  
территорий  
и зданий

Не экранируется

- ГАРАНТИЯ 18 МЕСЯЦЕВ
- 120°
- 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- IP65
- +40° / -30°
- EMC
- ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 5м
- от 220 В до 240 В
- УГОЛ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 360°



30Вт



Модель

Код товара	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	Габаритные размеры	Коэффициент мощности (cos φ)	Индекс цветопередачи	Классы энергоэффективности	Тип индивидуальной упаковки	Класс защиты от поражения электрическим током	Групповая упаковка
	Вт	лм	К		мм						шт.
ULF-Q514 30W/6500K SENSOR IP65 220-240V BLACK UL-00007121	30	2550	6500	дневной	35x140x104	0,9	≥80	A+	картон	I	60