



Диммируемый блок питания серии SWITCH DIM

Ступенчатое диммирование светильника с четырьмя режимами светового потока: 100%, 50%, 20%, выключен

для замены стандартного сетевого блока питания
светодиодных светильников серии EFFECTIVE:

ULP-30120-36W

ULP-6060-36W

ULP-6060-42W



*тактовый
выключатель

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Диммирование светильника обеспечивает четыре уровня светового потока и производится при помощи тактового выключателя света. Первое включение светильника – режим 100% светового потока, выключение на 5 секунд и повторное включение переводит светильник в режим 50% светового потока, третье такое переключение переводит светильник в режим 20% светового потока, четвертое — выключен. Дальнейшие переключения повторяют цикл.

Наименование	Код	Входное напряжение	Диапазон выходных напряжений	Частота	Максимальный выходной ток	Класс электриче- ской безопасности	Климатическое исполнение	Диапазон рабочих температур к	Защита от пыли и влаги	Габаритные размеры	Длина проводов	Материал корпуса	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка
		В	В	Гц	мА			С°		мм	мм			шт.
UED-ULP-36W/MB EFFECTIVE SWITCH DIM	UL-00006491	220–240	42–63	50	600	II	УХЛ 4	0...+40	IP40	110×42×26	100	пластик	картон	40

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

IP40



36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

от 220
до 240V

