

Светильник светодиодный накладной ULI-Q150



Шнур питания с вилкой 1,2 м, переходник и заглушка



Клипы для крепления



Гибкий переходник (в комплекте светильника ULI-Q150 18W)



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА КОРПУСЕ

5 Вт 400 лм

10 Вт 800 лм

14 Вт 1100 лм

18 Вт 1440 лм

Предназначен для бытового внутреннего освещения: акцентное освещение и подсветка корпусной мебели. Корпус изготовлен из полипропилена, светорассеиватель из оптического поликарбоната.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Естественная цветопередача.
- Последовательное соединение светильников.
- Экономичный и экологически безопасный.



Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Световой поток	Климатическое исполнение	Материал корпуса	Габариты	Класс энергопотребления	Количество светильников, соединяемых в одну линию,	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		К	лм			мм		шт.		
ULI-Q150 5W/4000K IP40 WHITE	UL-00008643	4000	400	УХЛ4	полипропилен	308x23x35	A+	12	картон	30
ULI-Q150 10W/4000K IP40 WHITE	UL-00006758	4000	800	УХЛ4	полипропилен	568x23x35	A+	12	картон	30
ULI-Q150 14W/4000K IP40 WHITE	UL-00006759	4000	1100	УХЛ4	полипропилен	868x23x35	A+	10	картон	30
ULI-Q150 18W/4000K IP40 WHITE	UL-00006760	4000	1440	УХЛ4	полипропилен	1168x23x35	A+	8	картон	30