

# Uniel

## Светильники для ШКОЛЬНЫХ и образовательных учреждений серии ULP

ПОДВЕСНЫЕ  
НАКЛАДНЫЕ  
ВСТРАИВАЕМЫЕ

Мощность одного светодиода  
не превышает 0,2 Вт!

Полное соответствие требованиям  
Роспотребнадзора! \*

Теплоотвод по всей площади  
светодиодной линейки!

Срок службы – 100 000 часов!

Световой поток — 6560 лм! \*\*

Низкие напряжение и ток  
на линейках не позволяют  
светодиодам нагреваться!

180 лм/Вт

Соответствует требованиям  
ГОСТ-Р-54350-2015

5 лет гарантии!


IP40



# Светильники для ШКОЛЬНЫХ и образовательных учреждений серии ULP

ПОДВЕСНЫЕ  
НАКЛАДНЫЕ  
ВСТРАИВАЕМЫЕ

Предназначены для освещения школьных классов, для использования в детских образовательных школьных и дошкольных учреждениях



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток ***	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Тип рассеивателя	Кол-во в трансп коробке
ULP-6060 36W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00006775	36	6560	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-6060 28W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00006776	28	4400	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-6060 36W/3950K IP40 SCHOOL ECO WHITE	UL-00006965	36	5250	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-18120 36W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007243	36	5250	3950	160–260	120	1195×180×40	Опал (матовый)	2
ULP-6060 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007170	36	6560	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-6060 28W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007171	28	4400	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-6060 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL ECO WHITE	UL-00007172	36	5250	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-18120 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007244	36	5250	3950	160–260	120	1195×180×40	Опал (матовый)	2

\* Письмо Руководителя Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко от 01.10.2012 №01/11157-12-32 «Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света».

\*\* У самого мощного светильника из линейки школьных панелей, при этом после рассеивателя и потерь на источник питания – 5250 лм.

\*\*\* Световой поток после рассеивания и с учетом потерь на ИП может быть меньше на 20%.

\*\*\*\* Часы службы светодиодов