

Светодиодные прожекторы ULF-Q516

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Для наружного освещения и подсветки:
частных домов, беседок, гаражей,
построек с повышенной влажностью.

6500 К



дневной свет

630 нм



красный свет

550 нм



зеленый свет

470 нм



синий свет



10 Вт



20 Вт



30 Вт



50 Вт



100 Вт

ДРАЙВЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ IC DIRECT • ЛЕГКИЙ ВЕС И ПЛОСКИЙ КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ
• УСТОЙЧИВ К ВИБРАЦИЯМ • АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР

Модель	Код товара	Потребляемая мощность	Световой поток	Цветовая температура / длина волны	Цвет свечения	Габаритные размеры	Коэффициент мощности	Индекс цвето-передачи (Ra)	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
ULF-Q516 10W/6500K IP65 220-240B GREY	UL-00008353	10	800	6500 К	дневной	102x75x40	0,9	80	картон	60
ULF-Q516 10W/GREEN IP65 220-240B GREY	UL-00008490	10	600	550 нм	зеленый	102x75x40	0,9	80	картон	60
ULF-Q516 10W/RED IP65 220-240B GREY	UL-00008491	10	240	630 нм	красный	102x75x40	0,9	80	картон	60
ULF-Q516 10W/BLUE IP65 220-240B GREY	UL-00008492	10	160	470 нм	синий	102x75x40	0,9	80	картон	60
ULF-Q516 20W/6500K IP65 220-240B GREY	UL-00008354	20	1600	6500 К	дневной	102x75x40	0,9	80	картон	60
ULF-Q516 30W/6500K IP65 220-240B GREY	UL-00008355	30	2400	6500 К	дневной	122x84x40	0,9	80	картон	60
ULF-Q516 50W/6500K IP65 220-240B GREY	UL-00008356	50	4000	6500 К	дневной	147x103x40	0,9	80	картон	40
ULF-Q516 100W/6500K IP65 220-240B GREY	UL-00008357	100	8000	6500 К	дневной	240x166x40	0,9	80	картон	20

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.