

Uniel

НАКЛАДНЫЕ

Соединяемые линейные светильники ULO-DL

для внутреннего освещения офисных помещений и торговых залов, школ и детских садов, складских и подсобных помещений, коридоров и лестничных пролетов.

40 Вт

48 Вт

3300 лм

4000 лм

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
5%

Равномерное рассеивание
и снижение слепящего
эффекта.

Корпус из алюминиевого сплава.



IP40

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

Uniel

Соединяемые LED-светильники ULO-DL

НАКЛАДНЫЕ
МОНТАЖ НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК



Соединяются в линию!



(в комплект не входит)

Для подвешного монтажа используйте комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG**



Монтажные клипсы в комплекте!

Гибкий переходник для последовательного соединения и заглушка

NEW!



Соединяются в линию



30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

IP40



Ra
≥ **80**



24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

от **160**
до **265V**

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
5%

| Наименование | Код для заказа | Мощность | Цветовая температура | Свет | Световой поток | Коэффициент мощности | Диапазон рабочих температур | Габаритные размеры | Цвет корпуса | Материал рассеивателя | Количество светильников, соединяемых в одну линию | Тип индивидуальной упаковки | Транспортная упаковка |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------------------|---------|----------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| | | Вт | К | | лм | cosφ | °С | мм | | | шт. | | шт. |
| ULO-DL120-40W/4000K/K SILVER LINKABLE | UL-00008656 | 40 | 4000 | белый | 3 300 | ≥0,95 | -20...+40 | 1200×75×24 | серебристый | | 8 | пленка | 20 |
| ULO-DL120-40W/6500K/K SILVER LINKABLE | UL-00008655 | 40 | 6500 | дневной | 3 300 | ≥0,95 | -20...+40 | 1200×75×24 | серебристый | матовый | 8 | пленка | 20 |
| ULO-DL150-48W/4000K/K SILVER LINKABLE | UL-00008658 | 48 | 4000 | белый | 4000 | ≥0,95 | -20...+40 | 1500×75×24 | серебристый | поликарбонат | 7 | пленка | 20 |
| ULO-DL150-48W/6500K/K SILVER LINKABLE | UL-00008657 | 48 | 6500 | дневной | 4000 | ≥0,95 | -20...+40 | 1500×75×24 | серебристый | | 7 | пленка | 20 |