


Светильники светодиодные накладные ULO-Q155

36 Вт



*Светорассеиватель — из призматического
оптического поликарбоната*





Компактный светильник классической конструкции предназначен **для внутреннего освещения** торговых центров и офисных помещений, школ и детских садов, подсобных и складских помещений, лестничных пролетов и коридоров.



Для подвешивающего монтажа используйте набор креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG (в комплект не входит)



Монтажные клипсы в комплекте!

- Не требуют дополнительного обслуживания в течение всего срока эксплуатации
- Корпус светильника изготовлен из стали с антикоррозионным покрытием
- Светорассеиватель — из призматического оптического поликарбоната
- Срок службы до 30000 часов
- Гарантия 2 года



Наименование

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Диапазон рабочих температур	Габаритные размеры	Защита от пыли и влаги (IP)	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
	Вт	лм	К		°С	мм			cosφ		шт.
ULO-Q155 AL120-36W/4000K WHITE UL-00009261	36	3 400	4000	белый	-10...+45	1195×76×25	40	A	≥0,95	стретч-пленка	20
ULO-Q155 AL120-36W/6500K WHITE UL-00009260	36	3 400	6500	дневной	-10...+45	1195×76×25	40	A	≥0,95	стретч-пленка	20