



# ПРОВОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА ULI-P К СЕТИ 220В



Провода UCX-PT2, UCX-PT3 применяются в помещениях для подключения светильника ULI-P к сети 220 В с номинальной частотой 50 Гц.

### UCX-PT2/L10-300 WHITE 1 STICKER

Для светильников  
ULI-P16, ULI-P17, ULI-P28



### UCX-PT3/L10-300 WHITE 1 STICKER

Для светильников ULI-P10, ULI-P11, ULI-P12,  
ULI-P13, ULI-P18, ULI-P19, ULI-P20, ULI-P21



### UCX-PT2/L10-300/B WHITE 1 STICKER

Для светильников  
ULI-P16, ULI-P17, ULI-P28  
с выключателем



### UCX-PT3/L10-300/B WHITE 1 STICKER

Для светильников ULI-P10, ULI-P11, ULI-P12,  
ULI-P13, ULI-P18, ULI-P19, ULI-P20, ULI-P21  
с выключателем



Изделие упаковано в пакет  
с зип-локом, вложена инструкция.



Выключатель расположен посередине сетевого шнура

Наименование	Код для заказа	Максимальная нагрузка прибора	Количество контактов	Длина провода	Материал	Тип индивидуальной упаковки	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
			шт.	м				
UCX-PT2/L10-300 WHITE 1 STICKER	UL-00009615	0,8 А, 180 Вт	2	3	ПВХ, медь	пакет	40	160
UCX-PT3/L10-300 WHITE 1 STICKER	UL-00009616	0,8 А, 180 Вт	3	3	ПВХ, медь	пакет	40	160
UCX-PT2/L10-300/B WHITE 1 STICKER	UL-00009802	0,8 А, 180 Вт	2	3	ПВХ, медь	пакет	50	100
UCX-PT3/L10-300/B WHITE 1 STICKER	UL-00009803	0,8 А, 180 Вт	3	3	ПВХ, медь	пакет	50	100

